

Περιγραφή:

Διακοσμητικό χρώμα για τοίχους εσωτερικής χρήσης.

Βασικές Ιδιότητες:

Το EVOKE MATERICO είναι το ιδανικό διακοσμητικό χρώμα για τη δημιουργία ρουστίκ και ματ επιφανειών χάρη στην αμμώδη και τραχιά υφή του. Η παρουσία της διακοσμητικής άμμου μέσα στο υλικό σας επιτρέπει να δημιουργείτε εύκολα πολλά διακοσμητικά εφέ. Το EVOKE MATERICO είναι επίσης ιδανικό ως αστάρι για διακοσμητικά φινιρίσματα

Χρωματισμός:

Το EVOKE MATERICO διατίθεται σε λευκή βάση και μπορεί να χρωματιστεί με μηχανή χρωματισμού.

Τεχνικές Πληροφορίες (Βασικά στοιχεία στους 20°C και σχετική υγρασία 60%)	
Εμφάνιση και Φινίρισμα	Ματ
Πυκνότητα gr / ml (UNI 8910)	1,55 – 1,61
Ιξώδες κατά BROOKFIELD cps	4000-5000
Θεωρητική απόδοση/στρώση (m ² / lt) ISO 7254	8 – 10
Σημείο ανάφλεξης °C (UNI 8909)	Μη εύφλεκτο
Χρόνος αποθήκευσης στο ράφι (σε στεγνό και δροσερό μέρος) UNI 10154	Τουλάχιστον 24 μήνες
Στέγνωμα στην αφή	Μέγιστο 1 ώρα
Πλήρες στέγνωμα	Μέγιστο 24 ώρες
Στέγνωμα για επόμενη στρώση	Μετά από 4 – 5 ώρες
Επιφάνεια εφαρμογής	Εσωτερικά
Αποχρώσεις	Λευκό, αποχρώσεις χρωματολογίου
Ρητίνη	Βινυλικό
Καθαρισμός εργαλείων	Νερό
Διαλυτικό	Νερό
Εφαρμογή με ανοξείδωτη σπάτουλα	Έτοιμο προς χρήση

Ταξινόμηση (UNI 8681):

B.4 C.0.A.2.HC

Ενός συστατικού, φυσικού στεγνώματος, βινυλικό ματ χρώμα σε υδατική διασπορά.

Ταξινόμηση Π.Ο.Ε (Οδηγία 2004/42/CE):

Ματ χρώματα για εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια.

Οριακή τιμή Ε.Ε. των Π.Ο.Ε. για το EVOKE MATERICO (κατ. Α/α) : 30 gr/L (2010). Το EVOKE MATERICO περιέχει κατά μέγιστο 30g/L Π.Ο.Ε.

Διαδικασία Εφαρμογής:

Για εξωτερικούς τοίχους που δεν έχουν βαφτεί:

Καθαρίστε πολύ καλά την επιφάνεια

Στοκάρετε ρωγμές και τρύπες

Αφήστε να στεγνώσει ο στόκος, τρίψτε και καθαρίστε ξανά

Εφαρμόστε μία στρώση ακρυλικό μικροχαλαζιακό αστάρι

Μετά από 12-24 ώρες, εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις από το EVOKE MATERICO χρησιμοποιώντας πινέλο τεχνοτροπίας

Για εσωτερικούς βαμμένους τοίχους:

Αν το χρώμα που υπάρχει έχει κιμωλίωση τότε συνίσταται η αφαίρεσή του.

Σε περίπτωση που η βαμμένη επιφάνεια είναι σε καλή κατάσταση, καθαρίστε καλά και εφαρμόστε μία στρώση ακρυλικό μικροχαλαζιακό αστάρι

Μετά από 12-24 ώρες, εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις από το EVOKE MATERICO χρησιμοποιώντας πινέλο τεχνοτροπίας

Εμπειρικοί Κανόνες:

Ανακινήστε καλά πριν από κάθε χρήση

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς σαθρά κομμάτια

Συνθήκες περιβάλλοντος και επιφάνειας :

Θερμοκρασία περιβάλλοντος : ελάχιστη +5° C / μέγιστη +35° C .

Σχετική υγρασία περιβάλλοντος : < 80%

Θερμοκρασία επιφάνειας : ελάχιστη +5° C / μέγιστη +35° C

Υγρασία επιφάνειας : < 10%

Εφαρμόστε σε επιφάνειες προστατευμένες από ήλιο και αέρα

Κανόνες Ασφαλείας:

Κρατήστε μακριά από παγετό, μετά τη χρήση κλείστε τη συσκευασία αεροστεγώς.

Οι κανόνες ασφαλείας για το χρήστη αναφέρονται στο σχετικό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Οι άδειες συσκευασίες καθώς και τα υπολείμματα υλικού πρέπει να απορρίπτονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας της κάθε χώρας.

ISOPAINT

Τηλ (+30) 6978 330 455

sales@isopaint.gr

www.isopaint.gr