



## Περιγραφή:

Υλικό που συνδυάζει επιλεγμένες σκόνες μαρμάρου με υδραυλική άσβεστο, ειδικές ρητίνες (λιγότερο από 4%) και ειδικά glimmer παράλληλα με ένα ματ αποτέλεσμα.

## Πεδία Εφαρμογής:

Διακόσμηση υψηλού κύρους – μέτριου πάχους – με ματ αποτέλεσμα για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

## Χαρακτηριστικά:

Το GLIMMERPUTZ είναι φινίρισμα εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης που επιτρέπει τη δημιουργία με εύκολο τρόπο, ενός σύγχρονου ματ αποτελέσματος με μικροσκοπικές αντανάκλασεις και αποχρώσεις φυσικής πέτρας. Οι αποχρώσεις μπορούν να εξατομικευτούν χρησιμοποιώντας το σύστημα χρωματισμού Luxury & Lime. Η παράδοση του ασβέστη, που παράγεται με προηγμένη τεχνολογία, οδηγεί τη Bericalce στην αγορά της περιβαλλοντικής φροντίδας και των πράσινων κατασκευών. Οι φυσικές πρώτες ύλες, επιλεγμένες με ακρίβεια, δίνουν στο GLIMMERPUTZ μια πολύ υψηλή οικολογική αξία: η διασπορά της υγρασίας αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων, χωρίς χρήση χημικών προσθέτων. Μη εύφλεκτο και χαμηλής οσμής.

Τεχνικές Πληροφορίες	
Όνομα	<b>Glimmerputz</b>
Σύσταση	<b>Σύσταση: Υδραυλική άσβεστος, επιλεγμένες σκόνες μαρμάρου, ειδικά glimmer και πρόσθετα που δεν υπερβαίνουν το 4%.</b>
Μορφή	<b>Σκόνη</b>
Αποχρώσεις	<b>Φυσικό λευκό</b>
Αραίωση	<b>Με νερό 45%</b>
Κατανάλωση	<b>Περίπου 1 – 1,5 m<sup>2</sup> / kg / στρώση</b>
PH	<b>Περίπου 13 μέσα στο νερό</b>
Διαπερατότητα Υδρατμών	<b>SD - 0,05m (DIN 52615)</b>
Απορρόφηση Νερού	<b>w - 0,3kg / (m<sup>2</sup>h0,5) (EN1062-3:2001)</b>
Κατηγορία ΠΟΕ	<b>ΠΟΕ 0gr/lit – χρώματα τοίχων και υποκατηγορία “L” max.τιμή UE2010 30gr/lit</b>
Συσκευασία	<b>17kg</b>
Αποθήκευση	<b>Κρατάτε σε καθαρό και στεγνό μέρος με θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 5°C-30°C</b>
Παρατηρήσεις	<b>Προφυλάξτε την επιφάνεια από τη βροχή για 24-48 ώρες μετά την εφαρμογή</b>

### Οδηγίες Χρήσης:

- Προετοιμάστε την επιφάνεια με ειδικό αστάρι
- Αναδεύστε προσεκτικά το υλικό σε καθαρό νερό
- Εφαρμογή με ανοξείδωτη σπάτουλα
- Εφαρμογή μίας ή περισσότερων στρώσεων.
- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή, απαλλαγμένη από λάδια, γράσα, χρώματα που ξεφλουδάνε. Στοκάρτε όπου χρειαστεί.
- Κάθε στρώση προϊόντος πρέπει να απλώνεται ομοιόμορφα για να δημιουργήσει ένα ημι-τραχύ αποτέλεσμα
- Μόλις το υλικό στεγνώσει στην αφή, πιέστε με τη σπάτουλα για να δημιουργήσετε λεία σημεία που θα έρχονται σε αντίθεση με τα πιο τραχιά
- Μόλις το στέγνωμα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η επιφάνεια πρέπει να είναι λεία και ομοιόμορφη για να γίνει πιο εμφανής η λάμψη των glimmer
- Για να τονίσετε περισσότερο το αποτέλεσμα προτείνουμε να προστατεύσετε την τελική επιφάνεια χρησιμοποιώντας κεριά ή/και άλλα προστατευτικά προϊόντα
- Είναι σημαντικό το προϊόν να έχει τη σωστή συνοχή και αραιώση ανάλογα με τη θερμοκρασία και απορροφητικότητα της επιφάνειας
- Σε εξωτερικούς χώρους, το προϊόν είναι εγγυημένο μόνο εάν εφαρμόζεται σε επιφάνεια περασμένη με Classic Intonachino
- Θερμοκρασία εφαρμογής 5 ° έως 35 ° C
- Όλα τα προϊόντα με βάση τον ασβέστη έχουν κανονικό χρόνο στεγνώματος ανάλογα με το πάχος εφαρμογής, αλλά η πραγματική σκληρότητα επιτυγχάνεται μέσω της ενανθράκωσης που συμβαίνει κατά την επαφή με τον αέρα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει πολλούς μήνες

### Σημειώσεις:

Το παρόν τεχνικό φυλλάδιο έχει γραφτεί από τους ειδικούς της Bericalce και οι υποδεικνυόμενες τεχνικές και επιστημονικές πληροφορίες έχουν δοκιμαστεί στο δικό μας εργαστήριο. Οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τα αποτελέσματα οφείλεται μόνο στη μέθοδο και τις συνθήκες που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή του προϊόντος. Για τους παραπάνω λόγους το προϊόν θα πρέπει να δοκιμάζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

### ISOPAINT

Τηλ (+30) 6978 330 455

[sales@isopaint.gr](mailto:sales@isopaint.gr)

[www.isopaint.gr](http://www.isopaint.gr)