

### Περιγραφή

Σύστημα υλικών που αποτελείται από το υπόστρωμα Rubigo Base και ένα φινίρισμα οξείδωσης, το Rubigo Reagente Liquido. Η εφαρμογή του τελευταίου επάνω στο υπόστρωμα παράγει το εφέ οξείδωσης "Corten", το οποίο δίνει την αίσθηση φυσικής οξείδωσης που δημιουργήθηκε από ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

### Πεδία Εφαρμογής:

Διακόσμηση εσωτερικών χώρων για ένα πρωτοποριακό φινίρισμα που δημιουργεί μια ρήξη με την παράδοση.

Τεχνικές Πληροφορίες	
Όνομα	Rubigo
Σύσταση	Συμπολυμερή σε υδατικό διάλυμα
Μορφή	Παχύρρευστο Υγρό
Αποχρώσεις	Σκούρο γκρι
Αραίωση	Έτοιμο για χρήση
Κατανάλωση	Περίπου 8 – 10m <sup>2</sup> / lt / στρώση
PH	Περίπου 5,5 – 8,4
Κατηγορία ΠΟΕ	ΠΟΕ 20gr/lt – χρώματα τοίχων και υποκατηγορία "L" max.τιμή UE2010 30gr/lt
Ειδικό Βάρος	1,75 kg / lt
Συσκευασία	1lt
Αποθήκευση	Κρατάτε σε καθαρό και στεγνό μέρος με θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 5°C-30°C Μακριά από παγετό.
Παρατηρήσεις	Ο βαθμός οξείδωσης σχετίζεται στενά με τον αριθμό των περασμάτων (χεριών) με το RUBIGO REAGENTE LIQUIDO, με την ποσότητα που εναποτίθεται και με το εργαλείο που χρησιμοποιείται για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα. Ως χημική αντίδραση, η τελική απόχρωση της οξειδωμένης επιφάνειας είναι δύσκολο να τυποποιηθεί και να εκτιμηθεί ακριβώς.

### Χαρακτηριστικά:

Το OXIDEA RUBIGO είναι το διακοσμητικό για τη δημιουργία φινιρίσματος εφέ "Corten". Χάρη στη σύνθεσή του, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς χώρους, δίνοντας τραχιά και μητροπολιτική υφή στον τοίχο. Οι επιφάνειες διακοσμημένες με OXIDEA RUBIGO είναι "δυναμικές", η αισθητική τους εμφάνιση μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.

### Οδηγίες Χρήσης:

- Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. Αναδεύστε καλά πριν από κάθε χρήση
- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή, απαλλαγμένη από λάδια, γράσα, χρώματα που ξεφλουδίζουν Στοκάρτετε όπου χρειαστεί.
- Εφαρμόστε δύο στρώσεις από το Rubigo Base με πινέλο ή ρολό, αφήνοντας την πρώτη στρώση να στεγνώσει περίπου 4 ώρες πριν να εφαρμόσετε τη δεύτερη.
- Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει πλήρως για τουλάχιστον 12 ώρες και προχωρήστε στη φάση της οξείδωσης
- Εφαρμόστε σε δύο ή περισσότερες στρώσεις το RUBIGO LIQUID REAGENT, με πινέλο, σφουγγάρι θαλάσσης, ρολό σφουγγάρι σε διάστημα τουλάχιστον δύο ωρών μεταξύ τους, διαμορφώνοντας το χρόνο και τις ποσότητες σύμφωνα με το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείτε.
- Θερμοκρασία εφαρμογής 5 ° έως 35 ° C

### Σημειώσεις:

Το παρόν τεχνικό φυλλάδιο έχει γραφτεί από τους ειδικούς της Bericalce και οι υποδεικνυόμενες τεχνικές και επιστημονικές πληροφορίες έχουν δοκιμαστεί στο δικό μας εργαστήριο. Οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τα αποτελέσματα οφείλεται μόνο στη μέθοδο και τις συνθήκες που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή του προϊόντος. Για τους παραπάνω λόγους το προϊόν θα πρέπει να δοκιμάζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

### ISOPAINT

Τηλ (+30) 6978 330 455

[sales@isopaint.gr](mailto:sales@isopaint.gr)

[www.isopaint.gr](http://www.isopaint.gr)