

Περιγραφή:

Αφαιρούμενο χρώμα πολυουρεθανικής ρητίνης σε υδατική διασπορά

Προβλεπόμενη Χρήση:**Εσωτερική χρήση σε:**

- Τοίχους που δεν έχουν βαφτεί
- Τοίχους βαμμένους με υδατοδιάλυτα πλενόμενα χρώματα

Βασικά Χαρακτηριστικά:

- Προϊόν για χρήση ως υπόστρωμα που εφαρμόζεται εύκολα με ρολό
- Ελαστικό φιλμ φτιαγμένο για να αφαιρεί τα χρώματα που βάφονται από πάνω του, με αντοχή στην τριβή που απαιτείται για την αφαίρεσή του.
- Μπορεί να αφαιρεθεί από σοβατισμένους τοίχους ή τοίχους απο γυψοσανίδα , ασχέτως απο το εάν είναι λείοι ή βαμμένοι, ακόμα και αρκετό καιρό μετά την εφαρμογή.
- Μπορεί να επαναβαφεί με τα σύνηθη υδατοδιαλυτά χρώματα και τα διακοσμητικά χρώματα της σειράς ATYPIC.

Τεχνικές Πληροφορίες (Βασικά στοιχεία στους 20°C και 60% υγρασία περιβάλλοντος)	
Απόδοση (ISO 7254)	8 – 10 m ² / lt
Στέγνωμα στην αφή	1 ώρα
Πλήρες στέγνωμα	24 ώρες
Επαναβαφή	12 ώρες
Αποχρώσεις	Διάφανο
Αράϊωση και προετοιμασία του προϊόντος	Εφαρμογή
Εργαλεία εφαρμογής	Διάφανο

Ταξινόμηση (UNI 8681):

B.4 C.0.A.2.HC

Ενός συστατικού, φυσικού στεγνώματος, βινυλικό ματ χρώμα σε υδατική διασπορά.

Ταξινόμηση Π.Ο.Ε (Οδηγία 2004/42/CE):

Ματ χρώματα για εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια.

Οριακή τιμή Ε.Ε. των Π.Ο.Ε. για το EVOKE MATERICO (κατ. Α/α) : 30 gr/L (2010). Το EVOKE MATERICO περιέχει κατά μέγιστο 30g/L Π.Ο.Ε.

Διαδικασία Εφαρμογής:

Για εξωτερικούς τοίχους που δεν έχουν βαφτεί:

Καθαρίστε πολύ καλά την επιφάνεια

Στοκάρετε ρωγμές και τρύπες

Αφήστε να στεγνώσει ο στόκος, τρίψτε και καθαρίστε ξανά

Εφαρμόστε μία στρώση ακρυλικό μικροχλαζιακό αστάρι

Μετά από 12-24 ώρες, εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις από το EVOKE MATERICO χρησιμοποιώντας πινέλο τεχνοτροπίας

Για εσωτερικούς βαμμένους τοίχους:

Αν το χρώμα που υπάρχει έχει κιμωλίωση τότε συνίσταται η αφαίρεσή του.

Σε περίπτωση που η βαμμένη επιφάνεια είναι σε καλή κατάσταση, καθαρίστε καλά και εφαρμόστε μία στρώση ακρυλικό μικροχλαζιακό αστάρι

Μετά από 12-24 ώρες, εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις από το EVOKE MATERICO χρησιμοποιώντας πινέλο τεχνοτροπίας

Εμπειρικοί Κανόνες:

Ανακινήστε καλά πριν από κάθε χρήση

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς σαθρά κομμάτια

Συνθήκες περιβάλλοντος και επιφάνειας :

Θερμοκρασία περιβάλλοντος : ελάχιστη +5° C / μέγιστη +35° C .

Σχετική υγρασία περιβάλλοντος : < 80%

Θερμοκρασία επιφάνειας : ελάχιστη +5° C / μέγιστη +35° C

Υγρασία επιφάνειας : < 10%

Εφαρμόστε σε επιφάνειες προστατευμένες από ήλιο και αέρα

Κανόνες Ασφαλείας:

Κρατήστε μακριά από παγετό, μετά τη χρήση κλείστε τη συσκευασία αεροστεγώς.

Οι κανόνες ασφαλείας για το χρήστη αναφέρονται στο σχετικό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Οι άδειες συσκευασίες καθώς και τα υπολείμματα υλικού πρέπει να απορρίπτονται βάση της ισχύουσας νομοθεσίας της κάθε χώρας.

ISOPAINT

Τηλ (+30) 6978 330 455

sales@isopaint.gr

www.isopaint.gr