

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μικρομοριακό υδατοδιάλυτο αστάρι κατάλληλο για εμποτισμό και σταθεροποίηση απορροφητικών επιφανειών. Υψηλή διείσδυση και σταθεροποιητική δύναμη. Ενισχύει την πρόσφυση του τελικού επιχρίσματος και ομογενοποιεί την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Χρωματίζεται με μηχανή χρωματισμού, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για επιχρίσματα με άγρια υφή, χρώματα και ορυκτά ή συνθετικά διακοσμητικά. Είναι το κατάλληλο αστάρι για εφαρμογή πριν το τελικό επίχρισμα στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Marcotherm. Δημιουργεί φράγμα υγρασίας ώστε αυτή να μη φτάσει στο εξωτερικό επίχρισμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:

- Σύστημα θερμοπρόσοψης Marcotherm.
- Νέους και παλιούς σοβάδες υδατικής βάσης.
- Επιφάνειες μπετού.
- Επιφάνειες από γύψο και γυψοσανίδα.
- Παλαιά χρώματα, επιχρίσματα τοίχου οργανικά ή ανόργανα, σε υπόστρωμα στεγνό, συμπαγή, απορροφητικό και συνεκτικό.
- Επιφάνειες από ανόργανα υλικά διαφόρων ειδών, αρκεί να είναι απορροφητικές
- Οι επιφάνειες πρέπει να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ".
- Μην εφαρμόζετε σε φρεσκοβαμμένες επιφάνειες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος ρητίνης: μικρομοριακό χαμηλής οσμής
- - Διαλυτικό : νερό
- - Ειδικό βάρος κατά UNI EN ISO 2811 – 1 : 1,18 – 1,24 kg / lt
- - Χρόνοι στεγνώματος (στους 25ο C και 65% σχετική υγρασία περιβάλλοντος): στην αφή σε 30-40 λεπτά, επαναβαφή μετά από 2 ώρες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης MACROTHERM:

- Μετά την συγκόλληση των πανέλ και την σωστή εξομάλυνση της επιφάνειας, περιμένετε για πλήρες στέγνωμα και ωρίμανση της κόλλας, η οποία υπό κανονικές συνθήκες είναι περίπου 10 ημέρες.
- Εφαρμόστε το MACROTHERM PRIMER βάση των σχετικών παραγράφων στις οδηγίες εφαρμογής.
- Βάψτε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας προϊόντα της σειράς MACROTHERM.

Σε σοβά, γύψο και γυψοσανίδα:

- Βεβαιωθείτε πως η επιφάνεια είναι πλήρως στεγνή και έχει ωριμάσει για τουλάχιστον 28 ημέρες.
- Ελέγξτε για τυχόν επισκευές. Η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή. Εάν αυτό δε συμβαίνει κάντε τις απαραίτητες επιδιορθώσεις ενισχύοντας την επιφάνεια με τη χρήση ειδικών προϊόντων.
- Εάν υπάρχει μούχλα, χρησιμοποιήστε το καθαριστικό μούχλας COMBAT 222 (κωδ.4810222) και το αστάρι μούχλας COMBAT 333 (κωδ.4810333) πριν την εφαρμογή.

- Τρίψτε με βούρτσα ή καθαρίστε με νερό για να αφαιρέσετε άλατα και κάθε παλιό χρώμα που ξεφλουδάει.
- Όπου η επιφάνεια διαθέτει ίχνη παλιού ασβέστη ή ασβεστοχρώματος, αφαιρέστε τυχόν μέρη που ξεφλουδίζουν ή που δεν είναι απόλυτα προσκολλημένα.
- Ρωγμές πρέπει να επισκευαστούν με στόκο ή άλλα κατάλληλα προϊόντα.
- Αφαιρέστε σκόνη, κάπνα και άλλα ξένα σώματα και ουσίες.
- Εσωτερικά, ισοσταθμίστε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και στοκάρτε τρύπες, ρωγμές, και μεγάλα κενά με το στόκο TAMSTUCCO (κωδ. 9400006/9410110). Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα στεγανωτικά υλικά για να κλείσετε τις ρωγμές.
- Αν χρειαστεί σπατουλάρετε την επιφάνεια με τους στόκους RASAMIX (κωδ.9440160), BETOMARC (κωδ.9450150) ή RASOMARC (κωδ.9500150) ανάλογα τον τύπο του υποστρώματος
- Σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια, προχωρήστε στην εφαρμογή του MARCOTHERM PRIMER σύμφωνα με την ενότητα "ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ".
- Μετά από τουλάχιστον 2 ώρες εφαρμόστε προϊόν φινιρίσματος.

Σε μπετό:

- Τρίψτε με βούρτσα ή καθαρίστε με νερό για να αφαιρέσετε άλατα και κάθε παλιό χρώμα που ξεφλουδάει.
- Όπου η επιφάνεια διαθέτει ίχνη παλιού ασβέστη ή ασβεστοχρώματος, αφαιρέστε τυχόν μέρη που ξεφλουδίζουν ή που δεν είναι απόλυτα προσκολλημένα.
- Αφαιρέστε σκόνη, κάπνα και άλλα ξένα σώματα και ουσίες.
- Εάν υπάρχει μούχλα, χρησιμοποιήστε το καθαριστικό μούχλας COMBAT 222 (κωδ.4810222) και το αστάρι μούχλας COMBAT 333 (κωδ.4810333) πριν την εφαρμογή.
- Όπου εμφανίζονται σκουριασμένα στοιχεία του οπλισμού θα πρέπει να επισκευαστούν ανάλογα και να επιδιορθωθούν με τα κατάλληλα επισκευαστικά υλικά.
- Σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια, προχωρήστε στην εφαρμογή του MARCOTHERM PRIMER σύμφωνα με την ενότητα "ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ".
- Μετά από τουλάχιστον 2 ώρες εφαρμόστε προϊόν φινιρίσματος.

* Η αραίωση του ασταριού και οι εφαρμοζόμενες ποσότητες εξαρτώνται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας και πρέπει προσδιορίζονται μέσω προκαταρκτικών δοκιμών στη συγκεκριμένη επιφάνεια-δείτε το σχετικό τεχνικό φυλλάδιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνθήκες περιβάλλοντος και επιφάνειας:

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: min. +8 ο C / max. + 35ο C
- Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: < 75%
- Θερμοκρασία επιφάνειας: ελάχιστη + 5ο C / μέγιστη + 35ο C
- Βαθμός υγρασίας της επιφάνειας: < 10 %
- Αποφύγετε την εφαρμογή όταν υπάρχει υγρασία στην επιφάνεια ή στο άμεσο ηλιακό φως.
- Εργαλεία: πινέλο, ρολό
- Αριθμός στρώσεις: 1 ή 2 στρώσεις, βρεγμένο σε βρεγμένο.
- Αραίωση: 20-30% με νερό, ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
- Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση.
- Συνιστάται για την εκτίμηση κατανάλωσης η δοκιμή επι της συγκεκριμένης επιφάνειας.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί με το σύστημα χρωματισμού MARCROMIE ή χρησιμοποιώντας τις χρωστικές COLORADO σειρά 548, σε μέγιστη αναλογία 5% .

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +30 °C.

Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +5 °C.

Το προϊόν πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατασκευής όταν φυλάσσεται στο γνήσιο χωρίς να έχει ανοίξει δοχείο και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ελάχιστη τιμή EU (οδηγία 2004 / 42 /EC)

Κατηγορία A/h : Ασάρια (υδατοδιάλυτα): 30 gr/lit (2010). Το MACROTHERM PRIMER περιέχει κατά μέγιστο 30 gr/lit ΠΟΕ.

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Το προϊόν πρέπει να μεταφερθεί, να χρησιμοποιηθεί και να αποθηκευτεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια. Μετά τη χρήση μην απορρίπτετε τα δοχεία στο περιβάλλον, αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και επεξεργαστείτε τα ως ειδικά απόβλητα. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Καλυπτικό αστάρι τοίχου εσωτερικής, εξωτερικής χρήσης. Εφαρμόστε σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες , το αστάρι MACROTHERM PRIMER βάσεως νερού, μικρομοριακό, κατάλληλο για τον εμποτισμό σε τοίχο με κατανάλωση ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Ο όμιλος San Marco εγγυάται πως η παρεχόμενη πληροφόρηση βασίζεται σε επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα καθώς και γνώση που αποκτήθηκε εκ πείρας. Εντούτοις η εταιρεία δεν δύναται να καταστεί υπεύθυνη για το αποτέλεσμα χρήσης των προϊόντων της εφόσον οι συνθήκες και ο τρόπος εφαρμογής διαφεύγουν του ελέγχου της. Συνιστάται να διασφαλίζετε πάντοτε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση . Το παρόν φύλλο συνοψίζει και υπερκαλύπτει κάθε προϋπάρχον υλικό περιγραφή του προϊόντος. Για περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες καλέστε το αρμόδιο τμήμα +39 041 4569322.