

Τεχνικό Φυλλάδιο

00 of 20.10.2012

DECKING OIL 60 IL NATURAL

Περιγραφή:

Το DECKING OIL κατασκευάζεται με βάση ενισχυμένα φυσικά λάδια και έχει υψηλό συντελεστή εμποτισμού. Χάρη στο χαμηλό ιξώδες και την ειδική σύνθεση του εμποτίζει σε βάθος κάθε είδους ξύλο, ενώ χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα του σε στερεά παρέχει αποτελεσματική προστασία και διαπνοή χωρίς να ξεφλουδίζει. Εμπλουτισμένο με φίλτρα UV και πρόσθετα κατά των επιβλαβών παραγόντων και είναι η ιδανική λύση για ξύλα εξωτερικού χώρου. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ευκολία στη χρήση και πολύ εύκολη συντήρηση.

Φυσικά-Χημικά Χαρακτηριστικά

Μορφή	Λιπαρό Υγρό
Σύνθεση	Μίγμα Φυσικών Ελαίων ενισχυμένο με ρητίνες
Οσμή	Τυπική
Διαλυτότητα στο νερό	Αδιάλυτο
Απόδοση	12-16 m ² / lt
Αραίωση	Solvoil 04 ή Solvoil Plus

Τρόπος Χρήσης:

Σε καθαρή, απολιπασμένη και ήδη τριμμένη επιφάνεια απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα με ένα πινέλο ή ένα πανί. Αποφεύγοντας οποιαδήποτε τοπική περίσσεια. Αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 6-8 ώρες πριν εφαρμόσετε τη δεύτερη στρώση. Για να επιταχύνετε την διαδικασία και να κάνετε το κάθε στρώμα πιο ομοιόμορφο προτείνεται να τρίψετε την επιφάνεια με μηχανήμα τριψίματος με λευκό rad μετά από 15 με 30' λεπτά από την εφαρμογή. Ο συνολικός χρόνος στεγνώματος είναι 24 ώρες. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση αλλά μπορεί να γίνει ανάμιξη με Borma Wachs BOILED LINSEED OIL ή TUNG OIL. Διαφορετικά μπορεί να αραιωθεί με Pure Gum Turpentine ή καλύτερα με τον άοσμο διαλύτη Borma Wachs SOLVOIL PLUS.

Αποθήκευση:

Κρατήστε το σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο και η συσκευασία να παραμένει κλειστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Να φυλάσσεται μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, φλόγες, σπινθήρες και πηγές που μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη.

Συσκευασίες:

Το προϊόν διατίθεται σε συσκευασίες των Lt. 1, Lt. 2,5, Lt. 5, Lt. 10 και Lt. 20

Προειδοποίηση:

Τα πριονίδια ξύλου, τα βαμβακερά υφάσματα, το χαρτί και παρόμοια υλικά εμποτισμένα σε υγρό προϊόν αν αφεθούν κάπου μπορεί να προκαλέσουν αυτανάφλεξη. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που τα υλικά αυτά χρησιμοποιηθούν, βεβαιωθείτε ότι στον χώρο υπάρχει καλός αερισμός προκειμένου να καταστεί δυνατό το άμεσο στέγνωμα του προϊόντος ή βρέξτε τα με νερό πριν από την απόρριψη.

Τα τεχνικά μας δελτία συντάσσονται με βάση τη μέση απόδοση των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές μας συμβουλές δίνονται ως ένδειξη καλής πίστεως αλλά χωρίς καμία εγγύηση. Στην πραγματικότητα διαφορετικά δεδομένα, συνθήκες εφαρμογών, βιομηχανικής κλίμακας χρήση, διαφορετικές αραιώσεις είναι κάποια από αυτά που παίζουν καθοριστικό ρόλο για το τελικό αποτέλεσμα και είναι δύσκολο να γνωρίζουμε επακριβώς όλες αυτές τις μεταβλητές. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει το προϊόν για να δει αν είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του. Διασφαλίζουμε την συνοχή των χημικών-φυσικών χαρακτηριστικών.