

Τεχνικό Φυλλάδιο

REV 00 of 20.10.2012

## FIBER REINFORCED WOOD FILLER (ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΙΝΕΣ)

### Περιγραφή:

Υδατοδιαλυτός ινοπλισμένος στόκος, κατασκευασμένος με κορυφαίας ποιότητας πρώτες ύλες και ενισχυμένος με ίνες υψηλής ελαστικότητας. Πρακτικά μηδενικής συρρίκνωσης, είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για την πλήρωση και την λείανση του ξύλου. Μεταξύ άλλων κάποια από τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι: καλή πρόσφυση, μεγάλη αντοχή στην αφαίρεση, εύκολος στο τρίψιμο, εξαιρετικός στο γέμισμα.

### Φυσικά- Χημικά Χαρακτηριστικά

Μορφή	Πάστα
Χρώμα	Δείτε την ετικέτα του προϊόντος
Οσμή	Άοσμο
Πυκνότητα	1,750 g / lt
Ικανότητα πλήρωσης	Μέχρι 15mm
Αραίωση	Υδατοδιαλυτό (έτοιμο προς χρήση)
Στέγνωμα	6-8 ώρες σε κανονικά επίπεδα υγρασίας. Βάφεται μετά από 24 ώρες.
Δυνατότητα λείανσης	Εξαιρετική
Δυνατότητα αφαίρεσης	Ζημιές όπως ρωγμές : δεν αφαιρείται, μέχρι 15 mm βάθος Ζημιές όπως τρύπες: δεν αφαιρείται, μέχρι 15 mm βάθος

### Οδηγίες Χρήσης:

Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση, εφαρμόζεται με σπάτουλα απευθείας στην ατέλεια και αφήνεται να στεγνώσει για περίπου 6/8 ώρες. Τρίψτε το περίσσιο υλικό και στη συνέχεια χρωματίστε ή εφαρμόστε κερί.

### Αποθήκευση:

Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά σε αποθήκες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

### Συσκευασίες:

Το προϊόν συσκευάζεται σε πλαστικά δοχεία των 250 gr. (125 ml), 500 gr. (250ml.), 0,1 Kg (500ml.), 0,5 Kg (2500 ml).

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Τα τεχνικά μας δελτία προδιαγραφών συντάσσονται με βάση τη μέση απόδοση των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές μας συμβουλές δίνονται ως ένδειξη καλής πίστεως αλλά χωρίς καμία εγγύηση. Στην πραγματικότητα διαφορετικά δεδομένα, συνθήκες εφαρμογών, βιομηχανικής κλίμακας χρήση, διαφορετικές αραιώσεις είναι κάποια από αυτά που παίζουν καθοριστικό ρόλο για το τελικό αποτέλεσμα και είναι δύσκολο να γνωρίζουμε επακριβώς όλες αυτές τις μεταβλητές. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει το προϊόν για να δει αν είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του. Διασφαλίζουμε την συνοχή των χημικών-φυσικών χαρακτηριστικών.