

Τεχνικό Φυλλάδιο

Hard Top Oil

Μίγμα από λάδια, ειδικά για πάγκους κουζίνας

Κωδ. 4916

Περιγραφή:

Μίγμα από φυσικά λάδια ενισχυμένο με ρητίνες και κεριά, τα οποία βελτιώνουν τη φυσική ομορφιά του ξύλου.

Δίνει την δυνατότητα να επιτευχθούν φινιρίσματα υψηλής διαφάνειας και απαλότητας, προσδίδοντας ένα ζεστό φυσικό αποτέλεσμα στα ράφια, τα τραπέζια και τα ντουλάπια της κουζίνας, ακόμη και όταν υπάρχει άμεση επαφή με τρόφιμα. Η ειδική σύνθεση εγγυάται υψηλή αντοχή στα γδαρσίματα και τους λεκέδες (νερό, καφές, αναψυκτικά κ.α). Εύκολο στην εφαρμογή και το φρεσκάρισμα. Διατίθεται και σε κηρώδη έκδοση με φυσικό ματ εφέ "6020 Natural".

Απόδοση:

14-26 m² /Lt ανάλογα την απορροφητικότητα του ξύλου και τον τρόπο εφαρμογής.

Πεδία Εφαρμογής:

Τραπέζια κουζίνας, πάγκους κουζίνας, ξύλινοι πάγκοι μπάνιου, επιφάνειες κοπής, δίσκους, καροτσάκια, ξύλινα πιάτα, έπιπλα κουζίνας, εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες γενικά.

Αραίωση & Καθαρισμός:

Όπως Solvoil 06 και Solvoil Plus

Πιστοποιήσεις & Συμμορφώσεις:

Πιστοποίηση EN71.III

Πιστοποίηση DIN 68861-1:2011 Αντοχή σε κρύα υγρά

Πιστοποίηση DIN 53160 Αντοχή στον ιδρώτα και το σάλιο

Χαρακτηριστικά	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm ³	0,87 ± 0,02
Ιξώδες Βασικής Έκδοσης	Δευτερόλεπτα με Ford#4	25 ±3
Ιξώδες Έκδοσης Natural 6020	Δευτερόλεπτα με Ford#4	63 ±3
Ξηρό υπόλειμμα	%	42 ± 2
Χρόνος στεγνώματος	Ωρες	6-8 μονή στρώση - 24 πλήρες στέγνωμα
Επίπεδο γυαλάδας Βασικής Έκδοσης	Μονάδες στιλπνότητας	30
Μονάδες στιλπνότητας	10	

Τρόπος Χρήσης:

- Καθαρίστε καλά την επιφάνεια, αφαιρέστε γράσα, σιλκόνες, υπολείμματα βρωμιάς και προηγούμενα βερνίκια, αν υπάρχει η δυνατότητα τρίψτε ελαφρώς την επιφάνεια.
- Εφαρμόστε μία ομοιόμορφη στρώση με ρολό, πινέλο ή μαλακό πανί. Μετά από 5-10 λεπτά περάστε την επιφάνεια με ένα μαλακό πανί αφαιρώντας το περίσσιο υλικό.
- Αφήστε να στεγνώσει για 6-8 ώρες.
- Τρίψτε με γυαλόχαρτο νο. 220/240 πριν την εφαρμογή της 2^{ης} στρώσης.
- Αφήστε να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες πριν την χρήση.

Τεχνικές Συστάσεις:

Ανακινήστε καλά πριν από κάθε χρήση.

Για να επιτύχετε τον προβλεπόμενο χρόνο στεγνώματος, εφαρμόστε ομοιόμορφα στρώματα και όχι υπερβολικά παχιά. Τα λάδια δεν είναι συμβατά με διαφορετικούς τύπους υποστρωμάτων, συνιστάται επομένως να εφαρμόζονται σε ακατέργαστο ξύλο ή μετά από φινιρίσματα που προηγουμένως έχουν περαστεί με λάδια της ίδια σειράς. Συνιστάται να μην εφαρμόζεται αν υπάρχει απευθείας έκθεση στον ήλιο, σε ζεστές επιφάνειες, παρουσία ισχυρού ανέμου, βροχής, ομίχλης ή εάν υπάρχει ο κίνδυνος νυκτερινών παγετών.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του προϊόντος, η διαφανής / μη χρωματισμένη έκδοση είναι πιο προνομιούχα λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών του ίδιου του προϊόντος. Πάντα να εκτελείτε μια δοκιμή σε μια μικρή περιοχή, για να ελέγξετε αν το τελικό αποτέλεσμα ταιριάζει με το επιθυμητό. Η χρήση σε σκληρά ξύλα και εξωτικά ξύλα μπορεί να προκαλέσει σημαντική επιμήκυνση του χρόνου στεγνώματος.

Να εξασφαλίζεται πάντοτε επαρκής αερισμός κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή για τη διευκόλυνση της οξείδωσης, έτσι επιτρέπετε να γίνει σωστή σκλήρυνση του εφαρμοζόμενου στρώματος λαδιού. Τα έλαια μπορεί να υποστούν φυσιολογικό κιτρίνισμα, τόσο μέσα στο δοχείο όσο και μετά την εφαρμογή: είναι ένα φυσικό φαινόμενο που σχετίζεται με την προέλευση της πρώτης ύλης.

Συμπληρωματικά Προϊόντα & Τεχνολογίες Εφαρμογής:

Για να ολοκληρωθεί ο κύκλος εφαρμογής, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

- Grundieroil coloroil - κωδ 3910XX - χρωματισμένο υπόστρωμα με βάση το λάδι η ως χρωματισμό του υποστρώματος.
- Neutral Detergent for Furniture - κωδ NAT0060 – καθαριστικό για καθημερινό καθαρισμό.
- Creamy Wax Polish - κωδ 0400 - γυαλιστική κρέμα για τακτική συντήρηση.

Συσκευασία:

Hard Top Oil	
Κωδ. 4916	12 x 1Lt
Κωδ. 4917	2 x 5Lt
Κωδ.4916.10	1 x 10Lt
Κωδ.4916.20	1 x 20Lt

Hard Top Oil Natural 6020	
Κωδ. 4916N	12 x 1Lt
Κωδ. 4917N	2 x 5Lt
Κωδ.4916.10N	1 x 10Lt
Κωδ.4916.20N	1 x 20Lt

Αποθήκευση:

Να φυλάσσεται σε καθαρό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε την συσκευασία ερμητικά κλειστή όταν δεν την χρησιμοποιείται. Να φυλάσσεται μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, φλόγες, σπινθήρες και άλλα πηγές που μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη. Διάρκεια ζωής: 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από τη χρήση.

Τα πριονίδια ξύλου, τα βαμβακερά υφάσματα, το χαρτί και παρόμοια υλικά εμποτισμένα σε υγρό προϊόν αν αφεθούν κάπου μπορεί να προκαλέσουν αυτανάφλεξη.

Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που τα υλικά αυτά χρησιμοποιηθούν, βεβαιωθείτε ότι στον χώρο υπάρχει καλός αερισμός προκειμένου να καταστεί δυνατό το άμεσο στέγνωμα του προϊόντος ή βρέξτε τα με νερό πριν από τη απόρριψη. Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Τα δεδομένα που εμφανίζονται σε αυτό το φύλλο δεδομένων βασίζονται στις τυπικές μέσες τιμές που λαμβάνονται με βάση τις κοινά αποδεκτές μεθόδους δοκιμών. Αυτά τα δεδομένα, καθώς και οι ιδιότητες οποιουδήποτε δείγματος που παρέχονται δεν συνεπάγονται με οποιαδήποτε νομική εγγύηση ή οποιοσδήποτε υποχρεώσεις ασφαλείας. Συνιστούμε στον χρήστη να αξιολογήσει την καταλληλότητα των προϊόντων μας σε συγκεκριμένες χρήσεις ή συγκεκριμένες εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm ³	0,87 ± 0,02
Ιξώδες Βασικής Έκδοσης	Δευτερόλεπτα με Ford#4	25 ±3
Ιξώδες Έκδοσης Natural 6020	Δευτερόλεπτα με Ford#4	63 ±3
Ξηρό υπόλειμμα	%	42 ± 2
Χρόνος στεγνώματος	Ωρες	6-8 μονή στρώση - 24 πλήρες στέγνωμα
Επίπεδο γυαλάδας Βασικής Έκδοσης	Μονάδες στιλπνότητας	30
Επίπεδο γυαλάδας Έκδοσης Natural 6020	Μονάδες στιλπνότητας	10

Τρόπος Χρήσης:

- Καθαρίστε καλά την επιφάνεια, αφαιρέστε γράσα, σιλκόνες, υπολείμματα βρωμιάς και προηγούμενα βερνίκια, αν υπάρχει η δυνατότητα τρίψτε ελαφρώς την επιφάνεια.
- Εφαρμόστε μία ομοιόμορφη στρώση με ρολό, πινέλο ή μαλακό πανί. Μετά από 5-10 λεπτά περάστε την επιφάνεια με ένα μαλακό πανί αφαιρώντας το περίσσιο υλικό.
- Αφήστε να στεγνώσει για 6-8 ώρες.