

Τεχνικό Φυλλάδιο

01 of 01.04.2015

HARDWAX

ΣΚΛΗΡΗ ΡΑΒΔΟΣ ΚΕΡΙΟΥ

Περιγραφή:

Η σκληρή ράβδος κεριού είναι ένα επαναστατικό προϊόν για άμεση και αόρατη αποκατάσταση οποιασδήποτε συμπαγής ή συνθετικής επιφάνειας ξύλου. Έχει πολλά χαρακτηριστικά που το καθιστούν ιδανικό προϊόν, όπως καλή πρόσφυση για ευκολότερη εφαρμογή, καλή πλαστικότητα και είναι αρκετά σκληρό κατά την αφή. Το προϊόν είναι συμβατό με οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία. Τα χρώματα είναι ανθεκτικά στην ηλιακή ακτινοβολία.

Φυσικά – Χημικά Χαρακτηριστικά

Μορφή	Στερεό
Απόχρωση	Δείτε την ετικέτα του προϊόντος
Οσμή	Τυπική
Σημείο ανάφλεξης	> 150° C
Πυκνότητα	0.94/cm ³ στους 20° C
Δραστική ουσία	100%

Τρόπος Χρήσης:

Πριν από την εφαρμογή του προϊόντος καθαρίστε προσεκτικά την περιοχή από αγκίδες και κατεστραμμένο ξύλο. Με τη βοήθεια ενός θερμαντικού σίδερου αερίου, λιώστε το προϊόν απευθείας στην φθαρμένη περιοχή μέχρι αυτή να γεμίσει. Μετά από λίγα λεπτά όταν το προϊόν έχει κρυώσει και σταθεροποιηθεί αφαιρέστε τυχόν περίσσεια προϊόντος με τη χρήση σπάτουλας ή τζίβας λείανσης. Αν χρειαστεί περάστε με βερνίκι από πάνω ή ρετουσάρετε.

Αποθήκευση:

Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας, κατά προτίμηση αποθηκευμένο σε θερμοκρασία δωματίου.

Συσκευασίες:

Το προϊόν διατίθεται σε ράβδους και συσκευάζεται σε ξύλινα ή πλαστικά κουτιά των 10 τεμαχίων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Τα τεχνικά μας δελτία προδιαγραφών συντάσσονται με βάση τη μέση απόδοση των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές μας συμβουλές δίνονται ως ένδειξη καλής πίστωσης αλλά χωρίς καμία εγγύηση. Στην πραγματικότητα διαφορετικά δεδομένα, συνθήκες εφαρμογών, βιομηχανικής κλίμακας χρήση, διαφορετικές αραιώσεις είναι κάποια από αυτά που παίζουν καθοριστικό ρόλο για το τελικό αποτέλεσμα και είναι δύσκολο να γνωρίζουμε επακριβώς όλες αυτές τις μεταβλητές. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει το προϊόν για να δει αν είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του. Διασφαλίζουμε την συνοχή των χημικών-φυσικών χαρακτηριστικών.