



## Περιγραφή:

Διακοσμητικό γυαλιστερό μεταλλικό χρώμα για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

## Πεδία Εφαρμογής:

Διακοσμηση τοίχων εσωτερικά και εξωτερικά.

## Χαρακτηριστικά:

Το METAL PAINT είναι ένα κομψό διακοσμητικό φινίρισμα είτε έτοιμο για χρήση, για καλυπτική εμφάνιση, είτε αραιωμένο με 30%-50% νερό για ημιδιαφανή εμφάνιση. Αυτό το φινίρισμα τοίχου δείχνει τον καλύτερο χαρακτήρα του σε μοντέρνα περιβάλλοντα. Οι χρωματικές αποχρώσεις μπορούν να εξατομικευτούν χρησιμοποιώντας το συνδυασμό χρωμάτων του συστήματος χρωματισμού Luxury & LIME.

### Τεχνικές Πληροφορίες

Όνομα	<b>Metal Paint</b>
Σύσταση	<b>Ρητίνες σε υδατικό διάλυμα, ανόργανες και ειδικές μεταλλικές χρωστικές</b>
Μορφή	<b>Υγρό</b>
Αποχρώσεις	<b>Silver, Gold, Red, Brown, Aluminum, Grey</b>
Αραίωση	<b>Έτοιμο για χρήση (ή αραιώση 30%-50% με νερό για ημιδιάφανη εμφάνιση)</b>
Κατανάλωση	<b>Περίπου 6 – 10m<sup>2</sup> / kg / στρώση</b>
PH	<b>Περίπου 8,5</b>
Διαπερατότητα Υδατμών	<b>SD - 0,25 (DIN 52615)</b>
Αντίδραση Στη Φωτιά	<b>Αρνητική εάν το προϊόν χρησιμοποιείται σε μη εύφλεκτες επιφάνειες</b>
Κατηγορία ΠΟΕ	<b>ΠΟΕ 6gr/lit – χρώματα τοίχων και υποκατηγορία “L” max.τιμή UE2010 30gr/lit</b>
Ειδικό Βάρος	<b>1,15 kg / lt</b>
Συσκευασία	<b>1lt, 5lt</b>
Αποθήκευση	<b>Κρατάτε σε καθαρό και στεγνό μέρος με θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 5°C-30°C</b>
Παρατηρήσεις	<b>Προφυλάξτε την επιφάνεια για 12 ώρες μετά την εφαρμογή</b>

### Οδηγίες Χρήσης:

- Εφαρμογή με ανοξειδωτή σπάτουλα, εργαλεία τεχνοτροπιών (σφουγγάρι, γάντι, πινέλο κ.α)
- Εφαρμογή μίας ή περισσότερων στρώσεων.
- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή, απαλλαγμένη από λάδια, γράσα, χρώματα που ξεφλουδίζουν
- Στοκάρτε όπου χρειαστεί.
- Προετοιμάστε την επιφάνεια με ειδικό αστάρι.
- Η εφαρμογή μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους:
- Με τη χρήση σπάτουλας δημιουργείτε σπατουλαριστό Βενετσιάνικο αποτέλεσμα. Διαφορετικά με πινέλο, σφουγγάρι ή ειδικό γάντι χρησιμοποιήστε κατάλληλα, ανάλογα με τη φαντασία σας και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με την αραίωση του προϊόντος και τις τελικές αντιθέσεις με τη ματ επιφάνεια, είναι δυνατό να επιτευχθούν ιδιαίτερα και νέα αποτελέσματα
- Θερμοκρασία εφαρμογής 5 ° έως 35 ° C

### Σημειώσεις:

Το παρόν τεχνικό φυλλάδιο έχει γραφτεί από τους ειδικούς της Bericalce και οι υποδεικνυόμενες τεχνικές και επιστημονικές πληροφορίες έχουν δοκιμαστεί στο δικό μας εργαστήριο. Οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τα αποτελέσματα οφείλεται μόνο στη μέθοδο και τις συνθήκες που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή του προϊόντος. Για τους παραπάνω λόγους το προϊόν θα πρέπει να δοκιμάζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

### ISOPAINT

Τηλ (+30) 6978 330 455

[sales@isopaint.gr](mailto:sales@isopaint.gr)

[www.isopaint.gr](http://www.isopaint.gr)