



Περιγραφή:

Συνθετικό διακοσμητικό χρώμα που αποτελείται από ειδική άμμο και μαργαριταρένια πληρωτικά, με μεταλλικό αποτέλεσμα.

Πεδία Εφαρμογής:

Συνθετικό διακοσμητικό εσωτερικής χρήσης, για εφαρμογή σε επιφάνειες από σοβά, τσιμέντο, γύψο και άλλες τυπικές επιφάνειες.

Τεχνικές Πληροφορίες	
Όνομα	Metallic Sands
Σύσταση	Ρητίνες σε υδατικό διάλυμα, άμμος και ειδικές μεταλλικές χρωστικές
Μορφή	Υγρό
Αποχρώσεις	Silver, Gold, Champagne, Amber, Bronze, Brown Topaz, Copper
Αραίωση	Αραίωση: Έτοιμο για χρήση (αν χρειαστεί με λίγο νερό)
Κατανάλωση	Περίπου 8 – 10m² / kg / στρώση
PH	Περίπου 7 - 8
Διαπερατότητα Υδρατμών	SD - 0,25 (DIN 52615)
Αντίδραση Στη Φωτιά	Αρνητική εάν το προϊόν χρησιμοποιείται σε μη εύφλεκτες επιφάνειες
Κατηγορία ΠΟΕ	ΠΟΕ 0,5gr/lit – χρώματα τοίχων και υποκατηγορία “L” max.τιμή UE2010 30gr/lit
Ειδικό Βάρος	1,25 kg / lt
Συσκευασία	1lt, 2.5lt, 5lt
Αποθήκευση	Κρατάτε σε καθαρό και στεγνό μέρος με θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 5°C-30°C
Παρατηρήσεις	Προφυλάξτε την επιφάνεια για 12 ώρες μετά την εφαρμογή

Χαρακτηριστικά:

Το METALLIC SANDS είναι διακοσμητικό χρώμα έτοιμο για χρήση, αποτελείται από άμμο και μαργαριταρένια υλικά πλήρωσης, με μεταλλικό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουμε την ομορφιά και τη μοναδικότητα του υλικού METALLIC SANDS, αφού είναι απολύτως συναρπαστικό και ασυνήθιστο λόγω της εσωτερικής του φύσης. Στην πραγματικότητα, οι 11 αποχρώσεις δεν λαμβάνονται μέσω απλών χρωστικών, αλλά μέσω φυσικών έγχρωμων μαργαριταρένιων πληρωτικών και άμμων. Αυτό το χαρακτηριστικό δίνει απίστευτες και μοναδικές αποχρώσεις. Οι χρωματικές αποχρώσεις μπορούν να εξατομικευτούν χρησιμοποιώντας συνδυασμό χρωμάτων του συστήματος χρωματισμού Luxury & Lime.

Οδηγίες Χρήσης:

- Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. Αναδεύστε καλά πριν από κάθε χρήση
- Εφαρμογή μίας στρώσης
- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή, απαλλαγμένη από λάδια, γράσα, χρώματα που ξεφλουδάνε. Στοκάρτε όπου χρειαστεί.
- Προετοιμάστε την επιφάνεια με ειδικό αστάρι.
- Εφαρμόστε το υλικό Metallic Sands με ανοξειδωτή σπάτουλα ή πινέλο
- Θερμοκρασία εφαρμογής 5 ° έως 35 ° C

Σημειώσεις:

Το παρόν τεχνικό φυλλάδιο έχει γραφτεί από τους ειδικούς της Bericalce και οι υποδεικνυόμενες τεχνικές και επιστημονικές πληροφορίες έχουν δοκιμαστεί στο δικό μας εργαστήριο. Οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τα αποτελέσματα οφείλεται μόνο στη μέθοδο και τις συνθήκες που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή του προϊόντος. Για τους παραπάνω λόγους το προϊόν θα πρέπει να δοκιμάζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

ISOPAINT

Τηλ (+30) 6978 330 455

sales@isopaint.gr

www.isopaint.gr