

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (σειρά 377)

Cadoro Velvet Διακοσμητικό Επίχρισμα με Βελούδινη Υφή Εσωτερικής Χρήσης

Περιγραφή:

Ένα κομψό φινιρίσμα, εκλεπτυσμένο φινιρίσμα για εσωτερικούς χώρους, το οποίο αναπαράγει βελούδινη όψη γεμάτο με σκιάσεις, δίνει απαλότητα στην αφή, κατάλληλο για νεοκλασικά κτίρια εποχής, αλλά και ως μοντέρνα ιδέα σε σύγχρονα περιβάλλοντα.

Επιτρέπει την κάλυψη των πλέον εξεζητημένων αναγκών στη διακόσμηση, σύμφωνα με τη φαντασία του χρήστη και την τεχνική της εφαρμογής που χρησιμοποιεί.

Είναι εύκολο στην εφαρμογή και συνιστάται η εφαρμογή του έπειτα από το αστάρι DECORFOND (κωδ.3880019).

Τεχνικές Πληροφορίες	
Τύπος Ρητίνης	Ακρυλικές ρητίνες σε υδατικό γαλάκτωμα
Κλάση Ποιότητας Αέρα Εσωτερικά	A+
Ειδικό Βάρος	UNI EN ISO 2811 – 1 : 1,00 ±0,05 kg / lt
Κατάταξη Αντίδρασης σε Φωτιά	EN 13501 – 1 : κλάση A2 s1 d0 (Αναφέρεται σε κατανάλωση που δεν υπερβαίνει την αναφερόμενη και σε εφαρμογή πάνω σε άκαυστη επιφάνεια)
Χρόνοι Στεγνώματος	στην αφή σε 30 λεπτά, επαναβαφή μετά από 6 ώρες (στους 25° C και 65% σχετική υγρασία περιβάλλοντος)

Οδηγίες Χρήσης:

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:

- Νέους και παλιούς σοβάδες υδατικής βάσης
- Επιφάνειες μπετού
- Επιφάνειες από γύψο και γυψοσανίδα
- Παλαιά χρώματα, επιχρίσματα τοίχου οργανικά ή ανόργανα, σε υπόστρωμα στεγνό, συμπαγή, απορροφητικό και συνεκτικό.
- Επιφάνειες από ανόργανα υλικά διαφόρων ειδών, αρκεί να είναι απορροφητικές
- Οι επιφάνειες πρέπει να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ"
- Μην εφαρμόζετε σε φρεσκοβαμμένες επιφάνειες

Προετοιμασία Επιφάνειας:**Σοβάς, γύψος και γυψοσανίδα:**

- Βεβαιωθείτε πως η επιφάνεια είναι καθαρή, στεγνή και έχει ωριμάσει πλήρως. Ξαναπεράστε την επιφάνεια ή σταθεροποιήστε τη με τα κατάλληλα υλικά εφόσον κριθεί απαραίτητο.
- Εάν υπάρχει μούχλα, χρησιμοποιήστε το καθαριστικό μούχλας COMBAT 222 (κωδ.4810222) και το αστάρι μούχλας COMBAT 333 (κωδ.4810333). Για να προστατέψετε τον τοίχο από τη δημιουργία μούχλας, προσθέστε το αντιμυκητικό πρόσθετο COMBAT 444 (κωδ.4810444) μέσα στο υλικό.
- Τρίψτε με βούρτσα ή καθαρίστε με νερό για να αφαιρέσετε άλατα και κάθε παλιό χρώμα που ξεφλουδάει.
- Αφαιρέστε σκόνη, κάπνα και άλλα ξένα σώματα και ουσίες.
- Ισοσταθμίστε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και στοκάρτε τρύπες, ρωγμές, και μεγάλα κενά με το στόκο TAMSTUCCO (κωδ. 9400006/9410110). Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα στεγανωτικά υλικά για να κλείσετε τις ρωγμές.
- Τρίψτε τα στοκαρίσματα με γυαλόχαρτο, αφαιρέστε τη σκόνη.
- Αν χρειαστεί σπατουλάρετε την επιφάνεια με τους στόκους RASAMIX (κωδ.9440160), BETOMARC (κωδ.9450150) ή RASOMARC (κωδ.9500150) ανάλογα τον τύπο του υποστρώματος
- Σε καθαρή, στεγνή επιφάνεια εφαρμόστε μία στρώση από το ακρυλικό αστάρι εμποτισμού νερού IDROFIS (κωδ.4700006) ή το μικρονιζέ αστάρι ATOMO (κωδ.8840001). Σε γυψοσανίδα εφαρμόστε το ειδικό αστάρι PREPARA (κωδ.4710019) το οποίο χρωματίζεται.
- Εφαρμόστε δύο στρώσεις αστάρι DECORFOND (κωδ.3380019) αραιωμένο 30 – 35% με νερό, με πινέλο ή ρολό, για να επιτευχθεί ένα ομοιογενές υπόστρωμα για την εφαρμογή του υλικού.
- Σε στεγνές επιφάνειες εφαρμόστε το CADORO VELVET.

* Η αραίωση του ασταριού και οι εφαρμοζόμενες ποσότητες εξαρτώνται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας και πρέπει προσδιορίζονται μέσω προκαταρκτικών δοκιμών στη συγκεκριμένη επιφάνεια-δείτε το σχετικό τεχνικό φυλλάδιο.

Οδηγίες Εφαρμογής:**Συνθήκες περιβάλλοντος και επιφάνειας:**

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: min. +8 ο C / max. + 35ο C
- Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: < 75%
- Θερμοκρασία επιφάνειας: ελάχιστη + 5° C / μέγιστη + 35° C
- Βαθμός υγρασίας της επιφάνειας: < 10 %
- Εργαλεία: πινέλο, ανοξείδωτη / πλαστική σπάτουλα
- Αριθμός στρώσεων: 2
- Αραίωση: έτοιμο προς χρήση
- Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με νερό αμέσως μετά τη χρήση .

Τυπικός Τρόπος Εφαρμογής:

- Απλώστε ομοιόμορφα το CADORO VELVET σε στεγνό υπόστρωμα χρησιμοποιώντας πινέλο ή πλαστική/ανοξείδωτη σπάτουλα. Μόλις στεγνώσει η πρώτη στρώση, εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση με πλαστική ή ανοξείδωτη σπάτουλα, κάνοντας με τη σπάτουλα κυκλικές κινήσεις και σταυρωτά, ώστε να δημιουργήσετε πολύπλευρο εφέ δύο τόνων. Αυτό θα δημιουργήσει βελούδινο ύφος.
- Ενδεικτική απόδοση: 3 – 5 m²/ lt για τις 2 στρώσεις, ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα και με αναφορά σε λείες επιφάνειες μέτριας απορροφητικότητας. Συνιστάται για την εκτίμηση κατανάλωσης η δοκιμή επι της συγκεκριμένης επιφάνειας.

Χρωματισμός:

Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί με το σύστημα χρωματισμού MARCROMIE η χρησιμοποιώντας τις χρωστικές COLORADO σειρά 548 .Όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικές παρτίδες συνιστάται η ανάμιξη μεταξύ τους ώστε να μην έχουμε ελαφριές διαφορές στους χρωματικούς τόνους.

Αποθήκευση:

Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +30 °C.

Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +5 °C.

Το προϊόν πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατασκευής όταν φυλάσσεται στο γνήσιο χωρίς να έχει ανοίξει δοχείο και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

Κανόνες Ασφαλείας:

Ελάχιστη τιμή EU (οδηγία 2004 / 42 /EC)

Κατηγορία A/I : διακοσμητικά επιχρίσματα (βάσεως νερού): 200 gr/lt (2010)

Το Cadoro περιέχει μέγιστο: 200 gr / lt ΠΟΕ.

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας. Μετά τη χρήση μην απορρίπτετε τα δοχεία στο περιβάλλον, αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και επεξεργαστείτε τα ως ειδικά απόβλητα. Κρατήστε μακριά από παιδιά. Μην πετάτε τα υπολείμματα στους υπονόμους, τις υδάτινες οδούς ή το έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Στοιχείο Προδιαγραφής:

Εφαρμογή σε κατάλληλα προετοιμασμένες εσωτερικές επιφάνειες του CADORO VELVET σειρά 377 διακοσμητικού φινιρίσματος με βελούδινο ύφος, ακρυλικό συμπολυμερές σε υδατικό γαλάκτωμα, σε τουλάχιστον 2 στρώσεις σύμφωνα με την αναγραφόμενη ενδεικτική κατανάλωση.

Αγορά και εφαρμογή του υλικού

€ _____ /m².

Ο όμιλος San Marco εγγυάται πως η παρεχόμενη πληροφόρηση βασίζεται σε επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα καθώς και γνώση που αποκτήθηκε εκ πείρας. Εντούτοις η εταιρεία δεν δύναται να καταστεί υπεύθυνη για το αποτέλεσμα χρήσης των προϊόντων της εφόσον οι συνθήκες και ο τρόπος εφαρμογής διαφεύγουν του ελέγχου της. Συνιστάται να διασφαλίζετε πάντοτε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν φύλλο συνοψίζει και υπερκαλύπτει κάθε προϋπάρχον υλικό περιγραφής του προϊόντος. Για περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες καλέστε το αρμόδιο τμήμα +39 041 4569322.

ISOPAINT

Τηλ (+30) 6978 330 455

sales@isopaint.gr

Www.isopaint.gr