



Περιγραφή:

Διακοσμητικός ασβεστολιθικός στόκος με χρωματιστές κουκκίδες, και επιλεγμένες σκόρες μαρμάρου (500 microns) για τη δημιουργία του εφέ «Venetian Stucco».

Πεδία Εφαρμογής:

Γυαλιστερή διακόσμηση με μικρές έγχρωμες κουκκίδες, εσωτερικών χώρων.

Τεχνικές Πληροφορίες	
Όνομα	Grassello Puntinato
Σύσταση	“ΔΟΛΟΜΙΤΗΣ” πάστα ασβέστη (grassello), κατ’ελάχιστο 12μηνης ωρίμανσης, σκόρες μαρμάρου και ειδικά πρόσθετα (λιγότερο από 4%)
Μορφή	Παχύρρευστη πάστα
Αποχρώσεις	Φυσικό λευκό με έγχρωμα κομμάτια πράσινα ή κόκκινα
Αραίωση	Έτοιμο για χρήση (αν χρειαστεί αραίωση με νερό έως 5%)
Κατανάλωση	Περίπου 1,8 – 2,2m ² / kg / στρώση
PH	13
Διαπερατότητα Υδρατμών	SD - 0,04m (DIN 52615)
Απορρόφηση Νερού	w - 0,3kg / (m ² h ^{0,5}) (EN1062-3:2001)
Κατηγορία ΠΟΕ	ΠΟΕ 4gr/lit – χρώματα τοίχων και υποκατηγορία “L” max.τιμή UE2010 30gr/lit
Ειδικό Βάρος	1,5 kg / lit
Συσκευασία	7.5kg, 25kg
Αποθήκευση	Κρατάτε σε καθαρό και στεγνό μέρος με θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 5°C-30°C
Παρατηρήσεις	Προφυλάξτε την επιφάνεια από τη βροχή για 24-48 ώρες μετά την εφαρμογή

Χαρακτηριστικά:

Το GRASSELLO PUNTINATO είναι μία ειδική πάστα. Χαρακτηριστικό του γνώρισμα τα μικροθρυμματισμένα πράσινα ή κόκκινα κομμάτια μαρμάρου που μετά την εφαρμογή τους αφήνουν ένα κοκκώδες αποτέλεσμα. Περαιτέρω στρώσεις του υλικού, λειαίνουν την επιφάνεια ενώ οι κουκκίδες παραμένουν. Οι αποχρώσεις μπορούν να εξατομικευτούν χρησιμοποιώντας το σύστημα χρωματισμού Luxury & Lime. Η προσεκτικά σχεδιασμένη σύνθεση του, καθιστά το υλικό έτοιμο προς χρήση και επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα μεθόδων εφαρμογής ικανές να ικανοποιήσουν στο μέγιστο τις εκλεπτυσμένες διακοσμητικές απαιτήσεις. Η παράδοση του ασβέστη, που παράγεται με προηγμένη τεχνολογία, οδηγεί τη Bericalce στην αγορά της περιβαλλοντικής φροντίδας και των πράσινων κατασκευών. Οι φυσικές πρώτες ύλες, επιλεγμένες με ακρίβεια, δίνουν στο GRASSELLO PUNTINATO μια πολύ υψηλή οικολογική αξία: η διασπορά της υγρασίας αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων, χωρίς χρήση χημικών προσθέτων. Μη εύφλεκτο και χαμηλής οσμής.

Οδηγίες Χρήσης:

- Προετοιμάστε την επιφάνεια με ειδικό αστάρι.
- Εφαρμογή με ανοξείδωτη σπάτουλα.
- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή, απαλλαγμένη από λάδια, γράσα, χρώματα που ξεφλουδίζουν. Στοκάρτε όπου χρειαστεί.
- Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε 2 φάσεις: μία στρώση GRASSELLO PUNTINATO και δύο στρώσεις Grassello Lucido. Το GRASSELLO PUNTINATO πρέπει να απλωθεί ομοιόμορφα με απαλές κινήσεις, ενώ δε χρειάζεται να λειανθεί η επιφάνεια κατά την εφαρμογή του. Όταν στεγνώσει, η όψη θα φαίνεται κοκκώδης παρόμοια με το Intonachino. Είναι σημαντικό το προϊόν να έχει τη σωστή σύσταση και να αραιώνεται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Στη συνέχεια μετά από 12 ώρες, εφαρμόστε δύο στρώσεις Grassello Lucido.
- Θερμοκρασία εφαρμογής 5 ° έως 35 ° C
- Όλα τα προϊόντα με βάση τον ασβέστη έχουν κανονικό χρόνο στεγνώματος ανάλογα με το πάχος εφαρμογής, αλλά η πραγματική σκληρότητα επιτυγχάνεται μέσω της ενανθράκωσης που συμβαίνει κατά την επαφή με τον αέρα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει πολλούς μήνες

Σημειώσεις:

Το παρόν τεχνικό φυλλάδιο έχει γραφτεί από τους ειδικούς της Bericalce και οι υποδεικνυόμενες τεχνικές και επιστημονικές πληροφορίες έχουν δοκιμαστεί στο δικό μας εργαστήριο. Οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τα αποτελέσματα οφείλεται μόνο στη μέθοδο και τις συνθήκες που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή του προϊόντος. Για τους παραπάνω λόγους το προϊόν θα πρέπει να δοκιμάζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

ISOPAINT

Τηλ (+30) 6978 330 455

sales@isopaint.grwww.isopaint.gr