

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το DECORI CLASSICI είναι διακοσμητικό φινίρισμα υψηλού κύρους εσωτερικής χρήσης που δημιουργεί εκλεπτυσμένες, αυθεντικές ατμόσφαιρες αρχαίων αναγεννησιακών κτιρίων. Η ευκολία εφαρμογής και η μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων καθιστούν δυνατή την αναδημιουργία της διακόσμησης και της περιφήμης ατμόσφαιρας παλατιών, σε ιδιωτικές κατοικίες, γραφεία και εμπορικούς χώρους. Η διακόσμηση με το DECORI CLASSICI αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος, το οποίο απαιτεί την αρχική εφαρμογή του ασταριού DECORFOND (κωδ. 3880019), που διαθέτει τον κατάλληλο βαθμό απορροφητικότητας και ματαρίσματος και επιτρέπει εύκολη εφαρμογή εξασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:

- Νέους και παλιούς σοβάδες υδατικής βάσης
- Επιφάνειες μπετού
- Επιφάνειες από γύψο και γυψοσανίδα
- Παλαιά χρώματα, επιχρίσματα τοίχου οργανικά ή ανόργανα, σε υπόστρωμα στεγνό, συμπαγή, απορροφητικό και συνεκτικό.
- Επιφάνειες από ανόργανα υλικά διαφόρων ειδών, αρκεί να είναι απορροφητικές
- Οι επιφάνειες πρέπει να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ"
- Μην εφαρμόζετε σε φρεσκοβαμμένες επιφάνειες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος ρητίνης: συνθετικό συμπολυμερές σε υδατικό γαλάκτωμα
- Διαλυτικό: νερό
- Ειδικό Βάρος κατά UNI EN ISO 2811 – 1: $1,00 \pm 0,05$ kg/l
- Ίξώδες: 11000 ± 5000 cps
- Χρόνοι στεγνώματος (στους 25 °C και 65% σχετική υγρασία περιβάλλοντος): στην αφή σε 3 ώρες, πλήρες στέγνωμα σε 2-3 ημέρες (ανάλογα το πάχος εφαρμογής).

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Σοβάς, γύψος και γυψοσανίδα:

- Βεβαιωθείτε πως η επιφάνεια είναι καθαρή, στεγνή και έχει ωριμάσει πλήρως. Ξαναπεράστε την επιφάνεια ή σταθεροποιήστε τη με τα κατάλληλα υλικά εφόσον κριθεί απαραίτητο.
- Εάν υπάρχει μούχλα, χρησιμοποιήστε το καθαριστικό μούχλας COMBAT 222 (κωδ.4810222) και το αστάρι μούχλας COMBAT 333 (κωδ.4810333).
- Τρίψτε με βούρτσα ή καθαρίστε με νερό για να αφαιρέσετε άλατα και κάθε παλιό χρώμα που ξεφλουδάει.
- Αφαιρέστε σκόνη, κάπνα και άλλα ξένα σώματα και ουσίες.
- Ισοσταθμίστε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και στοκάρτε τρύπες, ρωγμές, και μεγάλα κενά με το στόκο TAMSTUCCO (κωδ. 9400006/9410110). Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα στεγανωτικά υλικά για να κλείσετε τις ρωγμές.
- Τρίψτε τα στοκαρίσματα με γυαλόχαρτο, αφαιρέστε τη σκόνη.

Διακοσμητικό χρώμα εσωτερικής χρήσης με πολυδιάστατο αποτέλεσμα.

- Αν χρειαστεί σπατουλάρετε την επιφάνεια με τους στόκους RASAMIX (κωδ.9440160), BETOMARC (κωδ.9450150) ή RASOMARC (κωδ.9500150) ανάλογα τον τύπο του υποστρώματος
- Ασταρώστε με μία στρώση το ακρυλικό αστάρι εμποτισμού νερού IDROFIS (κωδ.4700006) ή το μικρονιζέ αστάρι ATOMO (κωδ.8840001).
- Εφαρμόστε τουλάχιστον δύο στρώσεις από το αστάρι DECORFOND (κωδ.3880019) αραιωμένο 30-35% με νερό. Συνιστάται να μη χρησιμοποιείτε άλλα υποστρώματα.
- Εφαρμόστε το DECORI CLASSICI όπως περιγράφεται στις οδηγίες εφαρμογής.

* Η αραίωση του ασταριού και οι εφαρμοζόμενες ποσότητες εξαρτώνται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας και πρέπει προσδιορίζονται μέσω προκαταρκτικών δοκιμών στη συγκεκριμένη επιφάνεια-δείτε το σχετικό τεχνικό φυλλάδιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνθήκες περιβάλλοντος και επιφάνειας:

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: min. +8 °C / max. + 35 °C
- Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: < 75%
- Θερμοκρασία επιφάνειας: ελάχιστη + 5 °C/ μέγιστη + 35 °C
- Βαθμός υγρασίας της επιφάνειας: < 10 %
- Εργαλεία: πινέλο τεχνοτροπίας, ειδική σπάτουλα από PVC
- Αριθμός στρώσεων: 1
- Αραίωση: έτοιμο για χρήση ή κατά μέγιστο 10% νερό

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμόστε το DECORI CLASSICI σε στεγνή επιφάνεια με πινέλο τεχνοτροπίας αρχίζοντας από πάνω και κατεβαίνοντας προς τα κάτω. Μόλις καλύψετε περίπου 1m², απλώστε το υλικό ομοιόμορφα στην επιφάνεια με το πινέλο χωρίς υλικό. Συνεχίστε την εφαρμογή του υλικού με αυτόν τον τρόπο. Όταν το υλικό αρχίσει να στεγνώνει, μετά από τουλάχιστον 15 λεπτά, περάστε τη σπάτουλα PVC σε σταυρωτές κινήσεις ώστε να ανοίξουν οι λευκές νιφάδες που περιέχει το υλικό.

- Τα εργαλεία πρέπει να πλένονται με νερό αμέσως μετά τη χρήση
- Πλύσιμο του τοίχου: μετά από τουλάχιστον 20 ημέρες με νερό

Ενδεικτική απόδοση:

6 – 8 m² /lt σε αποπερατωμένη εργασία ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα όπου έχει γίνει σε λείες, μέτριας απορροφητικότητας επιφάνειες. Η πραγματική απόδοση υπολογίζεται με δοκιμή επι της συγκεκριμένης επιφάνειας.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν διατίθεται στη βάση Neutro η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση χρωματισμού.

Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί με το σύστημα χρωματισμού MARCROMIE ή χρησιμοποιώντας τις χρωστικές COLORADO σειρά 548 .

Όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικές παρτίδες συνιστάται η ανάμιξη μεταξύ τους ώστε να μην έχουμε ελαφριές διαφορές στους χρωματικούς τόνους.

Διακοσμητικό χρώμα εσωτερικής χρήσης με πολυδιάστατο αποτέλεσμα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +30 °C.

Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +5 °C.

Το προϊόν πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατασκευής όταν φυλάσσεται στο γνήσιο χωρίς να έχει ανοίξει δοχείο και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ελάχιστη τιμή EU (οδηγία 2004 / 42 /EC)

Κατηγορία A/k : πολύχρωμα επιχρίσματα (βάσεως νερού): 100 gr/lit (2010)

Το DECORI CLASSICI περιέχει μέγιστο: 100 gr / lit ΠΟΕ.

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας. Μετά τη χρήση μην απορρίπτετε τα δοχεία στο περιβάλλον, αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και επεξεργαστείτε τα ως ειδικά απόβλητα. Κρατήστε μακριά από παιδιά. Μην πετάτε τα υπολείμματα στους υπονόμους, τις υδάτινες οδούς ή το έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Διακοσμητικό χρώμα εσωτερικής χρήσης με πολυδιάστατο αποτέλεσμα. Εφαρμογή σε κατάλληλα ασταρωμένες επιφάνειες σε τουλάχιστον μία στρώση.

Ο όμιλος San Marco εγγυάται πως η παρεχόμενη πληροφόρηση βασίζεται σε επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα καθώς και γνώση που αποκτήθηκε εκ πείρας. Εντούτοις η εταιρεία δεν δύναται να καταστεί υπεύθυνη για το αποτέλεσμα χρήσης των προϊόντων της εφόσον οι συνθήκες και ο τρόπος εφαρμογής διαφεύγουν του ελέγχου της. Συνιστάται να διασφαλίζετε πάντοτε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν φύλλο συνοψίζει και υπερκαλύπτει κάθε προϋπάρχον υλικό περιγραφής του προϊόντος. Για περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες καλέστε το αρμόδιο τμήμα +39 041 4569322.