

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το FORMA είναι στόκος υποστρώματος ειδικά κατασκευασμένος για την διακόσμηση εσωτερικών επιφανειών. Εύκολος στην εφαρμογή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορες τεχνικές και εργαλεία εφαρμογής, δίνοντας την ευχέρεια δημιουργίας άπειρων αποτελεσμάτων διαστάσεων και τρισδιάστατων.

Χάρη στη δομή του FORMA και την μέθοδο εφαρμογής μπορούν να δημιουργηθούν ποικίλα ανάγλυφα ξεχωριστά μοτίβα.

Ο συνδυασμός του FORMA με το ROXIDAN , διακοσμητικού φινιρίσματος με εφέ οξείδωσης (σκουριάς) , επιτρέπει την εύκολη δημιουργία πολύ σύγχρονων και εκλεπτυσμένων εφέ.

Πολύ γρήγορα δημιουργούνται ρεαλιστικά ή αφηρημένα σχέδια σε επιφάνειες χωρίς περιορισμούς από τη φύση των υλικών, αλλά μόνο από τον εκλεπτυσμένο προσανατολισμό της αισθητικής .

Με το FORMA πετυχαίνουμε ένα τέλειο σημείο εκκίνησης όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε διάφορες διακοσμητικές προτάσεις σε συνδυασμό με όλα τα διακοσμητικά φινιρίσματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:

- Νέους και παλιούς σοβάδες υδατικής βάσης
- Επιφάνειες μπετού
- Επιφάνειες από γύψο και γυψοσανίδα
- Παλαιά χρώματα, επιχρίσματα τοίχου οργανικά ή ανόργανα, σε υπόστρωμα στεγνό, συμπαγή, απορροφητικό και συνεκτικό.
- Επιφάνειες από ξύλο, ινσανίδα, κόντρα πλακέ κ.α
- Οι επιφάνειες πρέπει να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ"
- Μην εφαρμόζετε σε φρεσκοβαμμένες επιφάνειες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος ρητίνης: ακρυλικό συμπολυμερές σε υδατικό γαλάκτωμα.
- Ειδικό βάρος κατά EN ISO 2811 – 1 : $1,68 \pm 0,05$ kg /lt
- Ιξώδες: πάστα
- Χρόνοι στεγνώματος (στους 25ο C και 65% σχετική υγρασία περιβάλλοντος): στην αφή σε 30 λεπτά, επαναβαφή μετά από 4 ώρες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Σοβάς, γύψος και γυψοσανίδα:

- Βεβαιωθείτε πως η επιφάνεια είναι καθαρή, στεγνή και έχει ωριμάσει πλήρως. Ξαναπεράστε την επιφάνεια ή σταθεροποιήστε τη με τα κατάλληλα υλικά εφόσον κριθεί απαραίτητο.

- Εάν υπάρχει μούχλα, χρησιμοποιήστε το καθαριστικό μούχλας COMBAT 222 (κωδ.4810222) και το αστάρι μούχλας COMBAT 333 (κωδ.4810333).
- Τρίψτε με βούρτσα ή καθαρίστε με νερό για να αφαιρέσετε άλατα και κάθε παλιό χρώμα που ξεφλουδάει.
- Αφαιρέστε σκόνη, κάπνα και άλλα ξένα σώματα και ουσίες.
- Ισοσταθμίστε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και στοκάρετε τρύπες, ρωγμές, και μεγάλα κενά με το στόκο TAMSTUCCO (κωδ. 9400006/9410110). Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα στεγανωτικά υλικά για να κλείσετε τις ρωγμές.
- Τρίψτε τα στοκαρίσματα με γυαλόχαρτο, αφαιρέστε τη σκόνη.
- Αν χρειαστεί σπατουλάρετε την επιφάνεια με τους στόκους RASAMIX (κωδ.9440160), BETOMARC (κωδ.9450150) ή RASOMARC (κωδ.9500150) ανάλογα τον τύπο του υποστρώματος
- Ασταρώστε με το μικρονιζέ αστάρι ATOMO (κωδ.8840001).
- Εφαρμόστε το υλικό FORMA όπως περιγράφεται στις οδηγίες εφαρμογής.
- Μετά 4 ώρες τουλάχιστον, αρχίστε την εφαρμογή διακοσμητικού επιλογής σας.
- Ακολουθήστε το τεχνικό φυλλάδιο και τις συμβουλές για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Επιφάνειες ξύλου και κόντρα πλακέ:

- Τρίψτε ελαφρώς ώστε να λειάνετε την επιφάνεια.
- Αφαιρέστε χρώματα που ξεφλουδίζουν και αγριέψτε ελαφρώς με τρίψιμο τα βαμμένα σημεία.
- Αφαιρέστε τυχόν ρετσίνα που μπορεί να βρίσκονται σε σημεία του ξύλου.
- Ισοσταθμίστε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και στοκάρετε τρύπες, ρωγμές, και μεγάλα κενά με το στόκο TAMSTUCCO (κωδ. 9400006/9410110).
- Εφαρμόστε το FORMA σύμφωνα με την προτίμησή σας.
- Μετά 4 ώρες τουλάχιστον, αρχίστε να εφαρμόζετε το φινιρίσμα επιλογής σας. Ακολουθήστε το τεχνικό φυλλάδιο για να ολοκληρώσετε την διακοσμητική επιλογή σας.
- Προσοχή επι της εφαρμογής σε ξύλο πλούσιο σε τανίνες όπως η καρδιά όπου μπορεί να εμφανιστούν σκούρα στίγματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνθήκες περιβάλλοντος και επιφάνειας:

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: min. +8 ο C / max. + 35ο C
- Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: < 75%
- Θερμοκρασία επιφάνειας: ελάχιστη + 5ο C / μέγιστη + 35ο C
- Βαθμός υγρασίας της επιφάνειας: < 10 %
- Εργαλεία : ανοξειδωτή σπάτουλα, πινέλο, διάφορα εργαλεία τεχνοτροπιών.
- Αριθμός στρώσεων: συνήθως 1 στρώση, είναι δυνατές επιπλέον στρώσεις για αλλαγή του ανάγλυφου, πάντα μετά απο πλήρες στέγνωμα.
- Αράωση: έτοιμο προς χρήση.

Διαδικασία εφαρμογής

- Απλώστε το FORMA ανομοιόμορφα με ανοξειδωτή σπάτουλα.Περάστε την επιφάνεια με εργαλείο επιλογής σας, σύμφωνα με το αποτέλεσμα που θέλετε να πετύχετε. Περιμένετε λίγα λεπτά και καθαρίστε με ανοξειδωτο μυστρί συμπιέζοντας το ανάγλυφο. Δημιουργήστε επιφάνειες που χαρακτηρίζουν το ύφος της αισθητικής σας.
- -Πλύνετε όλα τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση.

Ενδεικτική κατανάλωση:

Σε στρώσεις μικρού πάχους : 0,8 – 1 kg/m²

Σε στρώσεις μεγάλου πάχους : 1 – 1,8 kg/m²

Συνιστάται να προσδιορίσετε την πραγματική κατανάλωση πραγματοποιώντας μια προκαταρκτική δοκιμή στη συγκεκριμένη επιφάνεια.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν διατίθεται σε λευκή βάση και χρωματίζεται με το σύστημα χρωματισμού Marcromie.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +30 °C.

Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +5 °C.

Το προϊόν πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατασκευής όταν φυλάσσεται στο γνήσιο χωρίς να έχει ανοίξει δοχείο και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ελάχιστη τιμή EU (οδηγία 2004 / 42 /EC).

Κατηγορία A/l : διακοσμητικά επιχρίσματα (βάσεως νερού): 200 gr/lit (2010).

Το FORMA περιέχει μέγιστο: 200 g/lit VOC.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς δεν απαιτείται ειδική επισήμανση επικινδυνότητας στην ετικέτα για το προϊόν.

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας. Μετά τη χρήση μην απορρίπτετε τα δοχεία στο περιβάλλον, αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και επεξεργαστείτε τα ως ειδικά απόβλητα. Κρατήστε μακριά από παιδιά. Μην πετάτε τα υπολείμματα στους υπονόμους, τις υδάτινες οδούς ή το έδαφος. Κρατάτε μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Εσωτερικής χρήσης, σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια, εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις υλικού FORMA, βάσεως ακρυλικού συμπολυμερούς υδατικής διασποράς, κατάλληλου για τη δημιουργία αμέτρητων διακοσμητικών εφέ σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα της εταιρείας San Marco.

Ο όμιλος San Marco εγγυάται πως η παρεχόμενη πληροφόρηση βασίζεται σε επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα καθώς και γνώση που αποκτήθηκε εκ πείρας. Εντούτοις η εταιρεία δεν δύναται να καταστεί υπεύθυνη για το αποτέλεσμα χρήσης των προϊόντων της εφόσον οι συνθήκες και ο τρόπος εφαρμογής διαφεύγουν του ελέγχου της. Συνιστάται να διασφαλίσετε πάντοτε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν φύλλο συνοψίζει και υπερκαλύπτει κάθε προϋπάρχον υλικό περιγραφής του προϊόντος. Για περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες καλέστε το αρμόδιο τμήμα +39 041 4569322.