



BORMA WACHS
Wood Professional Cosmetics



Naturaqua Holzwachs Lasur & Naturaqua Holz Lasur

Ημιδιάφανα Φινιρίσματα Εμποτισμού Νερού Κεριού - Εσωτερικής/Εξωτερικής

Για επενδύσεις, στέγες, παράθυρα, περιφράξεις, πέργκολες κ.α.

Βερνίκι εμποτισμού νερού κεριού, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης με ακρυλικές ρητίνες. Άοσμο, ενισχύει και εμποτίζει βαθιά στα νερά του ξύλου με τη χρήση φυσικών και φωτεινών χρωμάτων. Υδροαπωθητικό, διαπνέον, αποτρέπει το ξεφλούδισμα. Περιέχει φίλτρα UV και ειδικά συντηρητικά πρόσθετα για την προστασία του ξύλου από επιβλαβείς βιολογικούς παράγοντες (μούχλα, σαράκι ξύλου).

Σε καινούρια ξύλα συνιστάται η εφαρμογή 2 ή 3 στρώσεων. Απόδοση: 8-12m² / Lt.

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C / +30°C.



Natural water-based wax and resin based non-peeling, two - three coats, impregnant finish. The product penetrates deep into the wood enhancing the grain and providing a soft, polished finish. Yield: 8 - 12 m²/Lt Temperature: + 5°C / + 30°C Usage: Interior/Exterior With UV filters. The high-quality substances and UV filters in the product prevent the formation of dye rot and attacks by insects such as woodworm and certain beetles, while guaranteeing optimal resistance to weather conditions. Fast drying and almost VOC free thanks its natural density facilitates brush application.

Application of 2 - 3 coats is recommended. To renew the coating, simply apply a coat on the dry and clean, preliminary sanded surface. Yield: 8 - 12m² / Lt. Application temperature: +5°C / +30°C.

3 σε 1 Συντηρεί - Προστατεύει - Διακοσμεί



08 Διάφανο
Natural



50 Λευκό
White



05 Πεύκο
Pine



10 Λάριξ
Larch



09 Τικ Ανοιχτό
Light Teak



29 Κερασιά Ανοιχτή
Light Cherry



54 Όρεγκον
Douglas



36 Μασόνι Ανοιχτό
Light Mahogany



03 Δρυς
Oak



48 Δρυς Μέτριο
Medium Oak



57 Καρυδιά Ανοιχτή Ξανθιά
Light Blond Walnut



56 Καρυδιά Μέτρια Χρυσή
Medium Golden Walnut



63 Καρυδιά Σκούρα
Dark Walnut



38 Παλίσσανδρος Σκούρος
Dark Rosewood



47 Καφέ Σκούρο
Dark Brown



136 Πράσινο
Green Pine