



Restauro - Restoration - Restaurierung
Материалы для реставрации



Ritocco e stucchi - Touch-Up and Fillers - Retusche und Kitte
Ремонт покрытий



Esterni - Exteriors - Aussenbereich - Деревянное домостроение



Interni - Interiors - Innenbereich - Отделка паркета и мебели



Doratura - Gilding - Vergoldung - Золочение



Decorazione - Decoration - Dekoration - Декорирование



Borma Pro



Borma Colors

BormaWachs si impegna da decenni nella preparazione di prodotti dedicati alla cura del legno. Con la naturale inclinazione dell'azienda alla ricerca e con la passione che anima il nostro lavoro abbiamo, nel corso del tempo, messo a punto i migliori prodotti per la cosmesi del legno.

BormaWachs has been dedicated for many years in the preparation of specific products for wood care. With the natural predisposition to research and development and with the passion that drive our endeavour we have, over many years, developed and tested the best products for the repair and maintenance of wood.

BORMA Wachs setzt sich nun bereits seit Jahrzehnten für die Pflege aller Arten von Holzoberflächen ein. Mit der natürlichen Neigung unseres Unternehmens zur Erforschung sowie mit der Leidenschaft für unsere Arbeit haben wir im Laufe der Zeit die besten und effizientesten Produkte zur Behandlung und zum Schutz von Holzoberflächen entwickelt.

Компания Borma Wachs много лет занимается разработкой и производством материалов для отделки древесины и ухода за ней. Многие годы мы старательно, с искренней любовью к дереву изучаем его свойства, разрабатываем новые материалы и тестируем их, получая лучшие продукты для отделки древесины и ухода за деревянными поверхностями.

B.P.S. s.r.l.

Via Industria, 4 - 30029 San Stino di Livenza - Venezia Italy
Tel. +39 0421 951900 - Fax +39 0421 951902

www.bormawachs.com



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

ECOSEAL 300 kx

**Sigillante acrilico
Per parquet e laminati**

Acrylic sealant
For parquet and laminate

Акриловый герметик
Для паркета и ламината

Versiegelung aus Acryl
Für Parkett und Laminat

ECOSEAL 300 kx



ECOSEAL 300 kx



IT

ECOSEAL 300 kx Sigillante acrilico per parquet e laminati

- Campi di applicazione:
- ideale per riempimento di giunti su pavimentazione e per giunti tra parquet e pareti.
 - adatto per legno verniciato, legni duri, parquet, multistrato, laminato.
 - riempimento e sigillatura dei giunti della pavimentazione, battiscopa, scale in legno, bordi finestra e telai.
 - sigillatura dei giunti movimentati fino al 5-10%.

Vantaggi principali:

- Concepito appositamente per parquet e laminati.
- Materiale ecologico e sicuro, base acqua, solventi esente.
- Polimerizza velocemente.
- Eccellente adesione, può essere utilizzato come adesivo.
- Facilmente levigabile.
- Sovraverniciabile praticamente con tutti i materiali di Borma Wachs.
- Pressochè inodore.
- Elastico e di alta qualità.

Imballo:

Cartuccia in plastica 310 ml cod. 0666XX.310

Metodo di applicazione:

Pulire la superficie dalla polvere, grasso, bitume e rimanenze delle vecchie vernici. L'umidità del legno non deve superare 18%. Applicare il sigillante con l'apposita pistola. Se necessario, prima della formazione di pellicola, uniformare la superficie del sigillante con un pennello umido, spatola o qualsiasi altro strumento opportuno. Formazione di pellicola 5-10 min. E' possibile sovraverniciare il materiale dopo 4-6 ore. Levigabile dopo 18-24 ore.

EN

ECOSEAL 300 kx Acrylic sealant for parquet and laminate

- Fields of application:
- ideal for filling joints on flooring and between parquet and walls.
 - suitable for varnished wood, hard woods, parquet, multilayer, laminate.
 - filling and sealing joints in flooring, skirting boards, wooden stairs, window edges and frames.
 - sealing of the joints subject to movement of up to 5-10%.

Main advantages:

- Specially designed for parquet and laminates.
- Eco-friendly and safe material, water based, solvent free.
- Cures quickly.
- Excellent adhesion, can even be used as an adhesive.
- Easily sandable.
- Overpaintable with practically all Borma Wachs materials.
- Almost odorless.
- Elastic and high-quality.

Packaging:

Plastic cartridge 310 ml cod. 0666XX.310

Method of application:

Clean the surface from dust, grease, bitumen and remnants of old paints. The humidity of the wood must not exceed 18%. Use a caulking gun to apply the sealant. If necessary, before the formation of the film, even out the surface of the sealant, using a damp brush, spatula or any other suitable tool. Film formation time is 5-10 min. It is possible to overpaint the material after 4-6 hours. Sandable after 18-24 hours.

RU

ECOSEAL 300 kx Акриловый герметик для паркета и ламината

- Области применения:
- идеально подходит для заполнения швов в напольном покрытии и швов между паркетом и стенами.
 - подходит для лакированной древесины, твердых пород дерева, паркета, инженерной доски, ламината.
 - заполнение и герметизация стыков в полу, плинтусах, деревянных лестницах, оконных коробов и рам.
 - герметизация швов подвижностью до 5-10%.

Основные преимущества:

- Специально разработан для паркета и ламината.
- Экологически чистый и безопасный материал на водной основе, без растворителей.
- Быстро полимеризуется.
- Отличная адгезия, может использоваться в качестве клея.
- Легко шлифуется.
- Возможность окрашивания практически всеми материалами Borma Wachs.
- Почти без запаха.
- Эластичный и качественный.

Упаковка:

Пластиковый картридж 310 мл код 0666XX.310

Способ применения:

Очистить поверхность от пыли, жира, битума и остатков старой краски. Влажность древесины не должна превышать 18%. Нанести герметик с помощью специального пистолета. При необходимости, до образования плёнки, выровняйте поверхность герметика влажной кистью, шпателем или любым другим подходящим инструментом. Формирование плёнки происходит через 5-10 мин. Окрашивать материал можно через 4-6 часов. Шлифовать можно через 18-24 часа.

DE

ECOSEAL 300 kx Versiegelung aus Acryl für Parkett und Laminat

- Anwendungsgebiete:
- ideal zum Füllen von Fugen auf Fußböden und für Fugen zwischen Parkett und Wänden.
 - geeignet für lackiertes Holz, Harthölzer, Parkett, Sperrholz, Laminat.
 - Füllen und Abdichten von Fugen in Fußböden, Sockelleisten, Holztreppen und Rahmen.
 - Versiegelung der Fugen bei Bewegung bis 5-10%.

Hauptvorteile:

- Speziell für Parkett und Laminat entwickelt.
- Umweltfreundliches und sicheres Material, auf Wasserbasis, lösungsmittelfrei.
- Schnelle Polymerisation.
- Ausgezeichnete Haftung, kann als Klebstoff verwendet werden.
- Leicht schleifbar.
- Überlackierbar mit praktisch allen Borma Wachs Materialien.
- Nahezu geruchlos.
- Elastisch und hochwertig.

Verpackung:

Kunststoffkartusche 310 ml Art.-Nr. 0666XX.310

Anwendungsmethode:

Reinigen Sie die Oberfläche von Staub, Fett, Bitumen und Resten alter Anstriche. Die Feuchtigkeit des Holzes darf 18 % nicht überschreiten. Tragen Sie das Dichtmittel mit der Spezialpistole auf. Ggf. vor der Filmbildung die Dichtstoffoberfläche mit einem feuchten Pinsel, Spachtel oder einem anderen geeigneten Werkzeug egalisieren. Filmbildung nach 5-10 min. Das Material ist nach 4-6 Stunden überstreichbar. Schleifbar nach 18-24 Stunden.

ECOSEAL 300 kx



50 Bianco - White - Weiß
Белый

02 Rovere Nat. - Natural Oak
Natürliche Eiche - Натуральный Дуб

51 Rovere - Oak - Eiche - Дуб

52 Rovere Scuro - Dark Oak
Dunkle Eiche - Тёмный Дуб

54 Douglas - Дуглас

12056 Iroko - Ироко

60 Nero - Black
Schwarz - Черный

62 Mogano - Mahogany
Mahagoni - Махагон

63 Noce Scuro - Dark Walnut
Dunkle Walnuss - Тёмный Орех

