



BORMA WACHS®

DEKORWACHS LASUR

Η δύναμη και
ομορφιά του
χρώματος

Χρώμα εμποτισμού ξύλινων
εξωτερικών επενδύσεων.
Κατασκευασμένο με κεριά, λάδια και
ρητίνες που αποτρέπουν το
ξεφλούδισμα. Σύνθεση που εμποτίζει
και καλύπτει ταυτόχρονα.



UV FILTERS



Εσωτερικής Εξωτερικής



DEKORWACHSLASUR



Πλεονεκτήματα:

- Ειδική σύνθεση που συνδυάζει τις ιδιότητες των λαδιών, την αντοχή των ρητινών και την ομορφιά των κεριών.
- Με φίλτρα UV
- Ενισχυμένο με ειδικά αντιμυκηλικά πρόσθετα
- Προστατεύει από την οξείδωση και τις καιρικές συνθήκες.
- Αποχρώσεις ανθεκτικές στην ηλιακή ακτινοβολία, με πλήρη κάλυψη της επιφάνειας.
- Υψηλό ιξώδες, δεν στάζει.
- Εύκολη εφαρμογή με πινέλο.
- Ιδανικό για ξύλινα σπίτια, φράχτες, παντζούρια και άλλες εξωτερικές επιφάνειες.
- Κατάλληλο και για εσωτερική χρήση.



Χρωματίζεται με το σύστημα Borma Color System

Χρωματολόγιο

50 White	133 Sage green	136 Pine green	115 Ivory
42 Lobster	06 Natural mustard	122 Orchid orange	125 Poppy red
120 Sunshine yellow	63 Dark chocolate	128 Red mahogany	59 Chocolate
100 Ice grey	140 Navy blue	81 Spring green	116 Dove grey

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



Εξωτερικής



Εσωτερικής



- Αφαιρέστε λάδια, σκόνες και υπολείμματα παλιών χρωμάτων.



- Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση.



- Εφαρμόστε την πρώτη στρώση με πινέλο.



- Αφήστε να στεγνώσει για 8 ώρες.



- Συνιστάται ενδιάμεσο τρίψιμο, αλλά δεν είναι απαραίτητο.



- Εφαρμόστε την δεύτερη στρώση με πινέλο ή πιστόλι βαφής.
- Για μέγιστη προστασία, ανθεκτικότητα και διακόσμηση, εφαρμόστε μια τρίτη στρώση, με τον ίδιο τρόπο.



- Πλήρες στέγνωμα σε 24 ώρες.
- Δεν απαιτείται τρίψιμο πριν από την εφαρμογή νέας στρώσης για συντήρηση.

Μάθε περισσότερα για την BORMAWACHS



www.bormawachs.com