CRAFTED BY NATURE
matterra
UNIQUE SURFACES

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 02

CARATTERE

Περιγραφή προϊόντος

Εκλεπτυσμένο συνθετικό διακοσμητικό υλικό, αποτελούμενο από γυάλινες μικροσφαίρες και ιριδίζοντα πληρωτικά, με μεταλλικό βαθύ ματ εφέ.

Πεδίο εφαρμογής

Συνθετικό διακοσμητικό υλικό για εσωτερικούς χώρους, κατάλληλο για εφαρμογή σε σοβά, ασβέστη, τσιμέντο, γύψο και άλλα συνήθη υποστρώματα.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Όπως στην επιφάνεια της γης, οι αποχρώσεις του Carattere αντανακλούν το φως του περιβάλλοντος και ζωντανεύουν τον χώρο, δημιουργώντας διακριτικές ματ αποχρώσεις και υαλώδεις αντανακλάσεις. Οι χρωματικές αποχρώσεις μπορούν να εξατομικευτούν με τη χρήση του χρωματολογίου του συστήματος χρωματισμού.

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομασία	Carattere
Σύνθεση	Ακρυλικά συμπολυμερή σε υδατική διασπορά, χρωστικές ειδικών εφέ, επιλεγμένα πληρωτικά και πρόσθετα.
Μορφή	Υγρό
Χρώμα	Σύμφωνα με το χρωματολόγιο
Αραίωση	Έτοιμο προς χρήση (με νερό ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογής)
Κατανάλωση ανά στρώση	περ. 6 - 8 m²/lt
pH	περ. 7 - 8
Διαπερατότητα υδρατμών	SD - 0,25 m (DIN 52615)
Αντίδραση στη φωτιά	Αρνητική, εφόσον το προϊόν χρησιμοποιείται σε μη εύφλεκτες επιφάνειες
Κατηγορία VOC	VOC 0,5 g/l - βαφή τοίχου, υποκατηγορία «L», μέγ. τιμή ΕΕ 2010: 30 g/l
Ειδικό βάρος	1,1 kg/lt
Συσκευασία	Δοχεία 1 - 5 - 15 Lt
Αποθήκευση	Να φυλάσσεται σε ξηρό χώρο, σε θερμοκρασία από 5°C έως 30°C
Σημείωση	Προστατεύστε τις επιφάνειες για 12 ώρες μετά την εφαρμογή

Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί.

Οδηγίες χρήσης

• Εφαρμογή με φαρδύ πινέλο διακοσμητικών, ανοξείδωτη σπάτουλα ή εργαλεία διακόσμησης (σφουγγάρια, pads, γάντια, πινέλο).

• Εφαρμογή μίας ή περισσότερων στρώσεων.

• Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό. Πρέπει να αφαιρεθούν τυχόν σαθρά τμήματα και ίχνη λαδιού ή γράσου και να εξομαλυνθούν με κατάλληλο υλικό τυχόν ανωμαλίες του υποστρώματος.

• Προετοιμάστε το υπόστρωμα με ειδικό αστάρι. Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε MEGABARRIER ή PRIMER S GRIP.

• Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Συνήθως δημιουργείται εφέ με ακανόνιστες κινήσεις του πινέλου ή της σπάτουλας . Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σφουγγάρι ή διακοσμητικά γάντια, εναλλάσσοντας δημιουργικά τις διαφορετικές φάσεις εφαρμογής.

• Θερμοκρασία εφαρμογής: 5°C έως 35°C.

Σημειώσεις

Το παρόν τεχνικό φυλλάδιο βασίζεται στις τεχνικές και επιστημονικές πληροφορίες του αρχικού τεχνικού δελτίου, οι οποίες αναφέρονται ως δοκιμασμένες στο εργαστήριο του αρχικού παραγωγού. Η ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τη μέθοδο και τις συνθήκες εφαρμογής του προϊόντος. Οι παρούσες οδηγίες αποτελούν υποστήριξη για την αξιολόγηση της ποιότητας του προϊόντος σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

AMMOS

Παράγεται για την ISOPAINT, isopaint.gr, Βαρύπετρο Κυδωνίας, 2821405050

Κύρια εμπορική ταυτότητα: MATTERRA - Crafted by Nature / Unique Surfaces

Ημερομηνία έκδοσης αρχικού τεχνικού δελτίου: 02.05.2018
Αναθεώρηση 3: 06.08.2025