SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Grimani

Διακοσμητικό χρώμα πολλαπλών επιφανειών για εσωτερικούς χώρους με μεταλλικό εφέ.



ΣΕΙΡΑ 024

GRIMANI - V.2024-09-23

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το GRIMANI είναι ένα διακοσμητικό φινίρισμα σχεδιασμένο για να καλύπτει και να διακοσμεί μια πληθώρα σύγχρονων αρχιτεκτονικών επιφανειών.
Το GRIMANI προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση και ευελιξία όχι μόνο για τοίχους και τις τυπικές επιφάνειες του σπιτιού, αλλά και για τα αξεσουάρ του σπιτιού σας, τα αμπαζούρ, τα ράφια, τις κορνίζες και τα μικρά έπιπλα, τα οποία μετατρέπονται σε αντικείμενα μοντέρνου σχεδιασμού. Οι επιφάνειες ζωντανεύουν ξανά με μια κομψή υφή που συνδυάζεται με ένα εφέ απαλής λάμψης, το οποίο ποικίλλει από ημι-γυαλιστερό έως γυαλιστερό, ανάλογα με το πέφτον φως. Το GRIMANI σας επιτρέπει να επιτύχετε μια πληθώρα αισθητικών εφέ με μεγάλη ευκολία εφαρμογής.
Το GRIMANI έχει πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε πτητικές ενώσεις και δεν περιέχει φορμαλδεΰδη ούτε πρόσθετους πλαστικοποιητές, επομένως είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη βαφή εσωτερικών χώρων, οι οποίοι έτσι δεν απαιτούν μακρά περίοδο αερισμού πριν να είναι έτοιμοι προς χρήση.
Πιστοποιητικό Redcert²: προϊόν που εξοικονομεί ορυκτούς πόρους μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πρώτων υλών στην αλυσίδα αξίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εκπομπές στον εσωτερικό αέρα - Ποιότητα εσωτερικού αέρα (Γαλλικό διάταγμα αριθ. 2011-321 της 23ης Μαρτίου 2011): A+
-Τύπος συνδετικού: ακρυλικό συμπολυμερές σε υδατική διασπορά.
-Χρωστικές ουσίες: Μεταλλικό περλέ
-Ειδικό βάρος UNI EN ISO 2811-1: 1,13 ± 0,05 kg/l.
-Ιξώδες συσκευασίας: θιξοτροπική κρέμα
-Ταξινόμηση αντίδρασης στη φωτιά EN13501-1: Κατηγορία A2 s1 d0
Αναφέρεται σε κατανάλωση που δεν υπερβαίνει την αναγραφόμενη και σε εφαρμογή σε μη εύφλεκτη επιφάνεια.
-Χρόνοι ξήρανσης (στους 25 °C και 65% σ.υ.): στεγνώνει στην αφή σε 30 λεπτά· επικάλυψη μετά από 3 ώρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:
- Σύνθετα ξύλινα υλικά, μοριοσανίδες, κόντρα πλακέ και παρόμοια υλικά· νέες ξύλινες επιφάνειες
ή σε κατάλληλα προετοιμασμένες, προηγουμένως βαμμένες επιφάνειες.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

- Ταπετσαρίες από βινύλιο, ίνες γυαλιού και ίνες κυτταρίνης.
- Οικολογικό δέρμα, χαρτόνι και υφάσματα.
- Μεταλλικά φόντα.
- Φόντα από PVC.
- Νέοι και παλιοί σοβάδες με υδατικά συνδετικά.
- Επιφάνειες από σκυρόδεμα και διάφορα ορυκτά συσσωματώματα, υπό την προϋπόθεση ότι είναι απορροφητικές.
- Επιφάνειες σοβά και γυψοσανίδας, διακοσμητικά πάνελ τοίχου.
- Παλιά χρώματα και επιχρίσματα τοίχων οργανικής ή ορυκτής προέλευσης, ξηρά, συμπαγή, απορροφητικά και συνεκτικά.

Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ».

Μην εφαρμόζετε σε πρόσφατα βαμμένες επιφάνειες.

ΠΡΟΣΟΧΗ κατά την επεξεργασία ξύλων πλούσιων σε τανίνη. Για να μειώσετε τον κίνδυνο σχηματισμού σκούρων λεκέδων, εφαρμόστε το μονωτικό υπόστρωμα UNIMARC PRIMER ANTITANNINO κωδ. 3080001/0019 (άχρωμο ή λευκό).

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Επιφάνειες από σοβά, γύψο και γυψοσανίδες:

- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια έχει στεγνώσει πλήρως και έχει παλαιώσει. Επαναεπιστρώστε ή σταθεροποιήστε τη χρησιμοποιώντας ειδικά προϊόντα, εάν είναι απαραίτητο.
- Εάν υπάρχει μούχλα, επεξεργαστείτε την επιφάνεια με το καθαριστικό COMBAT 222 κωδ. 4810222 και με το αναδομητικό COMBAT 333 κωδ. 4810333. Για να προστατέψετε τον τοίχο από τον σχηματισμό μούχλας, προσθέστε στο προϊόν το απολυμαντικό COMBAT 444 κωδ. 4810444.
- Βουρτσίστε ή πλύνετε για να αφαιρέσετε τυχόν εξανθήματα και παλιά ξεφλουδισμένη βαφή. Απομακρύνετε εντελώς τυχόν ανυψωμένα στρώματα βαφών με βάση τον ασβέστη ή της τέμπερας.
- Απομακρύνετε τυχόν σκόνη, αιθαλομίχλη ή άλλες αποθέσεις με βούρτσισμα.
- Εξομαλύνετε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και επεξεργαστείτε τρύπες, ρωγμές, σχισμές και κενά με το TAMSTUCCO 9400006/9410110· λειάνετε το στόκο και κάντε τις τελικές πινελιές με γυαλόχαρτο.
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλα σφραγιστικά για να σφραγίσετε τυχόν ρωγμές.
- Εξομαλύνετε, αν χρειαστεί, με RASAMIX 9440160 ή με BETOMARC 9450150 ή RASOMARC 9500150, ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.
- Σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια, εφαρμόστε το μικροποιημένο σταθεροποιητικό χωρίς διαλύτες ATOMO 8840001.
- Εφαρμόστε το GRIMANI σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής.
- Εάν κριθεί σκόπιμο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το DECORFOND 3880019 ως αστάρι.

*(Η αραίωση του σταθεροποιητικού και οι ποσότητες που πρέπει να εφαρμοστούν εξαρτώνται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας υποστρώματος και πρέπει να προσδιοριστούν μέσω προκαταρκτικών δοκιμών στη συγκεκριμένη επιφάνεια υποστρώματος – Βλ. το σχετικό τεχνικό δελτίο δεδομένων).

Πλαστικές (PVC) επιφάνειες:

- Τρίψτε την επιφάνεια για να την κάνετε ελαφρώς τραχιά.
- Εάν είναι απαραίτητο, απολιπάνετε με κατάλληλο διαλυτικό και καθαρίστε την επιφάνεια.
- Εφαρμόστε το GRIMANI σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής.
- Εάν κριθεί σκόπιμο, χρησιμοποιήστε το UNIMARC FONDO UNIVERSALE SERIE 335 ως αστάρι.

Επιφάνειες από ξύλο:

- Τρίψτε ελαφρά για να αφαιρέσετε τυχόν ανυψωμένες ίνες ξύλου.
- Απομακρύνετε τυχόν στρώματα παλαιάς βαφής που ξεφλουδίζει και τραχύνετε όλες τις επιφάνειες που έχουν βαφτεί προηγουμένως.
- Απομακρύνετε τυχόν ρητίνη με κατάλληλο διαλυτικό.
- Γεμίστε τις ατέλειες με συνθετικό υλικό πλήρωσης. Λειάνετε τα σημεία πλήρωσης και απομακρύνετε τη σκόνη.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

- Εφαρμόστε το GRIMANI σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής.

Επιφάνειες σιδηρούχων μετάλλων:

- Με μηχανικό/χειροκίνητο καθαρισμό, αφαιρέστε τυχόν απολεπίσεις που δεν προσκολλώνται τέλεια, καθώς και όλα τα ίχνη σκουριάς.
- Απομακρύνετε τυχόν στρώματα παλαιάς βαφής που δεν προσκολλώνται τέλεια και τρίψτε ολόκληρη την επιφάνεια.
- Απολιπάνετε το υπόστρωμα με κατάλληλο διαλυτικό.
- Απομακρύνετε όλα τα ίχνη σκόνης και ρύπων.
- Εφαρμόστε το MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807 σε μια απόλυτα στεγνή επιφάνεια ή, εναλλακτικά, δύο στρώσεις του αντιδιαβρωτικού SATURN SERIE 191.
- Εφαρμόστε το GRIMANI σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Συνθήκες αέρα και επιφάνειας υποστρώματος:
Θερμοκρασία αέρα: Ελάχ. +8 °C / Μέγ. +35 °C Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: <75%
Θερμοκρασία επιφάνειας υποστρώματος: Ελάχ. +5 °C / Μέγ. +35 °C
Επίπεδο υγρασίας επιφάνειας υποστρώματος: <10%
- Εργαλεία: πινέλο, σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Αριθμός στρώσεων: 1-2, ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα.
- Αραίωση: έτοιμο προς χρήση, μπορεί να αραιωθεί έως και 20% με νερό, ανάλογα με το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.
- Διαδικασία εφαρμογής: για την επίτευξη των εφέ Jacquard, Kilim, Moiré και Cashmere, ανατρέξτε στην Παλέτα 55045.
- Όλα τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό.
- Ενδεικτική απόδοση:
Για εφέ μίας στρώσης, 6-8 τ.μ./λ. σε τελική εφαρμογή, για λείες επιφάνειες μέσης απορροφητικότητας.
Για εφέ δύο στρώσεων, 4-6 τ.μ./λίτρο σε τελικό αποτέλεσμα, για λείες επιφάνειες μέσης απορροφητικότητας.
Για εφέ με δύο στρώσεις σε δύο αποχρώσεις, 5-7 τ.μ./λίτρο στο τελικό αποτέλεσμα, για λείες επιφάνειες μέσης απορροφητικότητας.
Επαληθεύστε την πραγματική απόδοση με μια προκαταρκτική δοκιμή στη συγκεκριμένη επιφάνεια.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν διατίθεται σε αποχρώσεις Pewter (0270), Gold (0195), White (0019), οι οποίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως έτοιμα προς χρήση χρώματα. Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί μέσω του συστήματος αντιστοίχισης χρωμάτων Marcromie. Όταν χρησιμοποιούνται πολλαπλές παρτίδες, συνιστάται η αναμίξη των διαφόρων προϊόντων μεταξύ τους, προκειμένου να αποφευχθούν ελαφρές διαφορές στην απόχρωση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης:+30 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +5 °C
Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατασκευής, όταν αποθηκεύεται σε αρχικές, κλειστές συσκευασίες και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)Κατ. A/l: επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος (με βάση το νερό): 200 g/l (2010) Το προϊόν περιέχει το πολύ: 5 g/l VOC
Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας· μετά τη χρήση, φροντίστε να

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Μην απορρίπτετε τα δοχεία στο περιβάλλον. Αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και, στη συνέχεια, αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε τα υπολείμματα στους υπονόμους, στα υδάτινα ρεύματα ή στο έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διακοσμητικό φινίρισμα για εσωτερικούς χώρους - μεταλλικό εφέ - μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες επιφάνειες. Εφαρμόστε τη σειρά GRIMANI 024 σε επιφάνειες που έχουν προετοιμαστεί προηγουμένως, σε στρώσεις και ποσότητες που εξαρτώνται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος και το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα. Προμήθεια και εφαρμογή του υλικού € .....ανά τ.μ.

Η SAN MARCO GROUP εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις της και με βάση την εμπειρία της· ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι εκτός του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.