SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Forma

Διακοσμητικός σοβάς για εσωτερικούς χώρους.



ΣΕΙΡΑ 340

FORMA - V.2024-09-23

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το FORMA είναι ένα στόκο βάσης ειδικά σχεδιασμένο για τη διακόσμηση επιφανειών σε εσωτερικούς χώρους. Εύκολο στην εφαρμογή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορες τεχνικές και εργαλεία επεξεργασίας, επιτρέποντας ποικίλα αισθητικά αποτελέσματα, δισδιάστατα και τρισδιάστατα.
Χάρη στη δομή του FORMA, ανάλογα με την τεχνική εφαρμογής που χρησιμοποιείται, μπορούν να επιτευχθούν πολύτιμες και πρωτότυπες διακοσμήσεις.
Η χρήση του FORMA και του ROXIDAN, ενός διακοσμητικού φινιρίσματος με οξειδωτικό αποτέλεσμα, επιτρέπει την εύκολη δημιουργία πολύ σύγχρονων και εκλεπτυσμένων εφέ. Μπορούν να δημιουργηθούν γρήγορα πολύ ρεαλιστικές ή αφηρημένες επιφάνειες, χωρίς περιορισμούς που δεν συνδέονται πλέον με το ίδιο το υλικό, αλλά με την εκλεπτυσμένη αισθητική.
Το FORMA αποτελεί επίσης ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης για την υλοποίηση διαφόρων διακοσμητικών μορφών με όλα τα διακοσμητικά φινιρίσματα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

-Τύπος συνδετικού: Ακρυλικό συμπολυμερές σε υδατική διασπορά
-Ειδικό βάρος σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 2811-1: 1,68 ± 0,05 kg/l
-Ιξώδες: πάστα
-Χρόνος ξήρανσης (στους 25°C και 65% σ.υ.): στεγνώνει στην αφή σε 30 λεπτά· δυνατότητα επικάλυψης μετά από 4 ώρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:
- Νέους και παλιούς σοβάδες με βάση υδραυλικά συνδετικά.
- Επιφάνειες σκυροδέματος.
- Επιφάνειες γύψου και γυψοσανίδας.
- Παλιά χρώματα και επιχρίσματα τοίχων οργανικής ή ανόργανης φύσης, ξηρά, συμπαγή, απορροφητικά και συνεκτικά.
- Ξύλινες επιφάνειες, ινοσανίδες, κόντρα πλακέ και παρόμοια υλικά.

Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ».
Μην εφαρμόζετε σε πρόσφατα βαμμένες επιφάνειες.

SAN MARCO
είναι εμπορικό σήμα της
San Marco Group Spa
www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Επιφάνειες από σοβά, γύψο και γυψοσανίδες
- Βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα έχει σκληρύνει πλήρως και είναι στεγνό. Εάν είναι απαραίτητο, σταθεροποιήστε ή ανακατασκευάστε την επιφάνεια με ειδικά προϊόντα.
- Εάν υπάρχει μούχλα, επεξεργαστείτε την επιφάνεια με το απορρυπαντικό COMBAT 222 (κωδικός 4810222) και με το COMBAT 333 Restorer (κωδικός 4810333).
- Απομακρύνετε με βούρτσα ή πλύσιμο τυχόν μύκητες, καθώς και παλιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Αφαιρέστε πλήρως τυχόν ανυψωμένα στρώματα ασβέστη ή τέμπερας.
- Απομακρύνετε με βούρτσα τη σκόνη, το νέφος και άλλα είδη αποθέσεων.
- Εξομαλύνετε τις ανωμαλίες του υποστρώματος και γεμίστε τρύπες, ρωγμές, σχισμές και κοιλώματα με TAMSTUCCO 9400006/9410110 ή STUCCOFACILE 9560019. Σφραγίστε
τις ρωγμές με κατάλληλα σφραγιστικά.
- Τρίψτε το στόκο και τις επιδιορθώσεις με γυαλόχαρτο· απομακρύνετε τη σκόνη.
- Εάν είναι απαραίτητο, ισοπεδώστε το λεπτό στρώμα κονιάματος με RASAMIX 9440160 ή BETOMARC 9450150 ή RASOMARC 9500150, ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.
- Εφαρμόστε μια στρώση ATOMO 8840001, ενός μικροποιημένου ασταριού χωρίς διαλύτες.
- Εφαρμόστε το FORMA σύμφωνα με τις προτιμώμενες μεθόδους.
- Μετά από τουλάχιστον 4 ώρες, ξεκινήστε την εφαρμογή του επιλεγμένου φινιρίσματος. Ακολουθήστε το τεχνικό δελτίο για την υλοποίηση της διακοσμητικής παραλλαγής που επιθυμείτε.

Επιφάνειες από μασίφ ξύλο και κόντρα πλακέ:
- Τρίψτε ελαφρά για να αφαιρέσετε τυχόν ανυψωμένες ίνες ξύλου.
- Απομακρύνετε τυχόν στρώσεις παλαιών ξεφλουδισμένων χρωμάτων και τραχύνετε όλες τις επιφάνειες που έχουν βαφτεί προηγουμένως.
- Απομακρύνετε τυχόν ρητίνη χρησιμοποιώντας κατάλληλο διαλυτικό.
- Γεμίστε τις ατέλειες με στόκο TAMSTUCCO 9400006 ή WALL STUCCO 9100019.
- Εφαρμόστε το FORMA σύμφωνα με τις προτιμώμενες μεθόδους.
- Μετά από τουλάχιστον 4 ώρες, ξεκινήστε την εφαρμογή του επιλεγμένου φινιρίσματος. Ακολουθήστε το τεχνικό δελτίο για την υλοποίηση της διακοσμητικής παραλλαγής που επιθυμείτε.
- Προσέξτε κατά την επεξεργασία ξύλου πλούσιου σε τανίνες, όπως το καστανιά, στο οποίο ενδέχεται να εμφανιστούν σκούρες κηλίδες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Συνθήκες περιβάλλοντος και υποστρώματος:
Θερμοκρασία αέρα: Ελάχ. +8 °C / Μέγ. +35 °C
Σχετική υγρασία αέρα: <75%
Θερμοκρασία υποστρώματος: Ελάχ. +5 °C / Μέγ. +35 °C Υγρασία υποστρώματος: <10%
- Εργαλεία: σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα, σπάτουλα από χάλυβα, πινέλο, σπάτουλα με μαλακή επιφάνεια, σπάτουλα-χτένα.
- Αριθμός στρώσεων: συνήθως 1· είναι δυνατή η εφαρμογή δεύτερης στρώσης.
- Αραίωση: έτοιμο προς χρήση.
- Διαδικασία εφαρμογής:
Απλώστε το FORMAάνισα με σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα. Περάστε την επιφάνεια με το επιλεγμένο εργαλείο (σπάτουλα ματ, βούρτσα χτένα, βούρτσα με μαξιλαράκι, σπάτουλα) ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Περιμένετε λίγα λεπτά και σκουπίστε με σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα, συμπιέζοντας την επιφάνεια. Μπορείτε έτσι να δημιουργήσετε επιφάνειες που θα καθορίσουν το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.
- Όλα τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό.
- Ενδεικτική κατανάλωση:
Για φινιρίσματα μικρού πάχους: 0,8-1 kg / τ.μ.
Για φινιρίσματα με πιο έντονη υφή: 1-1,8 kg /τ.μ.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν διατίθεται σε λευκό χρώμα και μπορεί να χρωματιστεί χρησιμοποιώντας το σύστημα αντιστοίχισης χρωμάτων.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +30 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +5 °C
Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2ετών από την ημερομηνία παραγωγής, όταν αποθηκεύεται σε πρωτότυπες, κλειστές συσκευασίες και υπό κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)
Κατηγορία A/l: επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος (με βάση το νερό): 200 g/l (2010) Το προϊόν περιέχει το πολύ: 200 g/l VOC

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. Μετά τη χρήση, μην απορρίπτετε τις συσκευασίες στο περιβάλλον. Αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και, στη συνέχεια, αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε τα υπολείμματα στους υπονόμους, στα υδάτινα ρεύματα ή στο έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Εφαρμόστε σε εσωτερικούς χώρους, σε ήδη προετοιμασμένη επιφάνεια, μία ή δύο στρώσεις FORMA με βάση ακρυλικού συμπολυμερούς σε υδατική διασπορά, ειδικό για την υλοποίηση πολλών διακοσμητικών παραλλαγών με όλα τα διακοσμητικά φινιρίσματα. Προμήθεια και εφαρμογή του υλικού €.....τ.μ.

Ο Όμιλος SAN MARCO εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του και με βάση την εμπειρία του· ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι εκτός του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.