SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcopolo Sablè

Μεταλλικό διακοσμητικό φινίρισμα με αποτέλεσμα λεπτόκοκκης άμμου.
Εσωτερικής χρήσης. Ματ αποτέλεσμα.



ΣΕΙΡΑ 372

MARCOPOLO SABLÈ - V.23/09/2024

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MARCOPOLO SABLE'είναι ένα διακοσμητικό φινίρισμα εσωτερικών χώρων που καλύπτει τις επιφάνειες με υφή παρόμοια με την άμμο και έχει μια ευχάριστη ελαφριά τραχύτητα και μια επίπεδη και σκιασμένη εμφάνιση που αναδεικνύει κάθε τύπο περιβάλλοντος, είτε είναι κλασικό είτε μοντέρνο.
Γρήγορο και εύκολο στην εφαρμογή πάνω σε υποστρώματα που έχουν προετοιμαστεί με το DECORFOND κωδ. 3880019, το MARCOPOLO SABLE' μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία διαφόρων εφέ, ανάλογα με την τεχνική εφαρμογής και τη φαντασία του βαφέα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:
- Νέους και παλιούς σοβάδες με βάση υδραυλικά συνδετικά.
- Επιφάνειες από σκυρόδεμα.
- Επιφάνειες σοβά και γυψοσανίδας.
- Παλιά χρώματα και επιστρώσεις οργανικής ή ανόργανης προέλευσης, ξηρά, συμπαγή, απορροφητικά και συνεκτικά.
- Συγκροτήματα διαφόρων ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιάζουν ορυκτή απορροφητικότητα.

Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παράγραφο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ».
Μην εφαρμόζετε σε πρόσφατα βαμμένες επιφάνειες ή επιφάνειες με αλκαλική τάση και αφήστε επαρκή χρόνο ωρίμανσης, συνήθως τέσσερις εβδομάδες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος συνδετικού: ακρυλικό συμπολυμερές σε υδατικό γαλάκτωμα
- Χρωστικές ουσίες: περλέ - ιριδίζουσες
- Διαλύτης: νερό
- Ταξινόμηση ποιότητας εσωτερικού αέρα: A
- Ειδικό βάρος σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 2811-1: 1,36 ± 0,05 kg/l
- Ταξινόμηση αντίδρασης στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο EN 13501-1: Κατηγορία A2 s1 d0

Αναφέρεται σε κατανάλωση που δεν υπερβαίνει την αναφερόμενη και σε εφαρμογή σε μη εύφλεκτη επιφάνεια.

- Ξήρανση (στους 25 °C και 65% σ.υ.): στεγνώνει στην αφή σε μία ώρα.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Επιφάνειες τοίχων:

- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι πλήρως στεγνή και παλαιωμένη. Εάν είναι απαραίτητο, ανανεώστε ή σταθεροποιήστε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ειδικά προϊόντα.
- Εάν υπάρχει μούχλα, επεξεργαστείτε την επιφάνεια με το καθαριστικό COMBAT 222 (κωδικός 4810222)και με το προϊόν αποκατάστασης COMBAT 333(κωδικός 4810333). Για να προστατέψετε τον τοίχο από τη δημιουργία μούχλας, προσθέστε στο προϊόν το απολυμαντικό COMBAT 444 (κωδικός 4810444).
- Βουρτσίστε ή πλύνετε για να αφαιρέσετε τυχόν εξανθήματα και παλιά ξεφλουδισμένη βαφή. Απομακρύνετε εντελώς τυχόν ανυψωμένα στρώματα βαφών με βάση τον ασβέστη ή της τέμπερας.
- Απομακρύνετε τυχόν σκόνη, αιθαλομίχλη ή άλλες αποθέσεις με βούρτσισμα.
- Εξομαλύνετε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και επεξεργαστείτε τρύπες, ρωγμές, σχισμές και κενά με το TAMSTUCCO 9400006/9410110· λειάνετε το στόκο και κάντε τις τελικές πινελιές με γυαλόχαρτο.
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλα σφραγιστικά για να σφραγίσετε τυχόν ρωγμές.
- Εξομαλύνετε, αν χρειαστεί, με RASAMIX 9440160ή με BETOMARC 9450150ή RASOMARC 9500150, ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.
- Σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια, εφαρμόστε μία στρώση του ακρυλικού υδατοδιαλυτού σταθεροποιητικού τοίχου IDROFIS 4700006ή του μικροποιημένου σταθεροποιητικού χωρίς διαλύτες ATOMO 8840001.
- Εφαρμόστε 2 στρώσεις DECORFOND 3880019αραιωμένου κατά 30-35% με νερό, με πινέλο ή ρολό, προκειμένου να επιτευχθεί ένα ομοιογενές, ιδανικό υπόστρωμα για την εφαρμογή.
- Σε στεγνές επιφάνειες, εφαρμόστε το «MARCOPOLO SABLE» σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής.

*(Η αραίωση του σταθεροποιητικού και οι ποσότητες που πρέπει να εφαρμοστούν εξαρτώνται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας υποστρώματος και πρέπει να προσδιοριστούν μέσω προκαταρκτικών δοκιμών στη συγκεκριμένη επιφάνεια υποστρώματος – Βλ. το σχετικό τεχνικό δελτίο).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Συνθήκες αέρα και επιφάνειας υποστρώματος:

Θερμοκρασία αέρα: Ελάχ. +8 °C / Μέγ. +35 °C
Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: <75%
Θερμοκρασία επιφάνειας υποστρώματος: Ελάχ. +5 °C / Μέγ. +35 °C
Επίπεδο υγρασίας της επιφάνειας υποστρώματος: <10%

- Εργαλεία: πινέλο και σφουγγάρι.
- Αριθμός στρώσεων: 1 στρώση.
- Αραίωση: έτοιμο προς χρήση ή με νερό έως 5% το πολύ.
- Τρόποι εφαρμογής:

Εφαρμόστε το «MARCOPOLO SABLE» πάνω στο DECORFOND, όταν αυτό έχει στεγνώσει, με πινέλο με ανομοιόμορφο τρόπο.
Όταν το προϊόν έχει στεγνώσει εν μέρει, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό σφουγγάρι για να δημιουργήσετε περιοχές συσσώρευσης με ακανόνιστες περιστροφικές κινήσεις. Το χαρακτηριστικό αποτέλεσμα θα είναι ορατό όταν ολοκληρωθεί η ξήρανση.

- Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό.
- Ενδεικτική απόδοση: 4-6 τ.μ./λ. σε λείες επιφάνειες με μέση απορροφητικότητα.

Συνιστούμε να πραγματοποιήσετε δοκιμή στο συγκεκριμένο υπόστρωμα για να προσδιορίσετε την απόδοση.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν διατίθεται στα ακόλουθα έτοιμα προς χρήση χρώματα, τα οποία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως βάσεις για την ανάμειξη χρωμάτων: ασημί (0070).
Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί μέσω του συστήματος αντιστοίχισης χρωμάτων Marcromie ή χρησιμοποιώντας χρωστικές της σειράς COLORADO 548.
Όταν χρησιμοποιούνται πολλές παρτίδες, συνιστάται η αναμίξη των διαφόρων προϊόντων μεταξύ τους, προκειμένου να αποφευχθούν ελαφρές διαφορές στην απόχρωση.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +30 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +5 °C

Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία παραγωγής, όταν αποθηκεύεται στις αρχικές, κλειστές συσκευασίες και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)
Κατηγορία Α/l: επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος (με βάση το νερό): 200 g/l (2010) Το προϊόν περιέχει το πολύ: 200 g/l VOC

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. Μετά τη χρήση, μην απορρίπτετε τις συσκευασίες στο περιβάλλον. Αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και, στη συνέχεια, αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε τα υπολείμματα στους υπονόμους, στα υδάτινα ρεύματα ή στο έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διακοσμητικό φινίρισμα εσωτερικών χώρων με εφέ υφής άμμου
Σειρά «MARCOPOLO SABLE'» 372, διακοσμητική επίστρωση τοίχου με βάση ακρυλικό συμπολυμερές
σε υδατικό γαλάκτωμα. Εφαρμόζεται σε προετοιμασμένες εσωτερικές επιφάνειες σε μία μόνο στρώση, σύμφωνα με την απόδοση.

Προμήθεια και εφαρμογή του υλικού € .....ανά m².

Ο Όμιλος SAN MARCO εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του και με βάση την εμπειρία του· ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι εκτός του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.