SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Rilievo

Υπόστρωμα για εσωτερικά διακοσμητικά φινιρίσματα.



ΚΩΔΙΚΟΣ
3750019

RILIEVO - V.2024-09-23

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός υπόστρωμα με ακανόνιστη υφή και εφέ παλαίωσης, για φινίρισμα και χρωματισμό με διακοσμητικά προϊόντα όπως τα VELATURE σειράς 383, PERLACEO σειράς 384, ABC RIFLESSI σειράς 378, CADORO σειράς 379, CADORO VELVET σειράς 377, DECORI CLASSICI σειράς 387, MARCOPOLO σειρά 376, MARCOPOLO SABLE' σειρά 372.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος συνδετικού: ακρυλικό συμπολυμερές σε υδατικό γαλάκτωμα
- Διαλύτης: νερό
- Ειδικό βάρος UNI EN ISO 2811-1: 1,47 ± 0,05 kg/l
- Ιξώδες UNI 8902: 100.000 ± 10.000 cps στους 30 °C (περιστροφικό ιξωδόμετρο Brookfield).
- Χρόνοι ξήρανσης (στους 25 ºC και 65% σ.υ.): στεγνώνει στην αφή σε 6 ώρες, επικάλυψη μετά από 24 ώρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Νέα και παλιά επιχρίσματα με βάση υδραυλικά συνδετικά.
- Επιφάνειες σκυροδέματος.
- Επιφάνειες γύψου και γυψοσανίδας.
- Παλιά χρώματα και επιχρίσματα τοίχων οργανικής ή ανόργανης φύσης, ξηρά, συμπαγή, απορροφητικά και συνεκτικά.
- Ορυκτά συσσωματώματα διαφόρων ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι απορροφητικά. Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ». Μην εφαρμόζετε σε πρόσφατα βαμμένες επιφάνειες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Επιφάνειες από σοβά, γύψο και γυψοσανίδες:

- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια έχει στεγνώσει πλήρως και έχει παλαιώσει. Επαναεπιστρώστε ή

ενισχύστε τη χρησιμοποιώντας ειδικά προϊόντα, αν χρειαστεί.

- Εάν υπάρχει μούχλα, επεξεργαστείτε την επιφάνεια με το καθαριστικό COMBAT 222, κωδικός

4810222, και με τον κωδικό ανακατασκευής COMBAT 333 4810333. Για την προστασία του τοίχου από τη δημιουργία μούχλας, προσθέστε στο προϊόν το απολυμαντικό COMBAT 444 με κωδικό 4810444.

- Βουρτσίστε ή πλύνετε για να αφαιρέσετε τυχόν εξανθήματα και παλιά ξεφλουδισμένη βαφή. Αφαιρέστε εντελώς τυχόν ανυψωμένα στρώματα βαφών με βάση τον ασβέστη ή της τέμπερας.
- Απομακρύνετε τυχόν σκόνη, αιθαλομίχλη ή άλλες αποθέσεις με βούρτσισμα.
- Εξομαλύνετε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και επεξεργαστείτε τρύπες, ρωγμές, σχισμές και κενά με το TAMSTUCCO 9400006/9410110. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα στεγανωτικά υλικά για να σφραγίσετε τυχόν ρωγμές.
- Λειάνετε το στόκο και τις επιδιορθώσεις με γυαλόχαρτο· απομακρύνετε τη σκόνη.
- Λειάνετε το σοβά, εάν είναι απαραίτητο, με RASAMIX 9440160 ή με BETOMARC 9450150 ή RASOMARC 9500150, ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.
- Εφαρμόστε μια στρώση IDROFIS 4700006, ακρυλικό σταθεροποιητικό τοίχου με βάση το νερό, ή ATOMO 8840001, μικροποιημένο σταθεροποιητικό χωρίς διαλύτες.
- Μόλις στεγνώσει πλήρως το υπόστρωμα, εφαρμόστε το RILIEVO.

*(Η αραίωση του σταθεροποιητικού και οι ποσότητες που πρέπει να εφαρμοστούν εξαρτώνται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας του υποστρώματος και πρέπει να προσδιοριστούν μέσω προκαταρκτικών δοκιμών στη συγκεκριμένη επιφάνεια του υποστρώματος – Βλ. το σχετικό τεχνικό δελτίο).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Συνθήκες περιβάλλοντος και επιφάνειας υποστρώματος:
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Ελάχ. +8 °C / Μέγ. +35 °C
Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: <75%
Θερμοκρασία επιφάνειας: Ελάχ. +5 °C / Μέγ. +35 °C
Επίπεδο υγρασίας της επιφάνειας υποστρώματος: <10%
- Εργαλεία: χαλύβδινη σπάτουλα.
- Αριθμός στρώσεων: 1
- Αραίωση: έτοιμο προς χρήση

Μέθοδοι εφαρμογής:

- Απλώστε το RILIEVO πάνω σε στεγνό υπόστρωμα χρησιμοποιώντας μια μεταλλική σπάτουλα, απλώνοντας το προϊόν άνισα και περιστρέφοντας τη σπάτουλα σε αντίθετες κατευθύνσεις για να δημιουργήσετε μια επιφάνεια με ακανόνιστη υφή.

Αφού στεγνώσει το RILIEVO, καλύψτε το με την επιθυμητή τελική επίστρωση. Τα ακόλουθα προϊόντα είναι ιδανικά: σειρά VELATURE 383, σειρά PERLACEO 384, σειρά ABC RIFLESSI 378, σειρά CADORO 379, σειρά CADORO VELVET 377, σειρά DECORI CLASSICI 387, σειρά MARCOPOLO 376, σειρά MARCOPOLO SABLE' 372.

- Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση.
- Καθαρισμός του τοίχου: με νερό μετά από τουλάχιστον 20 ημέρες.
- Ενδεικτική απόδοση: 2-2,5 Kg/m² ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτή η απόδοση αφορά λεία υποστρώματα με μέση απορροφητικότητα. Η πραγματική απόδοση θα πρέπει επομένως να προσδιοριστεί με την πραγματοποίηση μιας προκαταρκτικής δοκιμής στο συγκεκριμένο υπόστρωμα.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν διατίθεται άχρωμο και δεν μπορεί να χρωματιστεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +30 °C Ελάχιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +5 °C

Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία παραγωγής, όταν αποθηκεύεται σε αρχικές, κλειστές συσκευασίες και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Κατηγορία A/l: επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος (με βάση το νερό): 200 g/l (2010) Το προϊόν περιέχει το πολύ: 200 g/l VOC

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. Μετά τη χρήση, μην απορρίπτετε τα δοχεία στο περιβάλλον. Αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και, στη συνέχεια, αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε τα υπολείμματα στους υπονόμους, στα υδάτινα ρεύματα ή στο έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Βασική επίστρωση για διακοσμητικά φινιρίσματα εσωτερικών χώρων.
RILIEVO, κωδικός 3750019, διακοσμητική επίστρωση τοίχων με βάση ακρυλικά πολυμερή σε
υδατική γαλάκτωμα, εφαρμόζεται σε 1 στρώση σύμφωνα με την απόδοση.
Προμήθεια και εφαρμογή του υλικού €.....ανά m².

Ο Όμιλος SAN MARCO εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του και με βάση την εμπειρία του· ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι εκτός του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.