SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Cadoro

Διακοσμητικό χρώμα εσωτερικών χώρων με ιριδίζον αποτέλεσμα.



ΣΕΙΡΑ 379

CADORO - 23/09/2024

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το CADORO είναι ένα διακοσμητικό φινίρισμα για εσωτερικούς χώρους με ιδιαίτερο ιριδίζον αποτέλεσμα, απαλό στην αφή και με μεταξένια όψη, ιδανικό για τη δημιουργία κλασικών και μοντέρνων ατμοσφαιρών.
Εύκολο στην εφαρμογή, το CADORO επιτρέπει τη δημιουργία ποικίλων διακοσμητικών εφέ ανάλογα με τη φαντασία και την τεχνική εφαρμογής που χρησιμοποιείται, με βαθμούς ιριδισμού που εξαρτώνται από την ποσότητα του ανακλώμενου φωτός.
Πιστοποιητικό Redcert²: προϊόν που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ορυκτών πόρων μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πρώτων υλών στην αλυσίδα αξίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:

- Νέους και παλιούς σοβάδες με βάση υδραυλικά συνδετικά.
- Επιφάνειες από σκυρόδεμα.
- Επιφάνειες σοβά και γυψοσανίδας.
- Παλιά χρώματα και επιχρίσματα οργανικής ή ανόργανης προέλευσης, ξηρά, συμπαγή, απορροφητικά και συνεκτικά.
- Συγκροτήματα διαφόρων ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιάζουν ορυκτή απορροφητικότητα.

Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παράγραφο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ».
Μην εφαρμόζετε σε πρόσφατα βαμμένες επιφάνειες ή επιφάνειες με αλκαλική τάση και αφήστε επαρκή χρόνο ωρίμανσης, συνήθως τέσσερις εβδομάδες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος συνδετικού: συνθετικό συμπολυμερές σε υδατικό γαλάκτωμα
- Χρωστικές και πληρωτικά: ιριδίζοντα πληρωτικά
- Διαλύτης: νερό
- Ταξινόμηση ποιότητας εσωτερικού αέρα: A+
- Ειδικό βάρος UNI EN ISO 2811-1: 1,15 - 1,25 kg/l
- Ταξινόμηση αντίδρασης στη φωτιά EN13501-1: Κατηγορία A2 s1 d0

Αναφέρεται σε κατανάλωση που δεν υπερβαίνει την αναγραφόμενη και σε εφαρμογή σε μη εύφλεκτη επιφάνεια.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

- Χρόνοι στεγνώματος (σε θερμοκρασία 25 ºC και σχετική υγρασία 65%):
στεγνώνει στην αφή σε 1 ώρα, η δεύτερη στρώση μπορεί να εφαρμοστεί μετά από 6 ώρες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Επιφάνειες από σοβά, γύψο και γυψοσανίδες:

- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια έχει στεγνώσει πλήρως και έχει ωριμάσει. Εάν είναι απαραίτητο, ανανεώστε ή ενισχύστε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ειδικά προϊόντα.
- Εάν υπάρχει μούχλα, επεξεργαστείτε την επιφάνεια με το καθαριστικό COMBAT 222 κωδ. 4810222 και με το προϊόν αποκατάστασης COMBAT 333 κωδ. 4810333. Για να προστατέψετε τον τοίχο από τη δημιουργία μούχλας, προσθέστε στο προϊόν το απολυμαντικό COMBAT 444 κωδ. 4810444.
- Βουρτσίστε ή πλύνετε για να αφαιρέσετε τυχόν εξανθήματα και παλιά ξεφλουδισμένη βαφή. Απομακρύνετε εντελώς τυχόν ανυψωμένα στρώματα βαφών με βάση τον ασβέστη ή της τέμπερας.
- Απομακρύνετε τυχόν σκόνη, αιθαλομίχλη ή άλλες αποθέσεις με βούρτσισμα.
- Εξομαλύνετε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και επεξεργαστείτε τρύπες, ρωγμές, σχισμές και κενά με το TAMSTUCCO 9400006/9410110. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα στεγανωτικά υλικά για να σφραγίσετε τυχόν ρωγμές.
- Λειάνετε το στόκο και τις επιδιορθώσεις με γυαλόχαρτο· απομακρύνετε τη σκόνη.
- Λειάνετε το σοβά, εάν είναι απαραίτητο, με RASAMIX 9440160 ή με BETOMARC 9450150 ή RASOMARC 9500150, ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.
- Προετοιμάστε την επιφάνεια με μία στρώση ακρυλικού σταθεροποιητικού τοίχου με βάση το νερό IDROFIS 4700006 ή με το μικροποιημένο σταθεροποιητικό χωρίς διαλύτες ATOMO 8840001.
- Εφαρμόστε 2 στρώσεις DECORFOND 3880019 αραιωμένου κατά 30-35% με νερό, ανατρέξτε στο σχετικό τεχνικό δελτίο.
- Μόλις στεγνώσει πλήρως το υπόστρωμα, εφαρμόστε το CADORO.

*(Η αραίωση του σταθεροποιητικού και οι ποσότητες που πρέπει να εφαρμοστούν εξαρτώνται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας του υποστρώματος και πρέπει να προσδιοριστούν μέσω προκαταρκτικών δοκιμών στη συγκεκριμένη επιφάνεια του υποστρώματος – Βλ. το σχετικό τεχνικό δελτίο δεδομένων).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Συνθήκες περιβάλλοντος και επιφάνειας υποστρώματος:
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Ελάχ. +8 °C / Μέγ. +35 °C Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: <75%
Θερμοκρασία επιφάνειας: Ελάχ. +5 °C / Μέγ. +35 °C Ποσοστό υγρασίας της επιφάνειας υποστρώματος: <10%
- Εργαλεία: πινέλο, σπάτουλα από χάλυβα/πλαστικό.
- Αριθμός στρώσεων: 2
- Αραίωση: έτοιμο προς χρήση Μέθοδος εφαρμογής:
- Εφαρμόστε το CADORO πάνω στο στεγνό αστάρι με την πλαστική ή μεταλλική σπάτουλα, απλώνοντας το χρώμα ομοιόμορφα.
Μόλις στεγνώσει η πρώτη στρώση, εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση CADORO με την πλαστική ή μεταλλική σπάτουλα, χρησιμοποιώντας το εργαλείο με περιστροφικές κινήσεις σε σταυρωτό σχήμα, ώστε να δημιουργηθεί ένα δίχρωμο εφέ με πολύπλευρες επιφάνειες.
- Ο καθαρισμός των εργαλείων με νερό πρέπει να γίνεται αμέσως μετά τη χρήση.
-Καθαρισμός τοίχου: μετά από τουλάχιστον 20 ημέρες, με νερό.
- Ενδεικτική απόδοση: 4-6 τ.μ./λίτρο με δύο στρώσεις, ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα, για λείες επιφάνειες με μέση απορροφητικότητα. Συνιστάται να προσδιοριστεί η πραγματική απόδοση με μια προκαταρκτική δοκιμή στο συγκεκριμένο υπόστρωμα.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν διατίθεται στα ακόλουθα έτοιμα προς χρήση χρώματα, τα οποία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως βάσεις για την ανάμειξη χρωμάτων: ασημί (0070), αλουμίνιο (0170), χρυσό (0190), μπρούντζο (0150), χαλκός (0160), σχιστόλιθος (0180). Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί μέσω του Συστήματος Αντιστοίχισης Χρωμάτων ή χρησιμοποιώντας χρωστικές της σειράς COLORADO 548.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Όταν χρησιμοποιείτε πολλές παρτίδες, συνιστάται να αναμειγνύετε τα διάφορα προϊόντα μεταξύ τους, ώστε να αποφύγετε μικρές διαφορές στην απόχρωση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +30 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +5 °C

Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία παραγωγής, όταν αποθηκεύεται σε πρωτότυπες, κλειστές συσκευασίες και υπό κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)
Κατηγορία A/l: επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος (με βάση το νερό): 200 g/l (2010) Το προϊόν περιέχει το πολύ: 200 g/l VOC

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. Μετά τη χρήση, μην απορρίπτετε τις συσκευασίες στο περιβάλλον. Αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και, στη συνέχεια, αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε υπολείμματα στους υπονόμους, στα υδάτινα ρεύματα ή στο έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Ιριδίζον διακοσμητικό φινίρισμα για εσωτερικούς χώρους.

Εφαρμογή τουλάχιστον 2 στρώσεων σε προετοιμασμένες εσωτερικές επιφάνειες με διακοσμητική επίστρωση τοίχου με βάση υδατικό γαλάκτωμα συμπολυμερούς της σειράς CADORO 379, σύμφωνα με την αναφερόμενη απόδοση.

Προμήθεια και εφαρμογή του υλικού € .....ανά τ.μ.

Ο Όμιλος SAN MARCO εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του και με βάση την εμπειρία του· ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι εκτός του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.