SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Decorfond

Υπόστρωμα προετοιμασίας για διακοσμητικά επιχρίσματα.



ΚΩΔΙΚΟΣ 3880019

DECORFOND - V.23/09/2024

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το DECORFOND είναι ένα προϊόν βάσης με υψηλή αντοχή στο πλύσιμο, ειδικά σχεδιασμένο για την προετοιμασία εσωτερικών επιφανειών τοίχων πριν από την εφαρμογή των προϊόντων VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLO.
Με σύνθεση που βασίζεται σε συνδετικό υλικό ακρυλικού πολυμερούς, το DECORFOND δημιουργεί ένα φιλμ ικανό να αντέχει στην αλκαλικότητα των σοβάδων. Χάρη στην ιδιαίτερη σύνθεσή του, είναι σε θέση να εξισορροπήσει τέλεια την απορροφητικότητα της επιφάνειας υποστήριξης.
Χάρη στις εξομαλυντικές του ιδιότητες, την εξαιρετική αδιαφάνεια, την καλή κάλυψη και τη λευκότητά του, το DECORFOND συμβάλλει στην επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων όσον αφορά την εμφάνιση και τη διακόσμηση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

-Τύπος συνδετικού: Ακρυλικό πολυμερές σε υδατική διασπορά
-Ειδικό βάρος: 1,55 ± 0,05 kg/l
-Ιξώδες σύμφωνα με το πρότυπο UNI 8902: 40.000 ± 4.000 cps στους 25 °C (περιστροφικό ιξωδόμετρο Brookfield)
-Αντοχή σε τρίψιμο εν ύγρα, σύμφωνα με το πρότυπο UNI 10560: >5000 κύκλοι, εξαιρετική
-Γυαλάδα σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 2813: <5, πολύ ματ
-Στέγνωμα (στους 25 °C και 65% σ.υ.): στο άγγιγμα σε 30 λεπτά· μπορεί να βαφτεί εκ νέου μετά από 6 ώρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:

- Νέους και παλιούς σοβάδες με βάση υδραυλικά συνδετικά.
- Επιφάνειες από σκυρόδεμα.
- Επιφάνειες γύψου και γυψοσανίδας.
- Παλιά χρώματα και επιχρίσματα τοίχων οργανικής ή ανόργανης φύσης, ξηρά, συμπαγή, απορροφητικά και συνεκτικά.
- Ορυκτά συσσωματώματα διαφόρων ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι απορροφητικά. Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ».

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Μην εφαρμόζετε σε πρόσφατα βαμμένες επιφάνειες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Επιφάνειες από σοβά, γύψο και γυψοσανίδες

- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια έχει στεγνώσει πλήρως και έχει παλαιώσει. Εάν είναι απαραίτητο, ανανεώστε ή ενισχύστε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ειδικά προϊόντα.
- Εάν υπάρχει μούχλα, επεξεργαστείτε την επιφάνεια με το καθαριστικό COMBAT 222 (κωδ. 4810222) και με το προϊόν αποκατάστασης COMBAT 333 (κωδ. 4810333).
- Βουρτσίστε ή πλύνετε για να αφαιρέσετε τυχόν εξανθήματα και παλιά ξεφλουδισμένη βαφή. Απομακρύνετε εντελώς τυχόν ανυψωμένα στρώματα βαφών με βάση τον ασβέστη ή της τέμπερας.
- Απομακρύνετε τυχόν σκόνη, αιθαλομίχλη ή άλλες εναποθέσεις με βούρτσισμα.
- Εξομαλύνετε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και επεξεργαστείτε τρύπες, ρωγμές, σχισμές και κενά με TAMSTUCCO 9400006/9410110 ή STUCCOFACILE 9560019. Χρησιμοποιήστε

κατάλληλα σφραγιστικά για να σφραγίσετε τυχόν ρωγμές.

- Λειάνετε το στόκο και τις επιδιορθώσεις με γυαλόχαρτο· απομακρύνετε τη σκόνη.
- Εξομαλύνετε, αν χρειαστεί, με RASAMIX 9440160 ή με BETOMARC 9450150 ή RASOMARC 9500150, ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.
- Προετοιμάστε την επιφάνεια με μια στρώση ακρυλικού σταθεροποιητικού τοίχου με βάση το νερό IDROFIS 4700006 ή με το μικροποιημένο σταθεροποιητικό χωρίς διαλύτες ATOMO 8840001.
- Εφαρμόστε το DECORFOND σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής.
- Μετά από τουλάχιστον έξι ώρες, μπορείτε να εφαρμόσετε τα προϊόντα VELATURE, PERLACEO ή DECORI CLASSICI.

*(Η αραίωση του σταθεροποιητικού και οι ποσότητες που πρέπει να εφαρμοστούν εξαρτώνται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας του υποστρώματος και πρέπει να προσδιοριστούν μέσω προκαταρκτικών δοκιμών στη συγκεκριμένη επιφάνεια του υποστρώματος – Βλ. το σχετικό τεχνικό δελτίο).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Συνθήκες περιβάλλοντος και επιφάνειας υποστρώματος:
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Ελάχ. +8 °C / Μέγ. +35 °C Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: <75%
Θερμοκρασία επιφάνειας υποστρώματος: Ελάχ. +5 °C / Μέγ. +35 °C Ποσοστό υγρασίας επιφάνειας υποστρώματος: <10%
- Εργαλεία: πινέλο, ρολό, ψεκασμός ή συσκευή airless.
- Αριθμός στρώσεων: 1 ή 2, ανάλογα με την κατάσταση της επιφάνειας υποστρώματος. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε διασταυρούμενες οριζόντιες και κάθετες κινήσεις, ώστε να δημιουργήσετε μια ομαλή, ιδανική βάση για την εφαρμογή διακοσμητικών φινιρισμάτων.
- Αραίωση: 30-35 % με νερό τόσο για την πρώτη όσο και για τη δεύτερη στρώση.
- Σε εφαρμογές χωρίς αέρα, η αραίωση ποικίλλει ανάλογα με τον εξοπλισμό και την πίεση που χρησιμοποιούνται.
- Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση.
- Ενδεικτική απόδοση: 8-10 m²/l ανά στρώση, για εφαρμογές σε λείες επιφάνειες με μέτρια απορροφητικότητα. Η πραγματική απόδοση προσδιορίζεται καλύτερα με την πραγματοποίηση μιας προκαταρκτικής δοκιμής στη συγκεκριμένη επιφάνεια υποστρώματος.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν είναι λευκού χρώματος. Το DECORFOND μπορεί να χρωματιστεί χρησιμοποιώντας πάστες του συστήματος αντιστοίχισης χρωμάτων Marcromie ή χρωστικές της σειράς COLORADO 548, έως 5% το πολύ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +30 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +5 °C

Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία παραγωγής, όταν αποθηκεύεται σε αρχικές, κλειστές συσκευασίες και υπό κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όρια ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)
Κατηγορία A/g: αστάρια (με βάση το νερό): 30 g/l
(2010) Το προϊόν περιέχει το πολύ: 30 g/l VOC

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας. Μετά τη χρήση, μην πετάτε τα δοχεία, αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν και αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Μην τα αδειάζετε σε αποχετεύσεις, υδάτινα ρεύματα ή στο έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Σε εσωτερικούς χώρους, πάνω σε προετοιμασμένη επιφάνεια, εφαρμόστε μία ή δύο στρώσεις DECORFOND Κωδ. 3880019, βάση εξομάλυνσης με ακρυλικό πολυμερές σε υδατική διασπορά, ειδική για την εφαρμογή διακοσμητικών χρωμάτων.

Προμήθεια και εφαρμογή του υλικού €. .....m².

Ο Όμιλος SAN MARCO εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του και με βάση την εμπειρία του· ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι εκτός του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.