SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

My_Art

Διακοσμητικό φινίρισμα με
μικροκρυστάλλους για εσωτερική χρήση.



ΣΕΙΡΑ 454

MY_ART - V.23/09/2024

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MY_ART είναι ένα φινίρισμα που επιτρέπει τη δημιουργία μιας ευρείας γκάμας εξατομικευμένων διακοσμήσεων. Μπορούν να επιτευχθούν εφέ διαφάνειας που χαρακτηρίζονται από την παρουσία μικροκρυστάλλων με λεπτές αποχρώσεις πολλαπλών χρωμάτων.
Η αισθητική ποικιλία που μπορεί να επιτευχθεί εξαρτάται από τη δημιουργική έμπνευση και τον συνδυασμό υφών και χρωμάτων.
Κατάλληλο, ως διακοσμητική βάση, με προϊόντα όπως τα Marcopolo, Cadoro, Bravocasa, Unimarc Smalto Murale Opaco, Rilievo, στο επιθυμητό χρώμα. Εκτός από την επιδεξιότητα του εφαρμοστή, για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην τεχνική ενημερωτική τεκμηρίωση.
Η επικάλυψη με το velatura του MY_ART δημιουργεί το τελικό αποτέλεσμα. Το MY_ART δεν περιέχει φορμαλδεΰδη ούτε πρόσθετους πλαστικοποιητές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:
- Νέους και παλιούς σοβάδες με βάση υδραυλικά συνδετικά.
- Επιφάνειες από σκυρόδεμα.
- Επιφάνειες γύψου και γυψοσανίδας.
- Παλιά χρώματα και επιχρίσματα τοίχων οργανικής ή ανόργανης φύσης, ξηρά, συμπαγή, απορροφητικά και συνεκτικά.
- Ορυκτά συσσωματώματα διαφόρων ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι απορροφητικά.
- Επιφάνειες από ξύλο, μοριοσανίδες, κόντρα πλακέ και παρόμοια υλικά.

Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ».
Μην εφαρμόζετε σε πρόσφατα βαμμένες επιφάνειες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

-Τύπος συνδετικού: ακρυλικές ρητίνες σε υδατικό γαλάκτωμα
-Ειδικό βάρος σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 2811-1: 1,07 ± 0,05 kg/l
-Ταξινόμηση αντίδρασης στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο EN 13501-1: Κατηγορία A2 s1 d0
Αναφέρεται σε κατανάλωση που δεν υπερβαίνει την αναφερόμενη και σε εφαρμογή σε μη εύφλεκτη επιφάνεια.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

-Στέγνωμα (στους 25 °C και 65% σχετική υγρασία): σκόνη μετά από 30 λεπτά· ξηρό στην αφή μετά από 2 ώρες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Επιφάνειες από σοβά, γύψο και γυψοσανίδες:

- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια έχει στεγνώσει πλήρως και έχει παλαιώσει. Εάν είναι απαραίτητο, ανανεώστε ή σταθεροποιήστε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ειδικά προϊόντα.
- Εάν υπάρχει μούχλα, επεξεργαστείτε την επιφάνεια με το καθαριστικό COMBAT 222 (κωδ. 4810222) και με το προϊόν αποκατάστασης COMBAT 333 (κωδ. 4810333). Για να προστατέψετε τον τοίχο από τη δημιουργία μούχλας, προσθέστε στο προϊόν το απολυμαντικό COMBAT 444 (κωδ. 4810444).
- Βουρτσίστε ή πλύνετε για να αφαιρέσετε τυχόν εξανθήματα και παλιά ξεφλουδισμένη βαφή. Απομακρύνετε εντελώς τυχόν ανυψωμένα στρώματα βαφών με βάση τον ασβέστη ή της τέμπερας.
- Απομακρύνετε τυχόν σκόνη, αιθαλομίχλη ή άλλες αποθέσεις με βούρτσισμα.
- Εξομαλύνετε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και επεξεργαστείτε τρύπες, ρωγμές, σχισμές και κενά με το TAMSTUCCO 9400006/9410110· λειάνετε το στόκο και κάντε τις τελικές πινελιές με γυαλόχαρτο.
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλα σφραγιστικά για να σφραγίσετε τυχόν ρωγμές.
- Εξομαλύνετε, αν χρειαστεί, με RASAMIX 9440160 ή με BETOMARC 9450150 ή RASOMARC 9500150, ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.
- Σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια, εφαρμόστε μία στρώση του ακρυλικού σταθεροποιητικού τοίχου με βάση το νερό IDROFIS 4700006 ή του μικροποιημένου σταθεροποιητικού χωρίς διαλύτες ATOMO 8840001. Σε γυψοσανίδα, εφαρμόστε το ειδικό χρωματισμένο σταθεροποιητικό PREPARA 4710019
- Εφαρμόστε το αστάρι που έχετε επιλέξει για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.
- Εφαρμόστε το MY_ART όπως περιγράφεται στις οδηγίες εφαρμογής.

*(Η αραίωση του σταθεροποιητικού και οι ποσότητες που πρέπει να εφαρμοστούν εξαρτώνται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας στήριξης και πρέπει να προσδιοριστούν μέσω προκαταρκτικών δοκιμών στη συγκεκριμένη επιφάνεια στήριξης – Βλ. το σχετικό τεχνικό δελτίο δεδομένων).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Συνθήκες αέρα και επιφάνειας υποστρώματος:

Θερμοκρασία αέρα: Ελάχ. +8 °C / Μέγ. +35 °C Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: <75%
Θερμοκρασία επιφάνειας υποστρώματος: Ελάχ. +5 °C / Μέγ. +35 °C Επίπεδο υγρασίας της επιφάνειας υποστρώματος: <10%

- Εργαλεία: πινέλο.
- Αριθμός στρώσεων: Μία ή περισσότερες στρώσεις, ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα.
- Αραίωση: 10% το πολύ.
- Καθαρισμός εργαλείων με νερό αμέσως μετά τη χρήση.
- Μέθοδος εφαρμογής:

Εφαρμόστε το προϊόν και επεξεργαστείτε το απευθείας με το εργαλείο της επιλογής σας.
Για εφαρμογές με πλαστική σπάτουλα, συνιστάται να απλώσετε πρώτα το προϊόν με πινέλο.
Ενδεικτική απόδοση: 15-20 m²/l, ανάλογα με τη διακοσμητική βάση που χρησιμοποιείται.
Η κατανάλωση του υλικού ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με το είδος του εφέ που επιτυγχάνεται. Σε περίπτωση εργασιών μεγάλης κλίμακας, συνιστούμε να πραγματοποιήσετε μια προκαταρκτική δοκιμή.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν είναι ουδέτερο και είναι συμβατό με τις πάστες χρωματισμού του συστήματος χρωματισμού Marcromie.
Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ποσότητα του 5% κατ' όγκο χρωστικών παστών.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +30 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +5 °C
Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία παραγωγής

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

όταν αποθηκεύονται σε αρχικές, κλειστές συσκευασίες και υπό κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)
Κατηγορία A/l: επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος (με βάση το νερό): 200 g/l (2010) Το προϊόν περιέχει το πολύ: 200 g/l VOC

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας· μετά τη χρήση, μην απορρίπτετε τις συσκευασίες στο περιβάλλον· αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και, στη συνέχεια, αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε υπολείμματα στους υπονόμους, στα υδάτινα ρεύματα ή στο έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διακοσμητικό φινίρισμα από ακρυλικό συμπολυμερές σε υδατικό γαλάκτωμα.

Εφαρμόστε τη σειρά MY_ART 454 σε επιφάνειες που έχουν προετοιμαστεί προηγουμένως, σε στρώσεις και σε
ποσότητες που καθορίζονται από την επιφάνεια και το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα. Προμήθεια και εφαρμογή του υλικού €.....ανά m².

Ο Όμιλος SAN MARCO εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του και με βάση την εμπειρία του· ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι εκτός του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.