SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcopolo Luxury

Μεταλλικό διακοσμητικό φινίρισμα με αποτέλεσμα λεπτόκοκκης άμμου.
Εσωτερικής χρήσης. Γυαλιστερό αποτέλεσμα.



ΣΕΙΡΑ 020

MARCOPOLO LUXURY - V.23/09/2024

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MARCOPOLO LUXURY είναι ένα διακοσμητικό φινίρισμα για εσωτερικούς χώρους, ικανό να δημιουργεί επιφάνειες υψηλής αισθητικής με όμορφο μεταλλικό εφέ, για μια ευχάριστη ατμόσφαιρα και γοητευτικό αποτέλεσμα τόσο σε κλασικό όσο και σε μοντέρνο σχεδιασμό. Η σύνθεσή του, εμπλουτισμένη με ειδικά χρωστικά, δημιουργεί επιφάνειες που χαρακτηρίζονται από έντονες αντιθέσεις φωτεινότητας, οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα με την πρόσπτωση του φωτός.
Με εύκολη εφαρμογή μπορούν να επιτευχθούν πολλά αισθητικά εφέ, παιχνίδια φωτός και αντανακλάσεις που μπορούν να ικανοποιήσουν οποιεσδήποτε αισθητικές απαιτήσεις. Το MARCOPOLO LUXURY συνδυάζει υψηλή αισθητική αξία με αυξημένη αντοχή στις καταπονήσεις στις οποίες υπόκειται ένας τοίχος με την πάροδο του χρόνου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:
- Νέους και παλιούς σοβάδες με βάση υδραυλικά συνδετικά.
- Επιφάνειες από σκυρόδεμα.
- Επιφάνειες σοβά και γυψοσανίδας.
- Παλιά χρώματα και επιχρίσματα οργανικής ή ανόργανης προέλευσης, ξηρά, συμπαγή, απορροφητικά και συνεκτικά.
- Συγκροτήματα διαφόρων ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιάζουν ορυκτή απορροφητικότητα.

Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παράγραφο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ».
Μην εφαρμόζετε σε πρόσφατα βαμμένες επιφάνειες ή επιφάνειες με αλκαλική τάση και αφήστε επαρκή χρόνο ωρίμανσης, συνήθως τέσσερις εβδομάδες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

-Τύπος συνδετικού: ακρυλικό συμπολυμερές σε υδατικό γαλάκτωμα
-Χρωστικές ουσίες: Μεταλλικά περλέ
-Διαλύτης: νερό
-Κατηγορία ποιότητας εσωτερικού αέρα: A
-Πυκνότητα UNI EN ISO 2811-1: 0,98 - 1,10 kg/l ανάλογα με το χρώμα.
- Ταξινόμηση αντίδρασης στη φωτιά EN13501-1: Κατηγορία A2 s1 d0
Αναφέρεται σε κατανάλωση που δεν υπερβαίνει την αναγραφόμενη και σε εφαρμογή

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

σε μη εύφλεκτη επιφάνεια.
- Ξήρανση (στους 25 °C και 65% σχετική υγρασία): στεγνώνει στην αφή μετά από μία ώρα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Επιφάνειες τοίχων:
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια έχει στεγνώσει πλήρως και έχει ωριμάσει. Εάν όχι, επαναφινιρίστε ή σταθεροποιήστε τη χρησιμοποιώντας ειδικά προϊόντα.
- Σε περίπτωση μούχλας, επεξεργαστείτε την επιφάνεια με το COMBAT 222 (κωδ. 4810222) και με το COMBAT 333 για ανακατασκευή (κωδ. 4810333). Εάν είναι απαραίτητο, προσθέστε στο προϊόν το απολυμαντικό COMBAT 444 (κωδ. 4810444).
- Απομακρύνετε με βούρτσα ή πλύσιμο τυχόν εξανθήματα και παλιά ξεφλουδισμένη βαφή. Απομακρύνετε εντελώς τυχόν ανυψωμένα στρώματα ασβεστοκονιάματος ή τέμπερας.
- Απομακρύνετε τη σκόνη, το νέφος ή άλλες αποθέσεις με βούρτσισμα.
- Εξομαλύνετε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και επεξεργαστείτε τρύπες, ρωγμές και κενά με το TAMSTUCCO 9400006/9410110. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα σφραγιστικά για να σφραγίσετε τυχόν ρωγμές.
- Τρίψτε το στόκο και τις επιδιορθώσεις με γυαλόχαρτο για να αφαιρέσετε τη σκόνη.
- Εκτελέστε τυχόν εξομάλυνση με το σοβά RASAMIX 9440160 ή 9450150 ή BETOMARC RASOMARC 9500150, ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας.
- Προετοιμάστε την επιφάνεια με μία στρώση υδατοδιαλυτού ακρυλικού σταθεροποιητικού τοίχου IDROFIS 4700006 ή μικροποιημένου σταθεροποιητικού χωρίς διαλύτες ATOMO 8840001.
- Εφαρμόστε τουλάχιστον δύο στρώσεις DECORFOND 3880019 αραιωμένου κατά 30-35% με νερό, χρησιμοποιώντας ρολό ή πινέλο, ώστε να επιτευχθεί μια ομοιογενής, ιδανική βάση για την εφαρμογή. Δεν συνιστάται η χρήση άλλων προϊόντων.
- Εφαρμόστε το MARCOPOLO LUXURY σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής.

* (Η αραίωση του σταθεροποιητικού και οι ποσότητες που πρέπει να εφαρμοστούν εξαρτώνται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας και πρέπει να προσδιοριστούν μέσω προκαταρκτικών δοκιμών στο συγκεκριμένο υπόστρωμα –Ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Συνθήκες περιβάλλοντος και υποστρώματος:
Θερμοκρασία αέρα: Ελάχ. +8 °C / +35 °C Σχετική υγρασία: <75%
Θερμοκρασία επιφάνειας: Ελάχιστη +5 °C / +35 °C Υγρασία: <10%
- Εργαλεία: πινέλο και σφουγγάρι.
- Αριθμός στρώσεων: 1
- Αραίωση: έτοιμο προς χρήση, μπορεί να αραιωθεί με νερό έως και 5%, ανάλογα με το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.

Διαδικασία εφαρμογής:
.Απλώστε το MARCOPOLO με πινέλο άνισα.
.Όταν το προϊόν έχει στεγνώσει εν μέρει, με ένα μαλακό σφουγγάρι ή απλώς βρεγμένο και με πινέλο τύπου «Spalter», δημιουργήστε ακανόνιστες ζώνες συσσώρευσης. Μετά την πλήρη ξήρανση θα αναδειχθεί το χαρακτηριστικό εφέ LUXURY.
- Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό.
- Ενδεικτική απόδοση: 4-6 τ.μ./λ. τελικής επιφάνειας και αναφέρεται σε λεία επιφάνεια με μέση απορροφητικότητα. Συνιστάται να προσδιοριστεί η πραγματική απόδοση με μια προκαταρκτική δοκιμή στη συγκεκριμένη επιφάνεια.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν διατίθεται σε έτοιμα χρώματα και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βάση χρωματισμού: ασημί (0070), αλουμίνιο (0170), χρυσό (0190).
Η απόχρωση επιτυγχάνεται μέσω του συστήματος αντιστοίχισης χρωμάτων Marcromie.
Είναι επίσης δυνατή η απόχρωση του προϊόντος με χρωστικές της σειράς COLORADO 548.
Σε περίπτωση χρήσης πολλαπλών παρτίδων, συνιστάται η αναμίξη των διαφόρων προϊόντων μεταξύ τους, προκειμένου να αποφευχθούν ελαφρές διαφορές στην απόχρωση.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +30 °C Ελάχιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +5 °C

Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία παραγωγής, όταν αποθηκεύεται στις αρχικές, κλειστές συσκευασίες και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)
Κατηγορία A/l: επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος (με βάση το νερό): 200 g/l (2010) Το προϊόν περιέχει το πολύ: 200 g/l VOC

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. Μετά τη χρήση, μην απορρίπτετε τις συσκευασίες στο περιβάλλον. Αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και, στη συνέχεια, αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε υπολείμματα στους υπονόμους, στα υδάτινα ρεύματα ή στο έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διακοσμητικό φινίρισμα με εφέ ακατέργαστου λεπτού μετάλλου για εσωτερική χρήση.

Εφαρμογές: σε προετοιμασμένες εσωτερικές επιφάνειες, διακοσμητική επένδυση τοίχων Σειρά MARCOPOLO LUXURY 020 με βάση ακρυλικό συμπολυμερές σε υδατικό γαλάκτωμα, σε μία μόνο στρώση σύμφωνα με την αναφερόμενη απόδοση.

Προμήθεια και εφαρμογή του υλικού €.....ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ο Όμιλος SAN MARCO εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του και με βάση την εμπειρία του· ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι πέραν του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.