GRIMANI

Finitura decorativa per interni multisuperficie aspetto metallescente

Decorative finish for indoor use - multisurface metallic appearance

S. 024



san marco

Decorativi

GRIMANI - S. 024

made in Italy

Informazioni tecniche
Attrezzi: frattazzo inox, pennello
Strati: 1-2
Diluizione: pronto all'uso, 20% max
Pulizia degli attrezzi: con acqua subito dopo l'uso
Resa: 6-8 m²/l per strato

IT Finitura decorativa per interni – multisuperficie - aspetto metallescente

Realizza molteplici effetti dalle texture simili a pregiati tessuti intrecciati con fili preziosi. Indicata per decorare le superfici murali, mobili e complementi d'arredo in legno, plastica, pvc. Applicabile anche su carte da parati. Facile da applicare. Elevata lavabilità e resistenza ai graffi ed all'usura. Formula innovativa a basso contenuto di composti volatili, priva di formaldeide e plastificanti aggiunti, offre un elevato comfort abitativo indoor.

Technical information
Tools: steel trowel, brush
Coats: 1-2
Dilution: ready to use, 20% max
Cleaning of tools: with water immediately after use
Spreading rate: 6-8 m²/l per coat

EN Decorative finish for indoor use - multisurface - metallic appearance

Multiple effects with textures similar to fine fabrics woven with precious threads. Suitable for decorating wall surfaces, furniture and home items in wood, plastic, PVC. Applicable even on wallpaper. Easy to apply. High washability and resistance to scratches and use. Innovative formulation with low content of volatile compounds, free of formaldehyde and added plasticizers, it offers a high indoor comfort

Informations techniques
Outils: taloche inox, pinceau
couches: 1-2
Dilution: prêt à l'emploi, 20% max
Nettoyage des outils: avec de l'eau après leur utilisation
Rendement: 6-8 m²/l par couch

FR Produit de finition décorative effet béton pour extérieurs et intérieurs

Il réalise multiples effets ressemblants aux textures des tissus précieux. Il est indiqué pour décorer les surfaces murales, les meubles et les compléments d'ameublement en bois, plastique, pvc. Il est applicable aussi sur toile de verre et papier peint. Application facile Lavable et résistent aux rayures et aux frottements. Formule d'innovation à faible contenu de composants volatiles, sans formaldéhyde et plastifiants ajoutés, il récré une ambiance de confort élevé.

معلومات تقنية
الأدوات: مجرفة فولاذية، فرشاة
الطبقات: 2-1 التخفيف: جاهز للاستخدام، 20٪ كحد أقصى تنظيف الأدوات: بالماء فورًا بعد الاستخدام
معدل التغطية: 8-6 م²/لتر لكل طبقة

ARA طلاء زخرفي للاستخدام الداخلي - متعدد الأسطح - مظهر معدني

تأثيرات متعددة مع مواد تشبه الأقمشة الفاخرة المنسوجة بخيوط ثمينة. مناسب لتزيين أسطح الجدران والأثاث والأدوات المنزلية المصنوعة من الخشب والبلاستيك والبولي فينيل كلوريد. قابل للتطبيق حتى على ورق الحائط. سهل التطبيق. قابلية عالية للغسل ومقاومة للخدوش والاستخدام. تركيبة مبتكرة ذات محتوى منخفض من المركبات المتطايرة، خالية من الفورمالديهايد والمواد الملدنة المضافة، توفر راحة عالية داخل المنزل.

La stampa non può tecnicamente assicurare la fedeltà dei colori che pertanto sono da considerare indicativi.
Per la scelta delle tinte consultare la cartella colore.

The printing process is technically unable to guarantee that colours are absolutely true; so they are to be considered indicative.
For the selection of colours, please refer to the color chart.

Le processus d'impression ne permet pas techniquement de garantir une reproduction parfaite des couleurs ; celles-ci doivent donc être considérées comme indicatives.
Pour le choix des couleurs, veuillez vous référer au nuancier.

من الناحية الفنية، لا يمكن لعملية الطباعة أن تضمن دقة الألوان تمامًا؛ لذا يجب اعتبارها مؤشرية.
للاختيار بين الألوان، يرجى الرجوع إلى مخطط الألوان.

San Marco Group S.p.a.
Via Alta, 10, 30020 Marcon (VE) Italia
T. +39 041 4569322 - F +39 041 5950153
info@san-marco.it
export@san-marco.it
www.san-marco.com

CONTACT CENTER
+39 041 85 20 527

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO DA DNV GL
ISO 9001
ISO 14001

/sanmarcospa

San Marco Group
DESIGN THE FUTURE

Ed. 2026 Cod. 55050

GRIMANI - S. 024

IT Indicazioni per realizzare gli effetti di cartella:

EFFETTO MOIRÉ
Stendere una prima mano di prodotto a frattazzo rasando a pieno la superficie in un'unica direzione e lasciar asciugare.
Una volta asciutta la prima mano ripetere l'operazione precedente e, prima dell'asciugatura, lamare la superficie tenendo molto inclinata la spatola per orientare più possibile le fibre in una stessa direzione.
Resa indicativa: 4-6 m^2/l a lavoro finito.

EFFETTO CACHEMIRE
Stendere con frattazzo una prima mano di prodotto nella tinta scelta avendo cura di muoverlo successivamente con movimenti circolari , prima dell'essiccazione ,utilizzando il palmo della spatola.
Una volta asciutta la prima mano, ripetere l 'operazione precedente con le stesse modalità per ottenere maggior pienezza dell'effetto.
Resa indicativa: 4-6 m^2/l a lavoro finito.

EN Instructions for creating colour-palette effects:

MOIRÉ EFFECT
Spread a first coat of product by trowel fully smoothing the surface in one direction and let it dry.
When the first coat is dry repeat the previous action and, before drying, trowel the surface keeping very inclined the spatula to guide the fibers as much as possible in the same direction
Indicative spreading rate: 4-6sqm/lt at finished work.

CACHEMIRE EFFECT
Spread a first coat of product by trowel in the color chosen, taking care to later move it in a circular motion, before drying, using the palm of the spatula.
Once the first coat is dry, repeat the previous action in the same manner to obtain a more fully effect.
Indicative spreading rate: 4-6sqm/lt at finished work.

FR Indications pour réaliser les effets de nuancier:

EFFETTO MOIRÉ
Etaler une première couche de produit à taloche en ratissage complet dans une seule direction et laisser sécher complètement.
Une fois que la première couche sera sèche répéter l'opération précédente et, avant le séchage, ferrer la surface de manière uniforme toujours dans la même direction pour orienter les fibres.
Rendement indicatif: 4-6 m^2/l fini
EFFETTO CACHEMIRE
Etaler avec une taloche une première couche de produit dans la teinte choisie, avec le soin de procéder dans des mouvements circulaires, avant le séchage, en utilisant la paume de la spatule. Une fois que la première couche sera sèche, répéter l'opération précédente avec les mêmes modalités pour obtenir une plénitude
de l'effet souhaité.
Rendement indicatif: 4-6 m^2/l fini
ARA

إرشادات لإنشاء تأثيرات لوحة الألوان:

تأثير موير
قم بفرد طبقة أولى من المنتج بواسطة مجرفة مع تسوية السطح بالكامل في اتجاه واحد واتركه يجف. عندما تجف الطبقة الأولى، كرر الإجراء السابق وقبل أن يجف، قم بتمليس السطح بالمجرفة مع إبقاء الملعقة مائلة للغاية لتوجيه الألياف قدر الإمكان في نفس الاتجاه. معدل التوزيع الإرشادي: 4-6 متر مربع/لتر عند الانتهاء من العمل.

تأثير الكاشمير
قم بفرد الطبقة الأولى من المنتج بالمالج باللون المختار، مع الحرص على تحريكه لاحقًا بحركة دائرية، قبل أن يجف، باستخدام راحة الملعقة. بمجرد جفاف الطبقة الأولى، كرر الإجراء السابق بنفس الطريقة للحصول على تأثير أكثر اكتمالاً. معدل الفرد الإرشادي: 4-6 متر مربع/لتر عند الانتهاء من العمل.

L'ARTE DELLA FINITURA DECORATIVA

La linea Decorativi San Marco esprime la magia di Venezia con una gamma di prodotti che si ispirano alla tradizione artistica della Serenissima.
Texture e colori uniscono ricerca innovativa e un gusto per il design contemporaneo: gli spazi si vestono di bellezza da toccare e sensazioni da vivere ogni giorno.

THE ART OF DECORATIVE FINISHING

The San Marco Decorativi line expresses the magic of Venice with a range of products inspired by the artistic tradition of the Serenissima Republic.
Textures and colours combine innovative research and a taste for contemporary design. Rooms are enriched with beauty to touch and sensations to feel every day.





EFFETTO MOIRÉ C541



C525



C522



C539



EFFETTO MOIRÉ C548



C549



C527



C540


C524


ORO ZECCHINO


C532


C518


C520


C507


C551


C516


C552


C550


C509


C521


C505


C506


C508


C536


C504


C501


C511


C515


BIANCO


C500


C510


C512



EFFETTO CACHEMIRE C517



C519



C537



C538



EFFETTO CACHEMIRE C526



C544



C545



C547


C526