ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | 12

MEGAPRIMER

ΛΕΥΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MEGAPRIMER είναι υψηλής ποιότητας ακρυλικό υδατοδιαλυτό αστάρι εσωτερικής χρήσης, κατάλληλο για γυψοσανίδες και άλλες απορροφητικές επιφάνειες από σοβά, σπατουλαριστά κ.ά. Λόγω της υψηλής γεμιστικής ικανότητας εξομοιώνει την απορροφητικότητα μεταξύ του χαρτιού της γυψοσανίδας, του υλικού αρμολόγησης και των υπολοίπων προς βαφή επιφανειών, εξομαλύνοντας ατέλειες και επιφανειακές ανομοιομορφίες. Έχει υψηλή λευκότητα, εξαιρετική καλυπτικότητα και ισχυρή πρόσφυση. Δουλεύεται εύκολα, απλώνει θαυμάσια, στεγνώνει γρήγορα και είναι πρακτικά άοσμο.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- εξαιρετικό γέμισμα
- εξομάλυνση ατελειών
- εξισορρόπηση απορροφητικότητας

Τεχνικό στοιχείο	Τιμή / Περιγραφή
Απόδοση	12±2 m²/L
Υφή τελικής επιφάνειας	MAT
Αραίωση	5-10% νερό
Χρόνος στεγνώματος	1-2 ώρες*
Χρόνος επαναβαφής	2-4 ώρες* **
Προτεινόμενες στρώσεις	1 στρώση
Τελική επίστρωση	6-8 ώρες*
Μέθοδος εφαρμογής	ρολό, πινέλο και spray airless

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τεχνικό στοιχείο	Τιμή / Περιγραφή
Τύπος	Συμπολυμερές στυρενίου-ακρυλικό
Ειδικό βάρος - λευκό	1,66 ±0,05 g/cm³
Στερεά κ.β. (ISO 3251-03)	67±1%
Στερεά κ.ο. (ISO 3233-98)	60±3%
Ιξώδες (ASTM D 562-05 @25°C)	KU 110±10
Ιξώδες εφαρμογής (ASTM D 562-05 @25°C)	KU 75±15
pH	8,5±0,5
Καλυπτική ικανότητα (ISO 3905)	98% | 150 μm υγρό φιλμ
Δείκτης λευκότητας (ASTM E 313-05)	≥ 89
Δείκτης κιτρινίσματος (ASTM E 313-05)	≤ 0,5
Στιλπνότητα (60°) (ISO 2813-99)	2,5±0,5
Στιλπνότητα (85°) (ISO 2813-99)	12±5
Θερμοκρασία εφαρμογής	min 5°C - max 30°C

ΟΔΗΓΙΑ 2004/42/CE

Οριακή τιμή Ε.Ε. για το προϊόν έτοιμο προς χρήση (κατ. Α/ζ - Αστάρια): 30 g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29 g/L ΠΟΕ. * Οι χρόνοι επιμηκύνονται σε χαμηλή θερμοκρασία και αυξημένη σχετική υγρασία. ** Αν απαιτείται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | 12

MEGAPRIMER

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

- Απομακρύνουμε σαθρά ή ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνες, λάδια, άλατα και μούχλα. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές. Στοκάρουμε τα διάφορα ελαττώματα της επιφάνειας.
- Εφαρμόζουμε MEGAPRIMER σε όλη την επιφάνεια. Εργασίες όπως στεγνό τρίψιμο δημιουργούν σκόνη: εργαζόμαστε σε καλά αεριζόμενο χώρο και χρησιμοποιούμε κατάλληλα μέσα προστασίας της αναπνοής.
- Επιφάνειες χωρίς προβλήματα: 1 στρώση MEGAPRIMER.
- Καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, τσιμέντο: βάφονται μετά από 30 ημέρες και εφαρμόζεται 1 στρώση MEGAPRIMER.
- Καινούργιες γυψοσανίδες ή σπατουλαρισμένες επιφάνειες: 1 στρώση MEGAPRIMER.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Γυψοσανίδα / Σπατουλαριστά • Μπετόν / Τσιμέντο • Σοβάς

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- Εφαρμόζετε μία στρώση με ρολό ή πινέλο με αραίωση 5-10% με νερό ή με πιστόλι airless με αραίωση 10-15% με νερό.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν συνιστάται η βαφή μετά την πάροδο 30-40 ημερών.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή πάνω των 30°C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε λευκό σε συσκευασίες 750 ml, 3 L και 9 L. Χρωματίζεται με το σύστημα χρωματισμού σε χιλιάδες αποχρώσεις.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Δύο (2) έτη εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Μετά το άνοιγμα, το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί εφόσον το δοχείο σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο σε θερμοκρασία 5-30°C. Αποθηκεύστε σε δροσερό περιβάλλον και προστατεύστε το υλικό από παγωνιά και έκθεση στον ήλιο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διατηρείτε τα εργαλεία νωπά μέσα στο δοχείο με το χρώμα. Μετά τη χρήση στραγγίζετε καλά το υλικό μέσα στο δοχείο και καθαρίζετε αμέσως τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπουνάδα. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα ή το υπόλοιπο του δοχείου στην αποχέτευση. Εφαρμόζονται οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κανονισμοί για τη διαχείριση υλικού και κενών συσκευασιών.

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS) του προϊόντος.

Παράγεται για την ISOPAINT

Κύρια εμπορική ταυτότητα: MATTERRA - Crafted by Nature / Unique Surfaces