ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 05

MICROSYNTH GRANITO COARSE

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προϊόν συνθετικής πάστας, με σκόνες και επιλεγμένους κόκκους μαρμάρου Carrara, μπορεί να εφαρμοστεί εξίσου σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σύστημα υλικών Microsynth Marble εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης _ Υπόστρωμα βάσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το MICROSYNTH GRANITO COARSE είναι ένα εξαιρετικά λειτουργικό προϊόν που μπορεί να εφαρμοστεί σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες χωρίς να στάζει. Μπορεί να παραχθεί σε αμέτρητες αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού. Είναι έτοιμο για χρήση, αλλά επιδέχεται καταλύτη “Ctw19” για να επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη στεγανότητα και αντοχή. Το Microsynth Granito Coarse είναι ανθεκτικό και γεμιστικό υπόστρωμα. Η κοκκώδης φύση του (600 micron) βοηθάει στην εφαρμογή των υπόλοιπων υλικών του σειράς Microsynth Granito. Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες, το σύστημα υλικών Microsynth Granito μπορεί να εφαρμοστεί σε δάπεδα, τοίχους, επιφάνειες εργασίας, ακόμη και σε υγρούς χώρους όπως μπάνια ή κουζίνες. Το προϊόν πρέπει να προστατεύεται με βερνίκι δύο συστατικών, μειώνοντας έτσι την παρουσία βακτηρίων στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τεχνικό στοιχείο	Τιμή / Περιγραφή
Όνομα	Microsynth Granito Coarse
Σύσταση	Ρητίνες, πρόσθετα, σκόνες μαρμάρου και χαλαζία
Μορφή	Παχύρευστο υγρό
Αποχρώσεις	Φυσικό λευκό
Αραίωση	Έτοιμο για χρήση
Κατάλυση	4% με CTW 19 για μεγαλύτερη στεγανότητα και αντοχή
Κατανάλωση	περίπου 1kg / m² /στρώση
PH	7-7,5
Κατηγορία ΠΟΕ	ΠΟΕ 0gr/lt - χρώματα τοίχων και υποκατηγορία “L” max.τιμή UE2010 30gr/lt
Ειδικό βάρος	1,67kg/lt
Συσκευσία	δοχεία 7,5kg, 15kg
Αποθήκευση	Κρατάτε σε καθαρό και στεγνό μέρος με θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 5°C-30°C
Θερμοκρασία εφαρμογής	10°C-30°C

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 05

MICROSYNTH GRANITO COARSE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

• Εφαρμόστε με ανοξείδωτη ή πλαστική σπάτουλα.

• Θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C-30°C

Κύκλος εφαρμογής MICROSYNTH GRANITO COARSE για Πατώματα

• Βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα είναι καθαρό και στεγνό, εάν χρειάζεται αφαιρέστε τα σαθρά μέρη, αφαιρέστε υπολείμματα λαδιού και λίπους και επιδιορθώστε τυχόν ανομοιομορφίες του υποστρώματος.

• Εφαρμόστε προαιρετικά 1 ή 2 στρώσεις MICROSYNTH GRANITO COARSE στην επιθυμητή απόχρωση ως βάση, ενισχυμένο με υαλόπλεγμα 160gr. Προτείνουμε κατάλυση του υλικού 4% με CTW19 για να εξασφαλίσετε καλύτερο στέγνωμα της βασικής στρώσης. Οι δύο στρώσεις βάσης μπορούν να εφαρμοστούν σε διάστημα 4 ωρών εάν οι θερμοκρασίες είναι επαρκείς και η πρώτη στρώση είναι εντελώς στεγνή. Το προϊόν προσκολλάται σχεδόν σε οποιοδήποτε υπόστρωμα (πλακάκια, τσιμεντοκονία) μετά τον καθαρισμό τους. Εάν προτιμάτε, η επιφάνεια μπορεί να προετοιμαστεί κατάλληλα χρησιμοποιώντας ειδικό αστάρι.

• Εφαρμόστε προαιρετικά 1 ή 2 στρώσεις ενδιάμεσου προϊόντος MICROSYNTH GRANITO MEDIUM σύμφωνα με τις απαιτήσεις, στην επιθυμητή απόχρωση, ενδεχομένως με την προσθήκη 4% καταλύτη CTW19. Με τις δύο στρώσεις MICROSYNTH GRANITO MEDIUM, που μπορούν να εφαρμοστούν την ίδια μέρα, μπορούν να επιτευχθούν ομοιόμορφες υφές για ένα τελικό μονόχρωμο αποτέλεσμα.

• Προαιρετικά, εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις MICROSYNTH GRANITO FINE στην επιθυμητή απόχρωση, αν επιθυμείτε με προσθήκη καταλύτη, για να αποκτήσετε τις χαρακτηριστικές σκιές σπατουλαριστού και μια πολύ πιο λεία επιφάνεια. Αυτές οι 1 ή 2 στρώσεις μπορούν να εφαρμοστούν με διαφορά 2 ωρών, ακόμη και σε διαφορετικά χρώματα, για να τονίσουν τις επιθυμητές υφές. Μπορείτε να ψεκάσετε ελαφρά λίγο νερό για να κάνετε την εφαρμογή πιο εύκολη.

• Μετά από 12 ώρες, εάν επιθυμείτε ή χρειαστεί, μπορείτε να τρίψετε την επιφάνεια.

• Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος για τουλάχιστον 24 ώρες και το προϊόν στεγνώσει τελείως, προχωρήστε με 2 στρώσεις βερνίκι δύο συστατικών, σε σατινέ ή ματ εκδόσεις.

• Το δάπεδο θα είναι βατό μετά από 24 ώρες, φτάνοντας στο μέγιστο της απόδοσής του 10 ημέρες μετά την εφαρμογή.

Κύκλος εφαρμογής MICROSYNTH GRANITO COARSE για Τοίχους

• Βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα είναι καθαρό και στεγνό, εάν χρειάζεται αφαιρέστε τα σαθρά μέρη, αφαιρέστε υπολείμματα λαδιού και λίπους και επιδιορθώστε τυχόν ανομοιομορφίες του υποστρώματος.

• Προαιρετικά, εάν χρειάζεται, εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις MICROSYNTH GRANITO COARSE με υαλόπλεγμα 70-80gr. Εάν η επιφάνεια είναι αρκετά λεία, μπορείτε να ξεκινήσετε απευθείας με το MICROSYNTH GRANITO MEDIUM.

• Εφαρμόστε προαιρετικά 1 ή 2 στρώσεις MICROSYNTH GRANITO FINE και προστατέψτε με τα βερνίκια σύμφωνα με τον κύκλο εφαρμογής MICROSYNTH GRANITO για δάπεδα. Στον κύκλο εφαρμογής MICROSYNTH GRANITO για τοίχους είναι πάντα δυνατό να καταλυθούν οι επιστρώσεις.

Σημειώσεις:

Το παρόν τεχνικό φυλλάδιο έχει γραφτεί από τους ειδικούς της Isopaint και οι υποδεικνυόμενες τεχνικές και επιστημονικές πληροφορίες έχουν δοκιμαστεί στο δικό μας εργαστήριο. Οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τα αποτελέσματα οφείλεται μόνο στη μέθοδο και τις συνθήκες που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή του προϊόντος. Για τους παραπάνω λόγους το προϊόν θα πρέπει να δοκιμάζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Παράγεται για την ISOPAINT

Κύρια εμπορική ταυτότητα: MATTERRA - Crafted by Nature / Unique Surfaces