BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

NATURAQUA HOLZ LASUR SHIELD PROTECTOR

NF01A

Συντηρητικό ξύλου νερού για προστασία από μύκητες, σκουλήκια, παράσιτα και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο

Βιοκτόνο προϊόν PT8 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ, καταχωρημένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) για τα Βιοκτόνα Προϊόντα αριθ. 528/2012. Αριθμός άδειας IT/2019/00559/MRS.



All'acqua

UV

Εξωτερικής

BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

NF01A

Wood staining primer against woodworm



Το NF01A είναι ένα έτοιμο προς χρήση συντηρητικό ξύλου υδατικής βάσης, το οποίο διεισδύει βαθιά και βελτιώνει την πρόσφυση της τελικής στρώσης. Το προϊόν είναι ένα μείγμα μικρογαλακτωματοποιημένων συντηρητικών, τα οποία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στην προστασία του ξύλου από μύκητες, μπλε κηλίδες, σκουλίκια, παράσιτα και τερμίτες. Πρέπει να εφαρμόζεται μία φορά ως προληπτική συντήρηση σε ποσότητα 200 ml προϊόντος ανά 1 τ.μ. ξύλου. Αφού στεγνώσει, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί ένα βερνίκι φινιρίσματος.

Πεδία Εφαρμογής:

Η προστασία όλων των ειδών ξύλου εξωτερικά, ξύλινων σπιτιών και κατασκευών, δοκών και επενδύσεων, θυρών και παραθύρων, καθώς και άλλων ξύλινων αντικειμένων που δεν έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους από επαγγελματίες και μη επαγγελματίες στις κατηγορίες χρήσης 2 και 3 (ξύλο πάνω από το έδαφος εκτεθειμένο στα στοιχεία της φύσης, όχι σε συνεχή επαφή ή/και όχι βυθισμένο στο νερό).

Ιδιότητες:

- Προστατεύει αποτελεσματικά το ξύλο από τις προσβολές μυκήτων και την σήψη.
- Κατάλληλο για εξωτερική χρήση.
- Μέγιστη διείσδυση.
- Δημιουργεί επιφάνεια με ομοιόμορφη απορροφητικότητα.

Πλεονεκτήματα:

- Παρέχει μακροχρόνια προστασία.
- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του ξύλου.
- Μειώνει την κατανάλωση των επόμενων στρώσεων.
- Εύκολη εφαρμογή.
- Αυξάνει την πρόσφυση της τελικής στρώσης.
- Εξασφαλίζει εύκολη εφαρμογή της επόμενης στρώσης.

Τα δραστικά συστατικά και το βιοκτόνο προϊόν NF01A είναι καταχωρημένα και εγκεκριμένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 για τα βιοκτόνα.

Ενεργά συστατικά:		
3-ιωδο-2-προπυνυλοβουτυλοκαρβαμικό	CAS 55406-53-6	0,75% p/p
προπικοναζόλη	CAS 60207-90-1	0,24% p/p
α-κυπερμεθρίνη	CAS 52315-07-8	0,15% p/p

Δοκιμασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα UNI EN 46, UNI EN 118, UNI EN 152, UNI EN 113. Να χρησιμοποιείται μόνο στις κατηγορίες χρήσης 2 και 3, βλ. DS/EN335:2013. Δεν είναι κατάλληλο για ξύλο που βρίσκεται σε συνεχή επαφή ή είναι βυθισμένο στο έδαφος ή/και στο νερό.

Εξωτερικής



Εφαρμογή με πινέλο και ρολό.
Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δεν πρέπει να αραιωθεί.
Ανακατέψτε καλά πριν την χρήση.
Ποσότητα εφαρμογής: 200 ml προϊόντος ανά τ.μ. ξύλου. Χρόνος στεγνώματος: στοιβάζεται και μπορεί να επικαλυφθεί σε περίπου 24 ώρες.
Η θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος πρέπει να είναι πάνω από 5°C και η σχετική υγρασία κάτω από 80%.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το επεξεργασμένο ξύλο απαιτεί την εφαρμογή τελικής επίστρωσης προστασίας.
Συνιστάται συντήρηση για την επεξεργασία της βαφής της επιφάνειας. Να χρησιμοποιείται μόνο στις κατηγορίες χρήσης 2 και 3, βλ. DS/EN335:2013.
Δεν είναι κατάλληλο για ξύλο σε συνεχή επαφή ή βυθισμένο στο χώμα ή/και στο νερό. Μην το χρησιμοποιείτε σε εσωτερικούς χώρους, εκτός από εξωτερικά κουφώματα παραθύρων και εξωτερικές πόρτες.
Να χρησιμοποιείται μόνο ως συντηρητικό ξύλου.
Καλύψτε το έδαφος κατά την εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους.
Μην εφαρμόζετε σε περιοχές όπου το προϊόν μπορεί να φτάσει σε επιφανειακά ύδατα κατά την εφαρμογή, όπως μια γέφυρα πάνω από μια λίμνη.
Μην χρησιμοποιείτε το επεξεργασμένο ξύλο κοντά σε υδάτινα οικοσυστήματα.

Χρωματολόγιο:


08 Διάφανο


05 Πεύκο


03 Δρυς


17 Τικ/Καστανιά


10 Λαρίξ


54 Όρεγκον


16 Κερασιά


62 Μαόνι


53 Καρυδιά Ανοιχτή


59 Καρυδιά Μέτρια


63 Καρυδιά Σκούρη


136 Πράσινο

Μάθε περισσότερα για την **BORMAWACHS:**

www.bormawachs.com