ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 10

PIETRA

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πάστα ασβέστη (Grassello) με επιλεγμένη σκόνη μαρμάρου, για υψηλής αισθητικής ματ φινιρίσματα με εφέ πέτρας τραβερτίνη - μέτριου πάχους.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Επίχρισμα μέτριου πάχους για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με ματ αποτέλεσμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το PIETRA είναι παχύ φινίρισμα που επιτρέπει την επίτευξη του παραδοσιακού αποτελέσματος παλαιωμένης, γυαλισμένης ή λαξευτής πέτρας. Η απόχρωση μπορεί να εξατομικευτεί με το σύστημα χρωματισμού. Η προσεκτική ανάμιξη με επιλεγμένα μικρομάρμαρα δημιουργεί μια γεμιστική πάστα, έτοιμη προς χρήση, που επιτρέπει μεγάλη ποικιλία τεχνικών φινιρίσματος για ακόμη και τις πιο απαιτητικές διακοσμητικές ανάγκες. Η παράδοση του ασβέστη, σε συνδυασμό με προηγμένη τεχνολογία, προσανατολίζει το προϊόν προς την περιβαλλοντική φροντίδα και τις πράσινες κατασκευές. Οι προσεκτικά επιλεγμένες φυσικές πρώτες ύλες προσδίδουν στο PIETRA πολύ υψηλή οικολογική αξία: η διασπορά της υγρασίας αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων, χωρίς τη χρήση χημικών προσθέτων. Μη εύφλεκτο και χαμηλής οσμής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τεχνικό στοιχείο	Τιμή / Περιγραφή
Όνομα	Pietra
Σύσταση	«Δολομιτική» πάστα ασβέστη (Grassello), ωρίμανσης τουλάχιστον 12 μηνών, σκόνες μαρμάρου και πρόσθετα σε ποσοστό μικρότερο του 4%
Μορφή	Παχύρευστη πάστα
Απόχρωση	Φυσικό λευκό
Αραίωση	Έτοιμο προς χρήση (εφόσον απαιτείται, αραίωση με νερό 0-5%)
Απόδοση ανά στρώση	περ. 1,2 m²/kg
pH	13
Διαπερατότητα υδρατμών	SD ~ 0,045 m (DIN 52 615)
Απορρόφηση νερού	w ~ 0,35 kg / (m² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Κατηγορία ΠΟΕ	ΠΟΕ 5 g/l - χρώματα τοίχων, υποκατηγορία «L», μέγ. τιμή ΕΕ 2010: 30 g/l
Συσκευασία	Δοχεία 7,5 - 25 kg
Αποθήκευση	Σε ξηρό χώρο, σε θερμοκρασία 5°C - 30°C
Παρατήρηση	Προστατεύστε τις επιφάνειες από τη βροχή για τις πρώτες 24 - 48 ώρες μετά την εφαρμογή

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 10

PIETRA

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

• Συνιστάται η προετοιμασία του υποστρώματος με ειδικό αστάρι, ενισχυτικό μονωτικό ή εξομαλυντική βάση.

• Εφαρμογή με ανοξείδωτη σπάτουλα.

• Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό. Αφαιρέστε σαθρά τμήματα και ίχνη λαδιού ή γράσου και εξομαλύνετε τυχόν ανωμαλίες του υποστρώματος.

• Εφαρμόστε μία ή περισσότερες στρώσεις.

• Μετά τη διάστρωση μίας στρώσης, δουλέψτε την επιφάνεια με τη σπάτουλα και διακοσμητικά εργαλεία ώστε να δημιουργήσετε τα πρώτα επιθυμητά εφέ.

• Όταν το προϊόν στεγνώσει στην αφή, συνεχίστε με περισσότερες κινήσεις της σπάτουλας για να δημιουργήσετε λείες περιοχές σε αντίθεση με τις τραχιές.

• Για περαιτέρω ανάδειξη του προϊόντος μπορούν να εφαρμοστούν διακοσμητικές βελατούρες.

• Όταν το στέγνωμα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, η επιφάνεια πρέπει να λειανθεί και να ομογενοποιηθεί με ανοξείδωτη σπάτουλα.

• Είναι σημαντικό το προϊόν να έχει τη σωστή συνοχή και αραίωση ανάλογα με τη θερμοκρασία και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

• Θερμοκρασία εφαρμογής: 5°C έως 35°C.

• Όλα τα προϊόντα με βάση τον ασβέστη έχουν φυσιολογικό χρόνο στεγνώματος ανάλογα με το πάχος, όμως η πραγματική σκληρότητα επιτυγχάνεται μέσω της ενανθράκωσης που συμβαίνει σε επαφή με τον αέρα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει πολλούς μήνες.

Σημειώσεις:

Το αρχικό τεχνικό φυλλάδιο αναφέρει ότι οι τεχνικές και επιστημονικές πληροφορίες έχουν δοκιμαστεί στο εργαστήριο του αρχικού παραγωγού. Η ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τη μέθοδο και τις συνθήκες εφαρμογής. Οι οδηγίες αποτελούν υποστήριξη για την αξιολόγηση της ποιότητας του προϊόντος σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Ημερομηνία έκδοσης αρχικού τεχνικού δελτίου: 28.07.2020

Παράγεται για την ISOPAINT

Κύρια εμπορική ταυτότητα: MATTERRA - Crafted by Nature / Unique Surfaces