

RUSTIC

1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διακοσμητικό φινιρίσμα τοίχων με βάση ρητίνες σιλοξάνης, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Το RUSTIC χαρακτηρίζεται από ελκυστική, κοκκώδη και παλαιωμένη όψη, η οποία δημιουργεί φυσικά εφέ φωτός και σιάς, παραπέμποντας στη γοητεία των παλαιωμένων όψεων και των εκλεκτών παραδοσιακών σοβάδων του παρελθόντος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Υψηλή διαπνοή (δείκτης διαπερατότητας υδρατμών πολύ κοντά σε αυτόν του ασβέστη).
- Πολύ υψηλή υδατοαπωθητικότητα (προστασία από βροχή υπό πίεση/ανεμοβρόχι).
- Αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια: η ιδιαίτερα υδατοαπωθητική μικροδομή της επιφάνειας ελαχιστοποιεί την επιφάνεια επαφής νερού και ρύπων και διευκολύνει την απομάκρυνσή τους.
- Αντοχή στην ανάπτυξη άλγης, σημαντική σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης για την αποφυγή αντιαισθητικού μαυρίσματος.
- Εξαιρετική σταθερότητα χρώματος έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) και των καιρικών συνθηκών.

Χάρη στις ιδιότητές του, το RUSTIC χρησιμοποιείται για την προστασία και διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών τοίχων σε νέα και υφιστάμενα κτίρια. Είναι κατάλληλο για ορυκτά και συνθετικά υποστρώματα (ή μικτά υποστρώματα σε ορισμένες εργασίες αποκατάστασης) και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, όπου εξασφαλίζει βέλτιστη προστασία.

2. ΣΥΝΘΕΣΗ

Το RUSTIC είναι προϊόν σε μορφή παχύρευστου υγρού, με βάση ακρυλικό γαλάκτωμα τροποποιημένο με ρητίνη σιλοξάνης, που περιέχει επιλεγμένα αδρανή, χρωστικές ανθεκτικές στο φως και στις καιρικές συνθήκες και ειδικά πρόσθετα.

3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλα υποστρώματα είναι λεπτά κονιάματα με βάση ασβέστη ή/και τσιμέντο, ασβεστοτσιμεντοκονιάματα, καθώς και ορυκτά ή συνθετικά χρώματα και επιστρώσεις, εφόσον είναι απολύτως στεγνά και συνεκτικά. Σε απορροφητικά υποστρώματα εφαρμόστε μία στρώση κατάλληλου ασταριού. Μετά από 12 ώρες εφαρμόστε ως υπόστρωμα μία στρώση PRIMER S GRIP στην επιλεγμένη απόχρωση, αραιωμένη με 20% νερό. Μετά από ακόμη 12 ώρες εφαρμόστε την πρώτη στρώση - RUSTIC - με φαρδύ πινέλο, πραγματοποιώντας ακανόνιστες σταυρωτές κινήσεις. Οι πινελιές μπορούν επίσης να γίνουν κατακόρυφα, οριζόντια ή διαγώνια, ανάλογα με το επιθυμητό σχέδιο. Σε περιπτώσεις διαφορετικών επιφανειών, ενημερωθείτε κατάλληλα από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας για τη χρήση του κατάλληλου ασταριού. Μην εφαρμόζετε σε υποστρώματα όπου έχει διαπιστωθεί ανερχόμενη υγρασία ή διείσδυση νερού.

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τεχνικά στοιχεία	
Ειδικό βάρος	1,413 kg/L $\pm$ 5%
Όψη φιλμ	Mat
Κοκκομετρία	0,5 mm
Χρόνος στεγνώματος	Στην αφή: περ. 4 ώρες στους 20°C και σχετική υγρασία <60%. Πλήρες στέγνωμα: περ. 48 ώρες στους 20°C και σχετική υγρασία <60%.
Θερμοκρασία εφαρμογής	5°C έως 30°C
Απόδοση	6 - 8 m ² /L (εφαρμογή μίας στρώσης)
Διαπερατότητα υδρατμών	sd = 0,15 m (UNI 8202/43)
Απορρόφηση νερού	W24 = 0,02 kg/m ² ·h ^{0,5} (DIN 52013)
Χρωματισμός	Οι αποχρώσεις μπορούν επίσης να επιτευχθούν με το σύστημα χρωματισμού.

Τεχνικά στοιχεία	
Συσκευασία	Δοχεία πολυαιθυλενίου 1 - 5 - 15 Lt
Εφαρμογή	Πινέλο
Αραίωση	Μέγ. 10% με νερό
Αποθήκευση	24 μήνες σε κλειστές συσκευασίες, προστατευμένες από μεταβολές θερμοκρασίας.
Κωδικός HS	32091000

5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διακόσμηση και προστασία εξωτερικών επιφανειών με διακοσμητικό φινίρισμα τοίχων με βάση σιλοξάνη, τύπου RUSTIC, αποτελούμενο από ρητίνη σιλοξάνης, επιλεγμένα αδρανή, χρωστικές ανθεκτικές στο φως και στις καιρικές συνθήκες και ειδικά πρόσθετα. Η διαδικασία απαιτεί προηγούμενη σταθεροποιητική επεξεργασία ανάλογα την επιφάνεια και τις οδηγίες της εταιρείας. Ακολουθεί εφαρμογή τελικής στρώσης RUSTIC αραιωμένης με 40% νερό και δεύτερης στρώσης RUSTIC αραιωμένης με μέγιστο 10% νερό, στην απόχρωση που θα επιλεγεί από τον επιβλέποντα του έργου. Η τιμή περιλαμβάνει υλικά και εφαρμογή, χωρίς ικριώματα. Ανά m²: €.....

Σημείωση

Τα παραπάνω στοιχεία ενδέχεται να τροποποιηθούν. Δεν αναλαμβάνεται ευθύνη για αρνητικά αποτελέσματα που οφείλονται σε εφαρμογές οι οποίες πραγματοποιούνται εκτός ελέγχου του παραγωγού ή σε παράγοντες που δεν σχετίζονται με την ποιότητα του προϊόντος.



Παράγεται για την ISOPAINT, isopaint.gr, Βαρύπετρο Κυδωνίας, 2821405050
Κύρια εμπορική ταυτότητα: MATTERA - Crafted by Nature / Unique Surfaces

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 03 - RUSTIC