BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics & Eco-Finishes

Εξωτερικής Εσωτερικής

ONE COAT 2K WOOD OIL

Μείγμα φυσικών λαδιών, χωρίς Π.Ο.Ε.

Υψηλής απόδοσης μείγμα φυσικών λαδιών χωρίς ΠΟΕ για την προστασία οποιασδήποτε ξύλινης επιφάνειας, εσωτερικής και εξωτερικής, σε μία μόνο στρώση. Η λύση για όλα.



SAFETY FOR CHILDREN'S TOYS EN71-III SICHERHEIT FÜR KINDERSPIELZEUG

VOC FREE

BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics & Eco-Finishes

ONE COAT

Κωδ. 4996 + 4996K - 6 x 1Lt + 1 x 300ml_**Κωδ.** 4997 + 4997K - 2 x 2,5Lt + 1 x 750ml
Κωδ. 4998 + 4998K - 2 x 5Lt + 1 x 1,5Lt_**Κωδ.** 4999 + 4999K - 1 x 20Lt + 1 x 6Lt



Πλεονεκτήματα:

- Υψηλές επιδόσεις με μία μόνο στρώση.
- Φυσικό, σατινέ αποτέλεσμα.
- Χωρίς εκπομπές ρύπων και τοξικών ουσιών, με βάση φυτικά λάδια.
- Υψηλή προστασία σε οποιοδήποτε είδος ξύλου, ακόμα και σε εξωτικά.
- Ιδανικό για όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, είναι κατάλληλο για παρκέ, επιφάνειες τραπεζιών, μπάνια, κουζίνες, βεράντες και εξωτερικές επενδύσεις, καθώς και έπιπλα κήπου.
- Εμπλουτισμένο με φίλτρα UV και πρόσθετα για την προστασία του ξύλου.
- Εύκολη εφαρμογή, δεν είναι υποχρεωτική η μηχανή στίλβωσης.



Εξωτερικής Εσωτερικής

- Τρίψτε την επιφάνεια που πρόκειται να υποστεί επεξεργασία με γυαλόχαρτο νο.100-120 και αφαιρέστε λάδια, γράσα και σκόνες.
- Για μεγαλύτερη προστασία και ανθεκτικότητα των εξωτερικών επιφανειών, εφαρμόστε μια πρώτη στρώση Naturaqua Holz Lasur ή Naturaqua Borma Shield, καλύτερα αν είναι χρωματισμένη.
- Αναμίξτε το προϊόν με τον καταλύτη του (αναλογία κατάλυσης 100:30).
- Αραιώστε 10% με άοσμο διαλυτικό Solvoil Plus για βελτιωμένη εργασιμότητα.
- Σε εσωτερικά δάπεδα: Απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια.
- Επεξεργαστείτε ξανά με μηχανή γυαλίσματος (λευκό σφουγγάρι) για να αφαιρέσετε το περίσσειο υλικό, να βοηθήσετε στο στέγνωμα και να επιτύχετε ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
- Σε έπιπλα κήπου και βεράντες: αραιώστε 10% με άοσμο διαλυτικό Solvoil Plus και ανακατέψτε καλά. Εφαρμόστε με πινέλο ή ρολό. Μετά από 10/20 λεπτά απορρόφησης, αφαιρέστε την περίσσεια με ένα πανί ή ένα λειαντικό πανί, περνώντας το πάνω από την επιφάνεια για να πετύχετε ομοιόμορφο αποτέλεσμα..
- Πλήρες στέγνωμα: 24-36 ώρες.

Μάθε περισσότερα για την **BORMAWACHS:**

www.bormawachs.com