Τεχνικό Φυλλάδιο

HOLZMASSE BASE

Ειδική Ρητίνη Δημιουργίας Ξυλόστοκου

cod. 0052



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συνδετική ρητίνη για την επιμέρους δημιουργία ξυλόστοκου. Έτοιμη προς χρήση ρητίνη για την δημιουργία ξυλόστοκου σε πάστα. Αναμιγνύεται μαζί με σκόνη από ξύλο (ψιλό πριονίδι), προερχόμενο από το τρίψιμο του ξύλου και δημιουργεί ένα πολτό εύκολο στην χρήση. Η συνδετική ρητίνη δεν αλλάζει το φυσικό χρώμα του ξύλου, ενώ το χρώμα του πολτού είναι ίδιο με το χρώμα από το πριονίδι.

Ο πολτός μπορεί να χρωματιστεί ή να βερνικωθεί με υλικά νερού, διαλύτου ή λαδιού.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για το στοκάρισμα ξύλινων πατωμάτων και κάθε είδους ξύλινης επιφάνειας εσωτερικά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Το προϊόν μπορεί να αραιωθεί με διαλυτικό νίτρου ή aceton.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Εμφάνιση		υγρό
Οσμή		χαρακτηριστική
Χρώμα		άχρωμο
Αναλογίες		1 μέρος σκόνης και 3 ή 4 μέρη ρητίνης

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα ρητίνης στη σκόνη και ανακατέψτε καλά μέχρι να επιτευχθεί μια πάστα που απλώνεται.



Εφαρμόστε απευθείας σε καθαρή επιφάνεια.



Ο χρόνος στεγνώματος κυμαίνεται από 5 έως 45 λεπτά ανάλογα το πάχος εφαρμογής.



Μετά το πλήρες στέγνωμα προχωρήστε σε τρίψιμο και την εφαρμογή των μετέπειτα υλικών, βαφής και φινιρίσματος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανάλογα με τον τύπο του ξύλου, την απορροφητικότητά του, την κοκκομετρία της σκόνης και την σύσταση του πολτού που θέλετε να αποκτήσετε, η αναλογία ρητίνης και σκόνης θα είναι μεταξύ 1 μέρος σκόνης και 3 έως 4 μέρη ρητίνης, ώστε να μπορείτε να απλώσετε το προϊόν χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα. Στην περίπτωση που η εν λόγω επιφάνεια έχει μικρά ελαττώματα, προτιμάται ένα ρευστό πληρωτικό υλικό, ενώ στην περίπτωση που τα ελαττώματα είναι πιο μεγάλα προτιμάται ένα παχύρευστο πληρωτικό υλικό, προκειμένου να αντισταθμιστεί η φυσική συρρίκνωση κατά τη φάση στεγνώματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. 0052	12x1Lt
Κωδ. 0057	2x2,5Lt
Κωδ. 0053	2x5Lt
Κωδ. 0054	1x10Lt
Κωδ. 0055	1x25Lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά σε ένα δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από φλόγες και πηγές θερμότητας, σπινθήρες και ηλεκτρικά φορτία. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 12 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον διατηρείται στα αρχικά σφραγισμένα δοχεία, σε χώρο όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ 5°C και 25° C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σεμέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Product code: **2010XX**
Revision: **01 of 05.05.2025**

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it