Τεχνικό Φυλλάδιο

HARTWACHS

Σκληρό Κερί Επιδιόρθωσης

cod. 1200XX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ράβδος κεριού κατάλληλη για ζέσταμα και λιώσιμο, παρουσιάζει μεγάλη σκληρότητα μόλις στεγνώσει. Ιδανική για ανανέωση συνθετικών και μοντέρνων επιφανειών με σημείο τήξεως τους 95 °C. Διαθέσιμο σε 90 αποχρώσεις, μεγάλης αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Διατίθεται υπηρεσία αντιστοίχισης χρωμάτων. Έχει πολλά χαρακτηριστικά που το καθιστούν ιδανικό προϊόν, όπως καλή πρόσφυση που διευκολύνει την εφαρμογή, καλή πλαστικότητα και αισθητή σκληρότητα στην αφή. Το προϊόν είναι συμβατό με οποιαδήποτε επακόλουθη επεξεργασία.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μασίφ και συνθετικές ξύλινες επιφάνειες.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm^3	0,94
Εμφάνιση		Στερεό
Χρώμα		Ανάλογα την ετικέτα
Σημείο ανάφλεξης	°C	>150
Δραστική Ουσία		100%

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι ή μία αιχμηρή σπάτουλα, αφαιρέστε τυχόν θραύσματα ή κατεστραμμένο ξύλο από την περιοχή που πρόκειται να επισκευαστεί, ώστε να σχηματιστεί μια υγιής βάση για την εφαρμογή του κεριού.



Αρχικά χρωματίστε την κατεστραμμένη περιοχή χρησιμοποιώντας στην σωστή απόχρωση τον μαρκαδόρο Holz Profix ή κάποια βαφή και στην συνέχεια εφαρμόστε το κερί. Με την χρήση του ειδικού εργαλείου Gas Heating Iron λιώστε το κερί μέχρι να γεμίσει η ελαττωματική περιοχή. Στην συνέχεια εφαρμόστε τα άλλα κεριά σε διάφορες στρώσεις και αποχρώσεις μέχρι να επιτευχθεί το χρώμα που επιθυμείτε.



Περιμένετε μέχρι να κρυώσει το κερί και στη συνέχεια, αφαιρέστε τυχόν περίσσεια χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα ή ένα ψιλό σφουγγαράκι.



Για να αποκτήσετε την καλύτερη απόχρωση, ρετουσάρετε με την σωστή απόχρωση μαρκαδόρου και στην συνέχεια προστατέψτε εφαρμόζοντας Spray βερνίκι.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν διατίθεται σε ράβδους και συσκευάζεται σε ξύλινα ή πλαστικά κουτιά των 10 τεμαχίων. Πρέπει να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας, κατά προτίμηση σε θερμοκρασία δωματίου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Cod. 1200XX	10τμχ. 20gr. Διάφορες αποχρώσεις
Cod. 1200	10τμχ. Δείγμα χρώματος
Cod. 1200CH	10τμχ. 20gr. Ανοιχτές αποχρώσεις
Cod. 1200SC	10τμχ. 20gr. Σκούρες αποχρώσεις
Cod. 1200AS	10τμχ. 20gr. Απλά χρώματα

Product code: **1200XX**
Revision: **01 of 24.04.2025**

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it