Τεχνικό Φυλλάδιο

STUCCORAPIDO SOFT WAX

Μαλακό Κερί Επιδιόρθωσης

κωδ. 1000



100% SOLID

VOC FREE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με το SOFT WAX STICK μπορείτε να επιδιορθώσετε γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ατέλειες του ξύλου, σε λακαρισμένα, διαβρωμένα ή ξεφλουδισμένα ξύλα. Οι επιφάνειες που έχουν αποκατασταθεί διατηρούν τη συνοχή και το χρώμα, ακόμα κι αν έχουν υποστεί επεξεργασία με μια μικρή ποσότητα του προϊόντος και με την πάροδο του χρόνου δεν υπόκεινται σε αλλοίωση. Βασισμένο σε φυσικά κεριά και ορυκτές χρωστικές ουσίες, είναι ένα προϊόν που μπορεί να επικαλυφθεί και δεν αλλοιώνει τις ξύλινες επιφάνειες που θα εφαρμοστεί. Διατίθεται υπηρεσία ταιριάσματος.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εξοπλισμένο με αξιοσημείωτη πλαστικότητα, επιτρέπει γρήγορες και εύκολες επισκευές, ακόμη και σε διαφορετικά ξύλα και λακαρισμένες επιφάνειες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Δεν λαδώνει τα χέρια σας.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Εμφάνιση	\	Στερεό
Χρώμα	\	Soft Wax - Χρωματολόγιο
Πυκνότητα	g/cm^3	0,97 ± 0,03
Σημείο τήξης	°C	65 - 80
Στερεά, μη πτητικό περιεχόμενο	%	100
Π.Ο.Ε	g/liter	0
Θερμοκρασία εφαρμογής	°C	< 100
Συρρίκνωση	%	0
Ελάχιστο βάθος επεξεργασίας	mm	1
Δυνατότητα επαναβαφής	\	εξαιρετική

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Με ένα κατσαβίδι ή ένα μικρό ξύλινο καλέμι αφαιρέστε το ξεφλουδισμένο και κατεστραμμένο ξύλο.



Πριν από την εφαρμογή του προϊόντος, απολιπάνετε και καθαρίστε την επιφάνεια για να βελτιώσετε την πρόσφυση.



Για να διορθώσετε τις ατέλειες, καλύψτε την περιοχή με το προϊόν.



Για να ξαναγεμίσετε μικρές ατέλειες, πιέστε το προϊόν απευθείας στην τρύπα, με τη βοήθεια μιας σπάτουλας, ισιώστε.



Μόλις τελειώσετε το στάδιο της πλήρωσης, καθαρίστε ξανά το ξύλο από τα λίπη ή την περίσσεια κεριού, χρησιμοποιώντας ατσαλόμαλλο για να γυαλίσετε ομοιόμορφα τα έπιπλα.



Ρετουσάρετε με λίγο υγρό βερνίκι, σπρέι ή μαρκαδόρο. Εάν χρειάζεται, περάστε με βερνίκι ή ρετουσάρετε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Σε περίπτωση ιδιαίτερα κοκκώδων επιφανειών μπορεί κανείς να αναπαράγει το κοκκώδες αποτέλεσμα με την εφαρμογή με σπάτουλα περισσότερων αποχρώσεων του SOFT WAX STICK.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

D1000	30 g Assortment 10 τμχ
D1000CH	30 g Light assortment 10 τμχ
D1000SC	30 g Dark assortment 10 τμχ
1000KL	15 g Various colors 20 τμχ
1000BL	20 g Blister, 12 τμχ
1199	30 g Display 50 τμχ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας, κατά προτίμηση σε αποθήκες σε θερμοκρασία δωματίου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Το προϊόν έχει χρόνο αποθήκευσης 36 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **1000**
Revision: **02 of 30/01/2023**

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it