



Τεχνικό Φυλλάδιο

ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Ειδικό αστάρι
αλουμινίου-γαλβανιζέ και
πλαστικών επιφανειών

Κωδ. 6970



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικό αγκυρωτικό υπόστρωμα, έτοιμο προς χρήση, εύκολο στην εφαρμογή, κατάλληλο για δύσκολες επιφάνειες όπως γαλβανιζέ, αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, PVC και πλαστικά γενικότερα. Δουλεύεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, έχει ελαστικότητα και προσφέρει την ιδανική επιφάνεια για την εφαρμογή της τελικής βαφής, εξασφαλίζοντας εξαιρετική πρόσφυση. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετικό άπλωμα και εργασιμότητα και δεν στάζει.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ιδανικό για πόρτες, κιγκλιδώματα, εξαρτήματα, φύλλα και διάφορα μεταλλικά στοιχεία. Πλαστικές επιφάνειες γενικά.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10-12 m² /L ανάλογα την επιφάνεια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Διαλυτικό πινέλου, διαλυτικό πιστολιού.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm ³	1,15 ± 0,05
Ιξώδες Ford#4	sec	110 ± 5
Στερεά	%	52 ± 1
Χρόνος στεγνώματος, μία στρώση-ελεύθερο σκόνης (20°C)	ώρες	1
Επαναβαφή (20°C)	ώρες	12



ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές, απαλλαγμένες από λάδια, γράσα, σιλικόνες, παλιά χρώματα και βρωμιές. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε αμμοβολή ή συρματοβούρτσα. Αφαιρέστε τα λάδια της επεξεργασίας με διαλυτικό νίτρου ή acetone.



Έτοιμο προς χρήση. Αραιώστε με 10% διαλυτικό εάν είναι απαραίτητο.



Εφαρμογή με πινέλο ή ρολό.



Είναι δυνατή η εφαρμογή με πιστόλι βαφής με μπεκ 1.5-1.7 και πίεση 3-4bar.



Αφήστε το να στεγνώσει για 12 ώρες.



Εφαρμόστε το επιθυμητό φινιρίσμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Καλή ανάδευση πριν από κάθε χρήση.

Για να επιτύχετε ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφο και όχι υπερβολικό πάχος. Συνιστάται να μην εφαρμόζεται σε άμεσο ηλιακό φως, σε θερμές επιφάνειες, παρουσία βροχής ή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Θερμοκρασία εφαρμογής: 10-30 °C.

Πάντα να εκτελείτε μια προκαταρκτική δοκιμή σε μια περιοχή για να ελέγξετε αν το αποτέλεσμα αντιστοιχεί στο επιθυμητό. Πάντα να διασφαλίζετε επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή για να διευκολύνετε τη διαδικασία στεγνώματος και, ως εκ τούτου, να επιτρέψετε τη σωστή σκλήρυνση της εφαρμοζόμενης στρώσης προϊόντος.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Λευκό

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα ακόλουθα προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως εναλλακτική λύση ή ως φινιρίσμα:

1. **Gel enamel 3in1** – κωδ 6990 - συνιστάται επίσης για μέταλλα.
2. **Iron-micaceous enamel** – κωδ 6940 - συνιστάται επίσης για μέταλλα.
3. **High coverage enamel** – κωδ 6900, συνιστάται επίσης για μέταλλα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ: 6970	125 ml
Κωδ: 6971	375 ml
Κωδ: 6972	750 ml
Κωδ: 6973	2,5 lt
Κωδ: 6974	5 lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσετε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μακριά από θερμότητα, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδ: 6970

Αναθεώρηση: 00 of 10.02.2020