Τεχνικό δελτίο

Βερνίκι Shellac Blonde

ABTN Shellac
Βερνίκι Γομαλάκας Ξανθό
Κωδικός 0001



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με βάση καθαρό φυσικό κερί shellac, το ABTN έχει παρασκευαστεί σύμφωνα με τις πιο αρχαίες παραδόσεις βαφής. Τα πολύτιμα φυσικά αιθέρια έλαια που περιέχει, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, επιτρέπουν προστατευτικές επεξεργασίες με εξαιρετική λάμψη και ευχάριστη απαλότητα, σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες εσωτερικών χώρων.
Με κεχριμπαρένιο χρώμα, προσδίδει ένα έντονο και ζεστό χρωματικό φινίρισμα, ειδικά για έπιπλα εποχής.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για έπιπλα και ξύλινες επιφάνειες εσωτερικού χώρου

ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Εάν χρειαστεί, αραιώστε το κατά 10-20% με Shellac 99

ΑΠΟΔΟΣΗ

9-12 m^2 / λίτρο ανά στρώση, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

Χαρακτηριστικά	UM	Τιμή
Εμφάνιση		υγρό
Χρώμα		καστανό-ξανθό
Οσμή		γλυκιά
Πυκνότητα	g/cm³	0,85 ± 0,03
Ξηρό υπόλειμμα	%	32 ± 2
Χρόνος ξήρανσης, μεταξύ των δύο στρωμάτων (°C)	ώρες	1 - 2
Χρόνος πλήρους ξήρανσης (°C)	ώρες	24

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Σε κατάλληλα καθαρή και στεγνή επιφάνεια, εφαρμόστε το προϊόν σε αρκετές λεπτές στρώσεις με πινέλο ή βαμβάκι.



Σε δύσκολα υποστρώματα, για να διευκολυνθεί η επάλειψη, αραιώστε το κατά 10-20% με Shellac 99.



Ανάμεσα στη μία εφαρμογή και την επόμενη, περιμένετε τουλάχιστον 1-2 ώρες, ελέγχοντας ότι η προηγούμενη στρώση έχει στεγνώσει πλήρως.



Μετά από τρεις εφαρμογές, θα αποκτήσετε μια γυαλιστερή και ευχάριστα απαλή επιφάνεια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστούμε:

- Εργασία σε ένα ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασία περίπου 20 °C
- Βάψτε το ακατέργαστο υπόστρωμα με βαφές με βάση το νερό και αφήστε το να στεγνώσει για 24 ώρες.
- Για τυχόν λείανση, χρησιμοποιήστε γυαλόχαρτο νο. 320-400.

Τα χρώματα για βαφή με σφουγγάρι μπορούν να χρωματιστούν με τη συμπυκνωμένη *βαφή Holzfarbe*, κωδικός 3000XX. Πάντα να πραγματοποιείτε μια προκαταρκτική δοκιμή σε μια περιοχή που δεν θα χρησιμοποιηθεί, για να ελέγξετε αν το αποτέλεσμα αντιστοιχεί στο επιθυμητό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός 0001	12 x 150 mL
Κωδ. 0002	12 x 500 ml
Κωδικός 0003	12 x 1 λίτρο
Κωδικός 0004	2 x 5 λίτρα

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

Ως προϊόν συντήρησης και για να επιτευχθεί ένα εφέ παλαίωσης, συνιστούμε την εφαρμογή του κεριού μέλισσας *Holzwachs*, κωδικός 0120XX.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάξτε το σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο.
Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
Να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν από τη χρήση.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα τεχνικά δελτία δεδομένων μας συντάσσονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση.
Πράγματι, οι διαφορετικές επιφάνειες, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αναλογίες αραίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά εκφεύγουν κάθε ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα προϊόντα που του παρέχονται για να βεβαιωθεί ότι είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **0001**
Αναθεώρηση: **01 της 02.08.2024**

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it