Φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών

Naturaqua Extra Strong Wood Cleaner

Καθαριστικό εξαιρετικά ισχυρής δράσης για βεράντες και ξύλινες επιφάνειες

Κωδικός 0091



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξαιρετικά ισχυρό καθαριστικό με βάση το νερό, κατάλληλο για εντατικές απολιπαντικές επεξεργασίες στο πλαίσιο έκτακτης συντήρησης. Το προϊόν ενδείκνυται για την απομάκρυνση επίμονων ρύπων, λιπαρών αποθέσεων, μούχλας, σκούρων πατινών, υπολειμμάτων παλαιών λαδιών και εμποτιστικών παραγόντων, ακόμη και σε μεγάλες επιφάνειες.
Αν αραιωθεί με νερό, επιτρέπει έναν πιο ήπιο καθαρισμό, όπως προκαταρκτικές εργασίες απολίπανσης σε εξωτικά ξύλα. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται η αραίωση του προϊόντος σε αναλογία 1:1 με νερό. Βρέξτε την επιφάνεια με άφθονο νερό πριν από την επεξεργασία.
Μπορεί να αλλοιώσει το φυσικό χρώμα του ξύλου, καθιστώντας το πιο σκούρο. Για να επαναφέρετε το αρχικό χρώμα του ξύλου, χρησιμοποιήστε το Exterior Wood Cleaner.

ΑΠΟΔΟΣΗ

5-10 m^2/Lt· ανάλογα με τις συνθήκες και τον τύπο της επιφάνειας που πρόκειται να επεξεργαστείτε.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ξύλινες βεράντες, έπιπλα κήπου, καταστρώματα σκαφών, άκρες πισινών· γενικά, εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες που έχουν γκριζάρει, είναι βρώμικες και παρουσιάζουν ίχνη παλαιού λαδιού ή εμποτιστικών επεξεργασιών.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Πιστοποίηση **EN71.III** – Ασφαλές για παιδικά παιχνίδια.
Πιστοποίηση για πράσινη δόμηση που εκδίδεται από το ινστιτούτο **IBR** του Rosenheim.
Συμμόρφωση με **τη** γαλλική **κατηγορία VOC A+**

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Μπορεί να αραιωθεί με νερό, αν χρειαστεί.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm^3	1,13 ± 0,01
Ιξώδες Ford#4	δευτ.	60 ± 2
pH		11,8 ± 0,1

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

Χρόνος δράσης (20 °C)	λεπτά	15-30

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Βρέξτε άφθονα με νερό την επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστείτε, προκειμένου να επιβραδύνετε το στέγνωμα του καθαριστικού και να παρατείνετε τη δράση του. Συνιστάται να μην πραγματοποιείτε την επεξεργασία σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C ή πάνω από 35°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


Εφαρμόστε με πινέλο (κατά προτίμηση συνθετικό) σε ελαφρώς υπερβολική ποσότητα, σχηματίζοντας ένα πλούσιο στρώμα.


Αφήστε το να δράσει για 15-30 λεπτά.


Φροντίστε η επιφάνεια να παραμείνει υγρή, ψεκάζοντας απαλά με νερό αν χρειαστεί ή εφαρμόζοντας ξανά μια μικρή ποσότητα προϊόντος.


Τρίψτε την επιφάνεια με μια σκληρή συνθετική βούρτσα.


Ξεπλύνετε καλά με νερό χρησιμοποιώντας αντλία υψηλής πίεσης.



Περιμένετε μέχρι να στεγνώσει εντελώς η επιφάνεια πριν εφαρμόσετε ένα προϊόν φινιρίσματος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Φοράτε προστατευτικά γάντια.
Προτιμήστε τη χρήση βουρτσών με συνθετικές τρίχες.
Μετά το στέγνωμα και το τρίψιμο, δεν συνιστάται η επικάλυψη με προϊόντα με βάση το νερό.

Συνιστάται να μην εφαρμόζεται υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε καυτές επιφάνειες, υπό συνθήκες ισχυρού ανέμου, βροχής, ομίχλης ή όταν υπάρχει κίνδυνος νυχτερινών παγετών.
Πραγματοποιήστε μια δοκιμή σε κρυφό σημείο για να ελέγξετε αν το τελικό αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στο επιθυμητό.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Exterior Wood Cleaner** –κωδ. 0075 ως εξουδετερωτικό καθαριστικό.
2. **Terrace Oil** – κωδ. 4971-IL ως λάδι φινιρίσματος για βεράντες.
3. **Teak Oil** – κωδ. 0360 ως λάδι επεξεργασίας για έπιπλα κήπου.
4. **Decking Oil HD** (κωδ. 4971XX)
   ή Decking Oil 2K (κωδ. 49712K)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός 0091	12 x 1 lt
Κωδικός 0092	2 x 5 lt
Κωδικός 0093	1 x 10 lt
Κωδικός 0094	1 x 25 lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάξτε το σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Προστατέψτε το από τον παγετό.
Το προϊόν έχει διάρκεια αποθήκευσης 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα τεχνικά δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

με βάση την εμπιστοσύνη, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, τα διαφορετικά υποστρώματα, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αναλογίες αραίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά βρίσκονται εκτός κάθε ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα προϊόντα που του παρέχονται, προκειμένου να ελέγξει αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **0091**
Αναθεώρηση: **04 της 11.06.2025**

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it