Τεχνικό Φυλλάδιο

La Veneziana

Κερί για Stucco Veneziano

κωδ. 0107XX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με βάση φυσικά κεριά διασκορπισμένα σε νερό, χωρίς φορμαλδεΰδη, θρέφει, αναζωογονεί και είναι ιδανικό για την προστασία και το γυάλισμα του Stucco Veneziano. Είναι υδατοδι και αφήνει μια ευχάριστη απαλότητα στην επιφάνεια με ένα ευχάριστο άρωμα.

ΑΠΟΔΟΣΗ
30/40 gr/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικές επιφάνειες, τοίχοι, Stucco Veneziano, ασβεστοκονιάματα, διακοσμητικά προϊόντα, επιφάνειες από πηλό.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Πιστοποίηση EN71.III: Ασφαλές για παιδικά παιχνίδια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ
Προϊόν έτοιμο προς χρήση, καθαρισμός με νερό ή αλκοόλη.

Χαρακτηριστικά	Μονάδα μέτρησης	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm3	0,78 ± 0,02
Ιξώδες (23 °C)	mPas	800
Περιεκτικότητα σε στερεά	%	24±2
Χρόνος ξήρανσης (20 °C) – για γυάλισμα	λεπτά	20/30
Χρόνος ξήρανσης χωρίς σκόνη (20 °C)	ώρες	1
Εμφάνιση		Πάστα
Χρώμα		Λευκό
Οσμή		Ελαφρώς αρωματικό

B.P.S. srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Αφού αφαιρέσετε κατάλληλα το λίπος, το λάδι ή τυχόν σκόνη και μόλις στεγνώσει η επιφάνεια, προχωρήστε στην εφαρμογή του κεριού.
Η σχετική υγρασία του αέρα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% και η θερμοκρασία δεν πρέπει ποτέ να είναι χαμηλότερη από 10°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο ή μαλακό πανί.

Απλώστε μια αρκετά γενναιόδωρη ποσότητα προϊόντος σε ολόκληρη την επιφάνεια. Κατά προτίμηση, ομοιογενοποιήστε την εφαρμογή με ένα πανί που δεν αφήνει ίνες, ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη κάλυψη της επιφάνειας, αφαιρώντας τυχόν περίσσεια.

Περιμένετε 20/30 λεπτά στους 20°C.

Μόλις στεγνώσει, προχωρήστε στο γυάλισμα: όσο πιο έντονο, τόσο πιο λαμπερό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Φροντίστε πάντα να υπάρχει επαρκής αερισμός και κατάλληλη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία στεγνώματος. Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφη στρώση χωρίς υπερβολικό πάχος. Συνιστάται να μην εφαρμόζετε το προϊόν υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε ζεστές επιφάνειες, υπό συνθήκες ισχυρού ανέμου, βροχής, ομίχλης ή όταν υπάρχει κίνδυνος νυχτερινών παγετών. Προστατέψτε το από την άμεση έκθεση στον ήλιο και τον αέρα για τουλάχιστον τις πρώτες 3 ώρες μετά την εφαρμογή. Ελέγξτε τη συμβατότητα (χρώμα, περιεκτικότητα σε ρητίνη και λάδι) με άγνωστα είδη ξύλου και αφαιρέστε πλήρως τυχόν υπολείμματα από προηγούμενες επεξεργασίες.

BORMA COLOR SYSTEM

1. Universal χρωστικές νερού της σειράς COWT και COWN του BORMA COLOR SYSTEM
2. Universal βαφή νερού NATURAQUA HOLZFARBE – NAT3000XX

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδ. 0107	6 x 0,375 lt
Κωδ. 0108	6 x 0,750 lt
Κωδ. 0109	2 x 5 lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, ανοιχτές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Προσοχή στον παγετό.
Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα τεχνικά δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, οι διαφορετικές επιφάνειες, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αναλογίες αραίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά εκφεύγουν κάθε ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα προϊόντα που του παρέχονται για να επαληθεύσει εάν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **0107**
Αναθεώρηση: **02 της 09.09.2024**

B.P.S. srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it