



Τεχνικό δελτίο

Naturaqua Log Sealer

Θιξοτροπικό μονωτικό για την προστασία των εκτεθειμένων άκρων των δοκών και των σανίδων.

κωδ.0310



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρυλικό μονωτικό υψηλού ιξώδους, σχεδιασμένο για την προστασία των άκρων δοκών, κορμών, ξύλινων σανίδων ή άλλων δομικών στοιχείων από τις καιρικές συνθήκες. Μειώνει την απορρόφηση υγρασίας σε αυτές τις ευαίσθητες περιοχές, αποτρέποντας τον σχηματισμό μούχλας, μυκήτων και άλγης, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του επιχρίσματος με την πάροδο του χρόνου. Εάν εφαρμοστεί πριν από τον κύκλο φινιρίσματος με εμποτιστικά και χρωματιστά φινιρίσματα, αποτρέπει την υπερβολική απορρόφηση χρώματος στα άκρα και τις ρωγμές. Απόλυτα διαφανές, διαθέτει εξαιρετική αντοχή στις ακτίνες UV και υψηλό ιξώδες, ώστε να αποφεύγονται τα σουρώματα.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο ως διαφανές σφραγιστικό για τις άκρες δοκών, κορμών και άλλων δομικών στοιχείων, καθώς και για διαμήκεις ρωγμές σε σχήμα V. Τόσο για εξωτερικούς όσο και για εσωτερικούς χώρους.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Με βάση το νερό, δεν εκπέμπει ατμούς που μπορούν να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία και επιτρέπει την εφαρμογή υπό πίεση. Διαλυτό στο νερό.

Χαρακτηριστικά	UM	Τιμές
Εμφάνιση:		Παχύρρευστο υγρό
Χρώμα:		άχρωμο
Στερεά		40 ± 1 %
Πυκνότητα	Kg/Lt	1,03 ± 0,03
Ιξώδες Brookfield	10 rpm R6	37.000
Χρόνος ξήρανσης στον αέρα (200 μικρά στους 20 °C)	ώρες	1 – χωρίς κολλητικότητα 2 – ξηρό/έτοιμο για λείανση/έτοιμο για βαφή
Συνιστώμενη ποσότητα για κάθε στρώση:		150-300 (μικρά υγρού προϊόντος) 5 g για ρωγμή σχήματος V μήκους περίπου 7 cm



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε ξηρό και, στο μέτρο του δυνατού, καθαρό ξύλο.

Κατά την εφαρμογή, απαιτείται ελάχιστη θερμοκρασία 15°C για το υπόστρωμα, το προϊόν και το περιβάλλον.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.

Εφαρμόστε το προϊόν στις άκρες των τεμαχίων (δοκοί, σανίδες, κορμοί) με ψεκασμό ή με πινέλο.

Αρκεί μία στρώση.



Σε δύο ώρες το προϊόν θα έχει στεγνώσει και μπορεί να βαφτεί εκ νέου, με ή χωρίς ενδιάμεσο τρίψιμο. Μετά από χρόνο στεγνώματος άνω των δύο ωρών, το τρίψιμο θεωρείται υποχρεωτικό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση. Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφο πάχος χωρίς υπερβολές. Συνιστάται να μην εφαρμόζετε το προϊόν υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε ζεστές επιφάνειες, υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή όταν υπάρχει κίνδυνος νυχτερινών παγετών.

Φροντίζετε πάντα για επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή.

BORMA COLOR SYSTEM



Συμβατές πάστες:
Χρωστικές ουσίες με βάση το νερό από τη σειρά COWT/COWN

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός 0310	6 x 750 mL
Κωδικός 0311	2 x 2,5 Lt
Κωδικός 0312	1 x 5 Lt
Κωδικός 0310.20	1 x 20 Lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο· κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.

Θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 35°C.

Προστατέψτε το προϊόν από τον παγετό.

Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 12 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής, στην αρχική συσκευασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα τεχνικά δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, οι διαφορετικές επιφάνειες, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αναλογίες αραιώσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά εκφεύγουν κάθε ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα προϊόντα που του παρέχονται για να επαληθεύσει εάν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **0310**
Αναθεώρηση: **03 της 17/01/2022**