Τεχνικό Φυλλάδιο

Mobilcera Furniture

Κρεμώδες Κερί

Γυαλίσματος

Καθημερινή φροντίδα

Κωδικός 0400



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που αποκαθιστά εύκολα την όμορφη λάμψη σε έπιπλα με φθαρμένη και θαμπή όψη. Οι πολύτιμες ουσίες, στις οποίες είναι πλούσια η κρέμα, αναζωογονούν το έπιπλο και, χάρη στη διακριτική τους απολυμαντική και αντισηπτική δράση, το προστατεύουν από την υγρασία, αποτρέποντας τη δημιουργία μούχλας και μυκήτων. Γαλάκτωμα φυσικής προέλευσης με βάση το νερό.

ΑΠΟΔΟΣΗ

30-40 m²/L ανά στρώση, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το προϊόν αυτό είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για έπιπλα με φινίρισμα κεριού, αλλά και για έπιπλα ρουστίκ και κλασικού στυλ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Solvoil Plus (χωρίς αρωματικές ουσίες)

Χαρακτηριστικά	UM	Τιμή
Εμφάνιση		υγρό
Οσμή		σχεδόν άοσμο
Πυκνότητα	g/cm³	0,90 ± 0,02
Ιξώδες με πτερωτή 5 10 rpm	mPas	10 000
pH		8
Χρόνος στεγνώματος, χωρίς κολλητικότητα (20 °C)	λεπτά	10
Πλήρες στέγνωμα (20 °C)	ώρες	1

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Βεβαιωθείτε ότι τυχόν προηγούμενα βερνίκια, χρώματα ή βαφές έχουν στεγνώσει πλήρως. Πριν την εφαρμογή της πρώτης στρώσης, απομακρύνετε κάθε ίχνος σκόνης και ακαθαρσιών. Η περιεκτικότητα του ξύλου σε υγρασία πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 9 % και 12%.
Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε είδος υποστρώματος, καθώς και στα λάδια παρκέ Borma και σε οποιοδήποτε άλλο καλά στεγνωμένο φινίρισμα λαδιού.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί πάνω σε διακοσμητική βαφή κιμωλίας τύπου «Shabby» και παρόμοιες πορώδεις επιφάνειες χωρίς προηγούμενο τρίψιμο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Θερμοκρασία εφαρμογής όχι χαμηλότερη από + 5/10°C.



Με τη βοήθεια ενός πανιού, απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα στην επιφάνεια που θέλετε να επεξεργαστείτε.



Αφήστε το να δράσει για λίγα λεπτά. Σε ιδιαίτερα εύθραυστες επιφάνειες, αφήστε το να δράσει για περισσότερο χρόνο.



Γυαλίστε χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί, κατά προτίμηση βαμβακερό

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε το προϊόν ομοιόμορφα και χωρίς υπερβολή.
Πάντα να πραγματοποιείτε μια προκαταρκτική δοκιμή σε μια περιοχή που δεν χρειάζεται, για να ελέγξετε αν το αποτέλεσμα αντιστοιχεί στο επιθυμητό και να ελέγξετε τη συμβατότητα με άγνωστα υλικά.
Τα προϊόντα με βάση το φυσικό κερί εφαρμόζονται συνήθως σε όλους τους τύπους ασταριών, χρωμάτων και βερνικιών. Από την άλλη πλευρά, είναι δύσκολο να βαφτούν από πάνω.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου επεξεργασίας, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Radikal abwachser**– κωδ. 0042 –ισχυρό αφαιρετικό κεριών για την ενδεχόμενη αφαίρεση παλαιών στρωμάτων κεριού
2. **Top Fix** – κωδ. 3680 – spray σταθεροποιητικό για κεριά

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός 0400	12 x 250 mL
Κωδικός 0401	12 x 500 mL
Κωδικός 0402	12 x 1 Lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάξτε το προϊόν σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 36 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Τα τεχνικά δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, τα διαφορετικά υποστρώματα, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αναλογίες αραίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά εκφεύγουν κάθε ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα προϊόντα που του παρέχονται για να ελέγξει αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **0400**
Αναθεώρηση: **02 της 16/06/2023**

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it