Φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών

NATURAQUA END GRAIN WINDOW SEALER

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

Κωδικός 0646



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικό μονωτικό υλικό για την προστασία των γωνιακών αρμών παραθύρων και πορτών από την υγρασία και τη φθορά της επιφάνειας.
Στις γωνιακές ενώσεις 90 μοιρών, η πρόσφυση της βασικής επίστρωσης είναι συχνά ανεπαρκής, ειδικά όταν η εφαρμογή γίνεται με ψεκασμό. Σε αυτά τα κρίσιμα σημεία, το φινίρισμα μπορεί να αρχίσει να αποκολλάται, θέτοντας σε κίνδυνο την αντοχή της επίστρωσης. Το σφραγιστικό παραθύρων αποτρέπει αυτά τα φαινόμενα, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Εξαρτάται από τη χρήση.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την προστασία των αρμών πορτών, παραθύρων και κουφωμάτων γενικά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Χρησιμοποιήστε νερό για τον καθαρισμό των εργαλείων.

Χαρακτηριστικά	UM	Τιμή
Εμφάνιση		Παχύρρευστο υγρό
Χρώμα		Διαφανές
Στερεά		40 ± 1 %
Πυκνότητα	Kg/Lt	1,03 ± 0,03
Χρόνος στεγνώματος (200 micron στους 20 °C)	Ώρες	2

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε ξηρό και, στο μέτρο του δυνατού, καθαρό ξύλο.
Κατά την εφαρμογή, απαιτείται ελάχιστη θερμοκρασία 15 °C για το υπόστρωμα, το προϊόν και το περιβάλλον.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Εφαρμόστε στην κορυφή του ξύλου, ανάμεσα στις αρμούς «V», αφού το βερνίκι έχει στεγνώσει εντελώς.
Πρέπει να εφαρμόζεται σε ελαφρώς μεγαλύτερη ποσότητα και στη συνέχεια να εξομαλύνεται με το δάχτυλο ή με τη βοήθεια σπάτουλας.



Μέσα σε δύο ώρες από την εφαρμογή μπορεί να επικαλυφθεί, με ή χωρίς προηγούμενο τρίψιμο.



Μετά από δύο ώρες στεγνώματος του προϊόντος, πρέπει πάντα να πραγματοποιείται λείανση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση.
Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφα και μην δημιουργείτε υπερβολικό πάχος.
Μην εφαρμόζετε υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε καυτές επιφάνειες, υπό συνθήκες ισχυρού ανέμου, βροχής, ομίχλης ή όταν υπάρχει κίνδυνος παγετού κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Φροντίστε πάντα για επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή.

BORMA COLOR SYSTEM



Συμβατές πάστες:
Χρωστικές ουσίες με βάση το νερό της σειράς COWT/COWN

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός 0646	12 x 250 mL
Κωδικός 0647	12 x 500 mL

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Holz Lasur** -3610XX- ως υλικό εμποτισμού·
2. **Top Gel Tixo** -κωδ. 3305XX- μετά το σφραγιστικό για την ολοκλήρωση του κύκλου·
3. **Naturaqua Top Gel** -κωδ. NAT3350XX- μετά το σφραγιστικό για την ολοκλήρωση του κύκλου·

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο· κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Κρατήστε το μακριά από θερμότητα, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5 °C και 35 °C.
Προστατέψτε το προϊόν από τον παγετό.
Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 12 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής, στην αρχική συσκευασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα τεχνικά δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, τα διαφορετικά υποστρώματα, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αναλογίες αραίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά εκφεύγουν κάθε ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα προϊόντα που του παρέχονται για να ελέγξει αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **0646**
Αναθεώρηση: **01 της 07/07/2023**

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it