



Τεχνικό Φυλλάδιο

Rebuffable beeswax for parquet (liquid)

Traditional wax polish

Επαναγουαλιζόμενο Κερί
Μέλισσας για Παρκέ (υγρό)

κωδ. 0690



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικό κερί για παρκέ που επιδέχεται γυάλισμα (με τριβή), με βάση το καθαρό κερί μέλισσας και το κερί καρναούμπα. Ιδανικό για φυσικά φινιρίσματα σε επιφάνειες επεξεργασμένες με λάδι. Δεν περιέχει σιλικόνη. Θρέφει και προστατεύει εύκολα όλες τις ξύλινες επιφάνειες, δημιουργώντας ένα ευχάριστο, απαλό στρώμα με αντιστατικές ιδιότητες. Το κερί μέλισσας για παρκέ —το οποίο επιδέχεται γυάλισμα και περιέχει σταθερά χρώματα ανθεκτικά στο φως— είναι ιδανικό για την αποκατάσταση εκλεκτών επίπλων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Πιστοποίηση EN 71-3, ασφαλές για παιδικά παιχνίδια – μετανάστευση ορισμένων στοιχείων.

ΑΠΟΔΟΣΗ

16-20 m² ανά λίτρο, ανάλογα με τον βαθμό απορροφητικότητας της επιφάνειας.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ξύλινες επιφάνειες εσωτερικού χώρου γενικότερα. Συντήρηση επίπλων αντικέ. Κατάλληλο για το φινιρίσμα επίπλων, εσωτερικών θυρών, ξύλινων επενδύσεων τοίχου (boiserie), πλαισίων και ξύλινων διακοσμητικών στοιχείων γενικότερα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. Καθαρίστε τα εργαλεία και, εάν χρειάζεται, αραιώστε με το Solvoil 06.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm ³	0,87 ± 0,02
Ιξώδες (Ford#4)	sec.	>20,5 mm ² /sec (40°C)
Στερεά	%	25 ± 2
Πλήρες στέγνωμα (20°C)	ώρες	24 ± 6



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Βεβαιωθείτε ότι τυχόν προηγούμενες στρώσεις χρωμάτων, βερνικιών ή λαδιών έχουν στεγνώσει πλήρως.

Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε είδος υποστρώματος.

Είναι δύσκολο να καλυφθεί με άλλη βαφή.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Πριν από την εφαρμογή, καθαρίστε προσεκτικά την επιφάνεια που πρόκειται να υποστεί επεξεργασία. Εάν η επιφάνεια είναι χρωματιστή, συνιστάται πάντα μια μικρή δοκιμή σε μη εμφανές σημείο.



Χρησιμοποιώντας ένα πανί ή ατσάλωμαλλο πολύ λεπτό, απλώστε το κερί ομοιόμορφα.



Αφήστε το να στεγνώσει για 1 ή 2 ώρες (ανάλογα με το είδος του ξύλου και τη θερμοκρασία).



Προχωρήστε στο γυάλισμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Για να εξασφαλιστεί ομοιόμορφο στέγνωμα, χωρίς υπερβολές. Η εφαρμογή υπερβολικής ποσότητας προϊόντος μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση αποτυπωμάτων στην επιφάνεια. Συνιστάται να μην γίνεται εφαρμογή υπό άμεσο ηλιακό φως, σε θερμές επιφάνειες, καθώς και σε συνθήκες ισχυρού ανέμου, βροχής, ομίχλης ή κινδύνου νυχτερινού παγετού. Πραγματοποιείτε πάντα μια δοκιμή σε μια λιγότερο εμφανή επιφάνεια για να ελέγξετε αν το αποτέλεσμα είναι το επιθυμητό και για να διαπιστώσετε τη συμβατότητα με άγνωστα υποστρώματα. Η χρήση σε σκληρά ή/και εξωτικά ξύλα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του χρόνου στεγνώματος. Εξασφαλίζετε πάντα επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή. Τα προϊόντα με βάση το φυσικό κερί μπορούν κανονικά να εφαρμοστούν πάνω από κάθε τύπο ασταριού, χρώματος ή βερνικιού εμποτισμού. Ωστόσο, είναι δύσκολο να καλυφθούν με άλλη επίστρωση στη συνέχεια.

Επομένως, συνιστάται η προσεκτική αξιολόγηση της συνολικής διαδικασίας επεξεργασίας πριν προχωρήσετε στην εφαρμογή του προϊόντος. Η σύσταση του προϊόντος μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Οι διαφορές στο ιξώδες δεν επηρεάζουν την τεχνική απόδοση του ίδιου του προϊόντος. Εάν το κερί είναι χρωματιστό, συνιστάται η διενέργεια προκαταρκτικής δοκιμής.

ΚΥΚΛΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου επεξεργασίας, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Radikal abwachser** – κωδ. 0042 – ισχυρό καθαριστικό κεριού για την πλήρη απομάκρυνση παλαιών στρώσεων κεριού.
2. **Top Fix** – κωδ. 3680 – σπρέι σταθεροποίησης για κερί.

BORMA COLOR SYSTEM

Available colors: 08 φυσικό, 120 κίτρινο, 51 δρυς ανοιχτό, 48 δρυς μέτριο, 52 δρυς σκούρο, 17 τικ, 53 καρυδιά ανοιχτή, 59 καρυδιά μέτρια, 63 καρυδιά σκούρη, 147 μελί, 30 κερασιά, 66 κερασιά σκούρη, 62 μαόνι, 60 μαύρο, 05 πεύκο, 29 κερασιά ανοιχτή, 58 παλίσανδρος, 14 καρυδιά αντική,



Συμβατές χρωστικές:
Χρωστικές λαδιού της σειράς CO.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. 0690	12x1Lt
Κωδ.0692	2x5Lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά σε ένα δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από φλόγες και πηγές θερμότητας, σπινθήρες και ηλεκτρικά φορτία. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 12 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον διατηρείται στα αρχικά σφραγισμένα δοχεία, σε χώρο όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ 5°C και 25°C.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Το πριονίδι, τα βαμβακερά πανιά, το χαρτί και παρόμοια υλικά που έχουν εμποτιστεί με το υγρό προϊόν και αφήνονται σε τέτοιες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν φαινόμενα αυτανάφλεξης.

Επομένως, όταν χρησιμοποιείτε τέτοια υλικά για καθαρισμό ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, φροντίστε να εξασφαλίσετε καλό αερισμό ώστε το προϊόν να στεγνώσει γρήγορα, ή βρέξτε τα με νερό πριν τα απορρίψετε.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **0690**

Revision: **01 del 07.09.2021**