Τεχνικό Φυλλάδιο

HOLZFARBE

Concentrate Stain

Συμπυκνωμένη Βαφή-Ανελίνη

κωδ. 3000XX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το BORMA HOLZFARBE είναι η ιδανική βαφή για το χρωμάτισμα όλων των εσωτερικών επιφανειών από ακατέργαστο ξύλο. Οι πολυάριθμες διαθέσιμες αποχρώσεις προσδίδουν λάμψη στο ξύλο, αναδεικνύοντας τα νερά του. Το συμπυκνωμένο προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και τα χαρακτηριστικά του το καθιστούν την ιδανική εναλλακτική λύση έναντι των κλασικών χρωστικών τύπου Metalcomplex (σε μορφή σκόνης), καθώς εξαλείφει την ανάγκη για προετοιμασία και αποτρέπει την επιβλαβή εισπνοή σκόνης. Στην καθαρή του μορφή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χρωστική για διαφανή βερνίκια.

ΑΠΟΔΟΣΗ

15-25 m² ανά λίτρο (αραιωμένο με νερό σε αναλογία 1:6, ανά στρώση), ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορροφητικότητας του ξύλου. (100-200 m² ανά λίτρο συμπυκνωμένου προϊόντος).

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αραιωμένο σε νερό ή διαλυτικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χρωστική ξύλου, ενώ σε συμπυκνωμένη μορφή χρησιμεύει για τον χρωματισμό συστημάτων φινιρίσματος· διατίθεται τόσο σε εκδοχή με βάση το διαλυτικό όσο και σε υδατοδιαλυτή μορφή.

ΑΡΑΙΩΣΗ

Το διάλυμά του μπορεί να αραιωθεί με οποιονδήποτε διαλύτη —όπως οινόπνευμα, ασετόν, διαλυτικό νίτρου/PU— ή με νερό, με μέγιστη συνιστώμενη αναλογία 1:6.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Εμφάνιση		υγρό
Χρώμα		Σύμφωνα με την ετικέτα
Διαλυτότητα σε νερό		>100
Θερμοκρασία ευφλεκτότητας		+ 35° C / - 18° C
Σημείο αυτοαναφλεξιμότητας		285° C
Πυκνότητα ατμών		2,0

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Η συμπυκνωμένη βαφή HOLZFARBE, αφού αραιωθεί, εφαρμόζεται με σφουγγάρι, πινέλο ή πιστόλι ψεκασμού σε επιφάνεια τραχιά, καθαρή και τριμμένη με γυαλόχαρτο. Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει για χρονικό διάστημα που εξαρτάται από τον τύπο της αραίωσης· εάν έχει αραιωθεί με νερό, ο χρόνος στεγνώματος κυμαίνεται από 2 έως 4 ώρες στους 20°C. Πραγματοποιήστε ένα ελαφρύ ενδιάμεσο τρίψιμο και περάστε βερνίκι από πάνω για να σταθεροποιήσετε την απόχρωση.



Καθαρή συμπυκνωμένη βαφή για συστήματα χρωματισμού και φινιρίσματος: Είναι έτοιμο προς χρήση και μπορεί να αναμειχθεί αυτούσιο —σε διάφορες αναλογίες και ουσιαστικά χωρίς περιορισμούς (πέραν της επιθυμητής καλυπτικότητας)— με κλασικά βερνίκια νίτρου, γομαλάκα και βιομηχανικά χρώματα πολυουρεθάνης (PU). Όταν προ-αραιώνεται σε νερό, επιτρέπει τον χρωματισμό υδατοδιαλυτών χρωμάτων, με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα που προκύπτουν με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιούνται εντός του επόμενου 24ώρου (γεγονός που χρήζει επαλήθευσης).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. 3000	12 x 250 ml
Κωδ. 3050	12 x 500 ml
Κωδ. 3100	12 x 1 L
Κωδ. 3005	2 x 5 L

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά σε ένα δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από φλόγες και πηγές θερμότητας, σπινθήρες και ηλεκτρικά φορτία. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 36 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον διατηρείται στα αρχικά σφραγισμένα δοχεία, σε χώρο όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ 5°C και 25°C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σεμέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **3000XX**
Revision :**03** del **10.04.2025**

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it