Τεχνικό Φυλλάδιο

RINOVA

Καλυπτικό Αστάρι Απομίμησης Ξύλου

κωδ. 3350XX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικό καλυπτικό αστάρι ιδανικό για εφέ απομίμησης ξύλου, άοσμο, με εξαιρετική κάλυψη, ιδανικό για την ανακαίνιση ξύλου σε εξωτερικούς χώρους. Η υψηλή πυκνότητά του επιτρέπει την επίτευξη αποτελέσματος κάλυψης και ομοιομορφίας ακόμη και σε γκριζαρισμένες, λεκιασμένες και φθαρμένες επιφάνειες με μία μόνο επίστρωση, αποφεύγοντας τις χρονοβόρες διαδικασίες καθαρίσματος ή λείανσης. Το προϊόν ασκεί προστατευτική και μονωτική δράση στην επεξεργασμένη επιφάνεια και διευκολύνει την εφαρμογή του επόμενου φινιρίσματος.
Ημιδιαφανές για φυσικό αποτέλεσμα, πλήρως καλυπτικό για διακοσμητικό αποτέλεσμα. Ειδικά προστατευτικά συστατικά αντιμετωπίζουν την προσβολή από παθογόνους οργανισμούς, όπως μύκητες και έντομα.
Γρήγορο στέγνωμα και εύκολη εφαρμογή.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την αποκατάσταση ξύλινων κατασκευών που εκτίθενται σε εξωτερικές συνθήκες, όπως ξύλινα σπίτια, επενδύσεις, υπόστεγα, κλειστές βεράντες, ξύλινα παράθυρα, εξώπορτες, πόρτες γκαράζ, μπαλκόνια και περσίδες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση.
Για αραίωση, χρησιμοποιήστε έως και 10% Solvoil 04.

ΑΠΟΔΟΣΗ

8-12 m²/Lt, ανάλογα με τον βαθμό φθοράς του ξύλου και τη μέθοδο εφαρμογής.

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

Χαρακτηριστικά	Um.	Τιμές
Εμφάνιση		Υγρό
Οσμή		Άοσμο
Ιξώδες Ford #4	sec	90±5
Πυκνότητα	Kg/Lt	1,3
Χρόνος στεγνώματος, χωρίς σκόνη (20 °C)	ώρες	1
Χρόνος στεγνώματος, χωρίς κολλητικότητα (20 ‘	ώρες	6-8
Πλήρες στέγνωμα (20 °C)	ώρες	12-16

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Τρίψτε με γυαλόχαρτο για να αποκτήσετε μια λεία, καθαρή επιφάνεια, απαλλαγμένη από λάδια, λίπη, κεριά, σιλικόνες και παλιά χρώματα. Γεμίστε τις ρωγμές και τις ανωμαλίες της επιφάνειας.Το τρίψιμο με γυαλόχαρτο νο. 180/220 οδηγεί σε καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα της βαφής. Πριν την εφαρμογή της βασικής στρώσης, απομακρύνετε με ηλεκτρική σκούπα όλα τα υπολείμματα σκόνης. Η υγρασία του ξύλου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 9% και 12%. Η θερμοκρασία εφαρμογής δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από + 10°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο, σε άφθονη ποσότητα.



Στις περιοχές της επιφάνειας του ξύλου όπου παρατηρείται έντονη απορρόφηση του προϊόντος (πιο αποσυντεθειμένο ξύλο), εφαρμόστε δύο στρώσεις με διαφορά λίγων λεπτών («υγρό πάνω σε υγρό»). Εάν είναι απαραίτητο, εφαρμόστε περισσότερες στρώσεις, με διάστημα περίπου 2/4 ωρών μεταξύ τους.



Μόλις στεγνώσει εντελώς, τρίψτε το με γυαλόχαρτο νο. 220.



Συνεχίστε με φινιρίσματα κατάλληλα για την ανάδειξη του προϊόντος, για παράδειγμα: Holzwachs Lasur 3in1 για ένα ημι-διαφανές φυσικό αποτέλεσμα, Dekorwachs Lasur 3in1 για διακοσμητικό καλυπτικό αποτέλεσμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση.
Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφο στρώμα χωρίς υπερβολικό πάχος
Συνιστάται να μην εφαρμόζεται υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε ζεστές επιφάνειες, σε συνθήκες ισχυρού ανέμου, βροχής, ομίχλης ή όταν υπάρχει κίνδυνος νυχτερινών παγετών.
Η χρήση σε σκληρά και/ή εξωτικά ξύλα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική επιμήκυνση των χρόνων στεγνώματος.
Φροντίζετε πάντα για επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή.
Προσοχή!
Χωρίς τελική επίστρωση, το προϊόν δεν είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες! Το προϊόν πρέπει να βαφτεί. Εάν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήστε δοκιμή συμβατότητας για προϊόντα τελικής επίστρωσης που δεν γνωρίζετε.

BORMA COLOR SYSTEM



Συμβατές χρωστικές: χρωστικές λαδιού της σειράς CO

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

1. **Holzmasse Base** κωδ. 0052, ρητίνη στοκαρίσματος ξύλου.
2. **Holzmasse K2 KDF** κωδ. 1650XX, στόκος δύο συστατικών για ξύλο.
3. **Holzwachs Lasur 3 σε 1** – κωδ. 3320XX-3x1 – ως φινίρισμα.
4. **Dekorwachs Lasur 3 σε 1** -κωδ. 3320XX-DEC ως φινίρισμα.
5. **Parkettreiniger** κωδ. NAT0048 -καθαριστικό σαπούνι για παρκέ.
6. **Parquet Wax** κωδ. 0490, υγρό αυτογυάλιστο κερί για παρκέ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδ. 3350XX	6 x 375mL
Κωδικός 3351XX	6 x 750 mL
Κωδικός 3352XX	2 x 2,5 lt
Κωδικός 3353XX	2 x 5 lt
Κωδικός 3350.10XX	1 x 10 lt
Κωδικός 3350.20XX	1 x 20 lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Επομένως, προσέξτε, στην περίπτωση αυτών των υλικών καθαρισμού ή για οτιδήποτε άλλο, να εξασφαλίζετε καλό αερισμό ώστε το προϊόν να στεγνώσει γρήγορα ή να τα διαβρέξετε με νερό πριν από την απόρριψή τους.
Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής, στην αρχική συσκευασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας (SDS) πριν από τη χρήση.

Τα πριονίδια, τα βαμβακερά πανιά, το χαρτί και παρόμοια προϊόντα που έχουν εμποτιστεί με υγρό και έχουν αφεθεί σε αυτές τις συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν αυτοανάφλεξη.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα τεχνικά δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, τα διαφορετικά υποστρώματα, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αναλογίες αραίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά εκφεύγουν κάθε ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα προϊόντα που του παρέχονται για να ελέγξει αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **3350XX**
Αναθεώρηση: **02 της 06/07/2023**

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it