**Τεχνικό Φυλλάδιο**

# ANTIKWACHS

## ΚΕΡΙ ΕΓΚΑΥΣΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ

Κωδ. 3420XX




### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το κερί σε πάστα Antikwachs είναι ένα μείγμα κεριού μέλισσας και κεριού καρνάουμπα για την περιποίηση εκλεκτών επίπλων. Θρέφει, αναζωογονεί, προστατεύει και γυαλίζει όλους τους τύπους ξύλου, χωρίς την προσθήκη σιλικόνης ή συνθετικών ρητινών. Έχει πλούσια και κρεμώδη υφή, συνιστάται συνήθως για την επεξεργασία ιδιαίτερα πορώδων επιφανειών και ειδικότερα σε τραχύ ή λεκιασμένο ξύλο, παλαιό και φθαρμένο ξύλο, καθώς και επιφανειών βαμμένων με χρώμα κιμωλίας Shabby Provence. Διαθέτει καλή προστατευτική και υδροαπωθητική ικανότητα. Χάρη στην παρουσία χρωστικών ανθεκτικών στο φως, επιτρέπει την αναζωογόνηση του χρώματος της επιφάνειας, διορθώνοντας τις φθορές και τις μικρές γρατσουνιές. Στον τομέα της διακόσμησης χρησιμοποιείται για τη δημιουργία επιχρισμάτων με εφέ παλαίωσης και για την προστασία των εφέ που επιτυγχάνονται με Shabby Provence. Μόνο για εσωτερική χρήση.

### ΑΠΟΔΟΣΗ

30-40 m² / lt ανά στρώση, ανάλογα με τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

### ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικές επιφάνειες από ακατέργαστο ξύλο ή που έχουν υποστεί προηγούμενη επεξεργασία με χρώματα, βερνίκια και άλλα φινιρίσματα της σειράς Borma. Αποκατάσταση παλαιών επίπλων. Κατάλληλο για το φινίρισμα επίπλων, εσωτερικών πορτών, ξύλινων επενδύσεων τοίχων, κορνιζών και ξύλινων επίπλων γενικά.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να αραιωθεί κατά βούληση με Solwachs.



**B.P.S. srl** - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

| Χαρακτηριστικά | Μονάδα μέτρησης | Τιμή |
|---|---|---|
| Πυκνότητα | g/cm³ | 0,85 ± 0,02 |
| Ιξώδες Ford#4 | δευτ. | δεν ισχύει |
| Περιεκτικότητα σε στερεά | % | 31 ± 1 |
| Πλήρης στέγνωμα (20 °C) | ώρες | 24 ± 6 |

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Βεβαιωθείτε ότι τα χρώματα, οι βαφές ή τα χρωστικά που έχουν εφαρμοστεί προηγουμένως έχουν στεγνώσει εντελώς.
Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε είδος υποστρώματος.
Είναι δύσκολο να βαφτεί από πάνω.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Εφαρμόστε με πινέλο ή πανί σε λεπτό στρώμα, χωρίς να δημιουργείτε υπερβολικές ποσότητες.




Περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά.



Γυαλίστε ξανά χρησιμοποιώντας ένα μάλλινο πανί που δεν αφήνει χνούδι ή μια βούρτσα γυαλίσματος.




Περιμένετε τουλάχιστον 24 ώρες για να στεγνώσει εντελώς.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφα στρώματα χωρίς υπερβολικό πάχος. Συνιστάται να μην εφαρμόζετε το προϊόν υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε ζεστές επιφάνειες, υπό συνθήκες ισχυρού ανέμου, βροχής, ομίχλης ή όταν υπάρχει κίνδυνος νυχτερινών παγετών. Πάντα να πραγματοποιείτε μια προκαταρκτική δοκιμή σε μια περιοχή που δεν προορίζεται για χρήση, για να διαπιστώσετε αν το αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στο επιθυμητό. Η χρήση σε σκληρά και/ή εξωτικά ξύλα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική επιμήκυνση των χρόνων στεγνώματος. Φροντίζετε πάντα για επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή. Τα προϊόντα με βάση το φυσικό κερί εφαρμόζονται συνήθως σε όλους τους τύπους βάσεων, βερνικιών και χρωμάτων. Από την άλλη πλευρά, είναι δύσκολο να επικαλυφθούν.
Συνιστάται, επομένως, να αξιολογείτε προσεκτικά τον κύκλο εργασίας στο σύνολό του πριν προχωρήσετε στην εφαρμογή του προϊόντος. Η σύσταση του προϊόντος ποικίλλει ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Οι διαφορές στο ιξώδες δεν επηρεάζουν τις τεχνικές επιδόσεις του ίδιου του προϊόντος.

## ΚΥΚΛΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου επεξεργασίας συνιστούμε τα ακόλουθα προϊόντα:

1. Radikal Abwachser - κωδ. 0042 - ισχυρό αποκερωτικό για την ενδεχόμενη αφαίρεση των παλαιών στρωμάτων κεριού.
2. Top Fix - κωδ. 3680 - σπρέι σταθεροποίησης κεριού.

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ BORMA



Διαθέσιμα χρώματα: 08 Διάφανο, 120 Κίτρινο, 02 Ανοιχτό Δρυς, 51 Μεσαίο Δρυς, 52 Σκούρο Δρυς, 17 Τικ, 146 Βέγκε, 53 Ανοιχτή Καρυδιά, 59 Μεσαία καρυδιά, 63 Σκούρα καρυδιά, 147 Μελί, 30 Κερασιά, 66 Σκούρα Κερασιά, 62 Μαόνι, 60 Μαύρο.

Συμβατές χρωστικές: χρωστικές λαδιού της σειράς CO.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**Antikwachs**

| | |
|---|---|
| Κωδ. 3420 | 6 x 500 ml |
| Κωδ. 3450 | 2 x 5 lt |

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.
Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
Να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Το προϊόν έχει διάρκεια αποθήκευσης 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.



**B.P.S. srl** - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.

Τα πριονίδια ξύλου, τα βαμβακερά υφάσματα, το χαρτί και παρόμοια προϊόντα που έχουν εμποτιστεί με το υγρό προϊόν και έχουν αφεθεί σε τέτοιες συνθήκες, ενδέχεται να προκαλέσουν αυτοανάφλεξη. Επομένως, στην περίπτωση τέτοιων υλικών καθαρισμού ή οτιδήποτε άλλου, φροντίστε να εξασφαλίζετε καλό αερισμό ώστε να επιτρέπεται η ταχεία ξήρανση του προϊόντος ή να το διαβρέχετε με νερό πριν από την απόρριψή του.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

**Προϊόν για επαγγελματική χρήση.**

Τα δεδομένα που αναφέρονται στο παρόν δελτίο δεδομένων είναι τυπικές μέσες τιμές που έχουν ληφθεί με βάση κοινώς αποδεκτές μεθόδους δοκιμών. Τα δεδομένα αυτά, καθώς και οι ιδιότητες οποιουδήποτε παραδοθέντος δείγματος, δεν συνεπάγονται καμία νομική εγγύηση ή ασφαλιστική υποχρέωση. Συνιστούμε στον χρήστη να αξιολογήσει την καταλληλότητα των προϊόντων μας για συγκεκριμένες χρήσεις ή εφαρμογές.

Κωδικός προϊόντος: **3420XX**
Αναθεώρηση: **02 της 02/07/2026**



**B.P.S. srl** - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it