Τεχνικό Φυλλάδιο

100% Λάδι Σάουνας

Προστατευτικό λάδι για σάουνες χωρίς εκπομπές ΠΟΕ.

Κωδικός 3940



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ειδικό μείγμα λαδιών για τη συντήρηση των εσωτερικών επιφανειών σε σάουνες (πάγκοι, επενδύσεις και δάπεδα από ακατέργαστο ξύλο). Χωρίς πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), παρασκευασμένο από πιστοποιημένες πρώτες ύλες, προσφέρει καλή υδροαπωθητικότητα και προστατεύει το ξύλο από την αφυδάτωση, αναζωογονώντας φυσικά το χρώμα και τα νερά του. Το λάδι για σάουνα εφαρμόζεται σε ακατέργαστο, στεγνό και καθαρό ξύλο, με ένα πανί και χωρίς υπερβολές, όποτε κρίνεται απαραίτητο. Υψηλή απόδοση.

ΑΠΟΔΟΣΗ
26-30 m²/Lt ανάλογα με το είδος του ξύλου, τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Επεξεργασία για τα παγκάκια της σάουνας, καθώς και για τους τοίχους και το δάπεδο, σε ακατέργαστο ξύλο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ
Solvoil 06 ή Solvoil Plus.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Εμφάνιση		υγρό
Χρώμα		άχρωμο
Πυκνότητα	g/cm³	0,86 ± 0,02
Ιξώδες Ford #4	δευτ.	17
Στερεά	%	100
Χρόνος στεγνώματος	ώρες	48-60

BPS srl - Via Industria, 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) Ιταλία.
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com E-mail: info@bormawachs.it

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Καθαρίστε και απολιπάνετε την επιφάνεια που θα επεξεργαστείτε. Εάν ο πάγκος έχει ήδη υποστεί επεξεργασία και το χρώμα έχει φθαρεί, τρίψτε τον με γυαλόχαρτο νο. 220.



Εφαρμόστε με πινέλο ή βαμβακερό πανί και αφήστε το ξύλο να απορροφήσει το λάδι μέχρι να κορεστεί.
Επαναλάβετε τη διαδικασία μόνο σε περίπτωση πολύ πορώδους ξύλου.
Αφαιρέστε το περίσσιο υλικό με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι.



Συνολικός χρόνος στεγνώματος: 48-60 ώρες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση.
Για ομοιόμορφο στέγνωμα εφαρμόστε ομοιόμορφες στρώσεις χωρίς υπερβολικό πάχος.
Συνιστάται η εφαρμογή σε ακατέργαστο ξύλο.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του προϊόντος, η συχνότητα συντήρησης εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης και το πλύσιμο της επιφάνειας που έχει υποστεί επεξεργασία.
Πάντα να πραγματοποιείτε μια δοκιμή σε μια περιοχή που δεν προορίζεται για χρήση, για να ελέγξετε αν το αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στο επιθυμητό.
Φροντίζετε πάντα για επαρκή αερισμό.
Εάν εφαρμόζεται σε εξωτικά ξύλα, απολιπάνετε την επιφάνεια με Solvoil 03 και εφαρμόστε το προϊόν με ένα πανί σε μέτριες ποσότητες. Η χρήση σε σκληρά και/ή εξωτικά ξύλα μπορεί να επιμηκύνει σημαντικά τους χρόνους στεγνώματος. Μετά την εφαρμογή, συνιστάται να θερμάνετε τη σάουνα σε υψηλή θερμοκρασία και στη συνέχεια να αφαιρέσετε τυχόν περίσσεια λαδιού. Στο τέλος της επεξεργασίας, το ξύλο θα είναι θρεμμένο και προστατευμένο. Από αισθητική άποψη, δεν πρέπει να φαίνεται υπερβολικά διακοσμημένο ή να αποκτά εφέ βερνικιού, αλλά θα πρέπει να φαίνεται φυσικό και μεταξένιο όταν εμποτιστεί.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

Για τη μετέπειτα συντήρηση, συνιστάται η επανεφαρμογή του ίδιου προϊόντος ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο «Οδηγίες χρήσης».

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός 3940	12 x 500 ml
Κωδικός 3941	12 x 1 lt
Κωδικός 3942	2 x 5 lt

BORMA COLOR SYSTEM



Συμβατές χρωστικές: το προϊόν δεν είναι συμβατό με χρωστικές.
.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάξτε το σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Κρατήστε το μακριά από θερμότητα, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Το προϊόν έχει διάρκεια αποθήκευσης 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας (SDS) πριν από τη χρήση.
Το πριονίδι, τα βαμβακερά υφάσματα, το χαρτί και παρόμοια προϊόντα που έχουν εμποτιστεί με υγρό και έχουν αφεθεί σε αυτές τις συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν αυτοανάφλεξη.
Επομένως, σε περίπτωση χρήσης τέτοιων υλικών για καθαρισμό ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, φροντίστε να εξασφαλίσετε καλό αερισμό ώστε το προϊόν να στεγνώσει γρήγορα ή να τα διαβρέξετε με νερό πριν από την απόρριψή τους.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

BPS srl - Via Industria, 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) Ιταλία.
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com E-mail: info@bormawachs.it

Τα τεχνικά δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, τα διαφορετικά υποστρώματα, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αραιώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά εκφεύγουν κάθε ελέγχου.

Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα προϊόντα που του παρέχονται για να ελέγξει αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **3940**
Αναθεώρηση: **03 της 29.08.2024**

BPS srl - Via Industria, 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) Ιταλία.
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com E-mail: info@bormawachs.it