Τεχνικό δελτίο

Λάδι Tung

κωδικός 3990



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

100% καθαρό εκχύλισμα λαδιού ξύλου, που λαμβάνεται με την έκθλιψη του καρπού του δέντρου Tung. Φυσικό λάδι υποστρώματος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, το οποίο, όταν στεγνώνει με έκθεση στον αέρα, δημιουργεί ένα διαφανές, όχι κίτρινο τελικό στρώμα που είναι σκληρότερο και πιο ανθεκτικό στο νερό από το λινέλαιο, το οποίο δεν σκουραίνει με την πάροδο του χρόνου. Έχει ελαφρώς χρυσαφένιο χρώμα.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες γενικά από ακατέργαστο ή γυαλισμένο ξύλο, συμπεριλαμβανομένων υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα: κουζίνες, ξύλα κοπής, σαλατιέρες. Ανθεκτικό στο νερό, τη θερμότητα και το αλκοόλ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Συμμόρφωση με την πιστοποίηση **EN71.III**. Ασφαλές για παιδικά παιχνίδια.
Συμμόρφωση με την πιστοποίηση **IBR** για πράσινη δόμηση, η οποία εκδίδεται από το Ινστιτούτο του Ρόζενχαϊμ.

ΑΠΟΔΟΣΗ

18-22 m² /lt ανά στρώση, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Solvoil 04.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm³	0,94 ± 0,02
Χρώμα Gardner		Μέγ. 8
Αριθμός ιωδίου	I2/100 g	155-175
Αριθμός σαπωνοποίησης	KOH/g	189-200

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Προετοιμάστε κατάλληλα την επιφάνεια, η οποία πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από λίπη, σιλικόνη, λάδια και υπολείμματα παλαιών χρωμάτων.



Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο ή πανί χωρίς να δημιουργείτε υπερβολικές ποσότητες. Για να διευκολύνετε την εφαρμογή, αραιώστε τις δύο πρώτες στρώσεις με Solvoil 04.



Περιμένετε 20/30 λεπτά.



Αφαιρέστε τυχόν περίσσεια χρησιμοποιώντας ένα καθαρό πανί.



Αφήστε να μεσολαβήσουν τουλάχιστον 24 ώρες μεταξύ των εφαρμογών.



Για τις επόμενες στρώσεις, αραιώστε το λάδι με ολοένα και μικρότερες ποσότητες Solvoil 04, μέχρι να εφαρμόσετε καθαρό λάδι Tung.



24 ώρες μετά την τελευταία εφαρμογή, σκουπίστε ξανά για να βοηθήσετε το στέγνωμα και να αφαιρέσετε τυχόν λάδι που μπορεί να έχει αναδυθεί στην επιφάνεια. Συνολικά τουλάχιστον τέσσερις στρώσεις, ακόμη περισσότερες για εξωτερικούς χώρους ή πορώδη ξύλα.

εξω



Για βέλτιστα αποτελέσματα, τρίψτε ελαφρά με ατσαλόμαλλο «0000» μετά από κάθε εφαρμογή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση. Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφες στρώσεις χωρίς υπερβολικό πάχος. Τα λάδια δεν είναι συμβατά με αστάρια διαφορετικής φύσης: συνιστάται επομένως η εφαρμογή τους σε ακατέργαστο ξύλο ή σε φινιρίσματα που έχουν επιτευχθεί προηγουμένως με λάδια της ίδιας σειράς.
Συνιστάται να μην εφαρμόζετε το προϊόν υπό την άμεση δράση του ήλιου, σε ζεστές επιφάνειες ή υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Ελέγξτε τη συμβατότητα (π.χ. χρωματισμός, περιεκτικότητα σε λάδι, ικανότητα αναστολής της σκλήρυνσης) με άγνωστα είδη ξύλου. Ορισμένα είδη ξύλου, ειδικά αυτά με έντονο χρωματισμό και/ή εξωτικής προέλευσης (π.χ. Lapacho, Ipe, Iroko, Maganoids γενικά), μπορούν να αναστείλουν ή να επιβραδύνουν σημαντικά το στέγνωμα του λαδιού. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται η εφαρμογή μιας πολύ λεπτής πρώτης στρώσης και ο καλός αερισμός των χώρων για να διευκολυνθεί η διαδικασία στεγνώματος. Φροντίζετε πάντα για επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή, ώστε να διευκολύνετε τη διαδικασία οξείδωσης και, συνεπώς, να επιτρέψετε τη σωστή σκλήρυνση του στρώματος λαδιού που εφαρμόστηκε.
Τα λάδια υπόκεινται σε φυσιολογικό κιτρίνισμα, τόσο μέσα στη συσκευασία όσο και μετά την εφαρμογή: πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που αντανακλά την προέλευση της πρώτης ύλης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός 3990	12 x 125 mL
Κωδικός 3991	12 x 500 mL
Κωδικός 3992	12 x 1 lt
Κωδικός 3993	2 x 5 lt
Κωδικός 3994	1 x 20 lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Το προϊόν έχει διάρκεια αποθήκευσης 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.

Τα πριονίδια, τα βαμβακερά υφάσματα, το χαρτί και παρόμοια προϊόντα που έχουν εμποτιστεί με υγρό και έχουν αφεθεί σε αυτές τις συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν αυτοανάφλεξη.

Επομένως, προσέξτε, σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε αυτά τα υλικά για καθαρισμό ή για οτιδήποτε άλλο, να

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

εξασφαλίζετε καλό αερισμό ώστε να επιτρέπεται η ταχεία ξήρανση του προϊόντος ή να τα διαβρέχετε με νερό πριν από την απόρριψή τους.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα τεχνικά δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, τα διαφορετικά υποστρώματα, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αναλογίες αραίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά βρίσκονται εκτός ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει

Δοκιμάστε τα προϊόντα που σας παρέχονται για να ελέγξετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **3990**
Αναθεώρηση: **04 της 10.01.2025**

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it